

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachelki-do-silikonu-4el-geko-g30141-p-24524.html>

Szpachelki do silikonu 4el. GEKO G30141



Cena brutto	6,00 zł
Cena netto	4,88 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G30141
Kod producenta	G30141
Kod EAN	5901477159411
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szpachelki do silikonu 4el. GEKO G30141

Zestaw czterech specjalistycznych szpachelek z tworzywa TPR przeznaczonych do profesjonalnego wykończenia spoin silikonowych i akrylowych. Różne profile końcówek umożliwiają precyzyjne dopasowanie do szerokości fugi i uzyskanie estetycznego, gładkiego połączenia.

Liczba elementów 4 szpachelki

Materiał Tworzywo TPR

Model G30141

Zastosowanie Silikony i akryle

Charakterystyka

Materiał TPR (termoplastyczny guma)

Elastyczne tworzywo łączy właściwości gumy i plastiku, co zapewnia odpowiednią sztywność do precyzyjnego prowadzenia szpachelki przy jednoczesnej elastyczności niezbędnej do dopasowania się do nierówności powierzchni. Materiał nie reaguje chemicznie z silikonami i akrylami.

Różne szerokości końcówek

Każda szpachelka posiada inną szerokość końcówki roboczej, co pozwala dopasować narzędzie do szerokości fugi. Eliminuje to konieczność przycinania nadmiaru masy i zapewnia równomierne wypełnienie szczeliny na całej długości.

Krawędzie ścięte pod różnymi kątami

Zróznicowane kąty ścięcia krawędzi umożliwiają formowanie profili spoin odpowiednich do konkretnego zastosowania — od płaskich połączeń w narożnikach wewnętrznych po wypukłe spoiny w miejscach narażonych na rozciąganie.

Przeznaczenie do mas świeżych

Szpachelki służą do wygładzania niezwiązanej jeszcze masy bezpośrednio po aplikacji. Umożliwiają usunięcie nadmiaru materiału, wyrównanie powierzchni i nadanie spoinie ostatecznego kształtu przed rozpoczęciem procesu utwardzania.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	G30141
Liczba elementów w zestawie	4 sztuki
Materiał wykonania	Tworzywo TPR (termoplastyczny elastomer)
Typ mas do aplikacji	Silikony, akryle
Zakres szerokości końcówek	Różne profile (dopasowane do typowych szerokości fug)

Zastosowanie

- Wygładzanie spoin silikonowych w łazienkach i kuchniach
- Wykańczanie połączeń akrylowych przy montażu listew i progów
- Formowanie estetycznych spoin przy uszczelnianiu kabin prysznicowych
- Wyrównywanie mas uszczelniających wokół umywalek i zlewozmywaków
- Aplikacja silikonów sanitarnych w miejscach narażonych na wilgoć
- Usuwanie nadmiaru masy z powierzchni płytek i glazury
- Wykańczanie połączeń przy montażu parapetów i obróbek okiennych
- Formowanie spoin dylatacyjnych w posadzkach przemysłowych

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Po nałożeniu masy silikonowej lub akrylowej w fugę, dobrać szpachelkę o szerokości odpowiadającej szerokości szczeliny. Prowadź narzędzie równomiernym ruchem wzdłuż spoiny, utrzymując stały kąt i nacisk. Nadmiar masy zbiera się na krawędzi szpachelki —

należy go systematycznie usuwać wilgotną szmatką. Dla uzyskania gładkiej powierzchni można lekko zwilżyć końcówkę szpachelki wodą z dodatkiem płynu do naczyń.

Czyszczenie i przechowywanie

Bezpośrednio po zakończeniu pracy usuń resztki masy z szpachelek wilgotną szmatką, zanim materiał zdąży związać. Utwardzone pozostałości silikonu można usunąć mechanicznie lub za pomocą specjalnych rozpuszczalników. Przechowuj szpachelki w suchym miejscu, zabezpieczone przed deformacją — odkształcone krawędzie uniemożliwiają uzyskanie równej spoiny.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z masami uszczelniającymi przydatne będą: pistolet do aplikacji kartuszy silikonowych, wygładzacz do spoin w sprayu (ułatwia formowanie gładkich powierzchni), taśma malarska (zabezpiecza powierzchnie przed zabrudzeniem), rozpuszczalnik do silikonów (do usuwania starych spoin i czyszczenia narzędzi).