

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachelki-do-silikonu-z-obcinakiem-4el-geko-g30142-p-24525.html>

Szpachelki do silikonu z obcinakiem 4el. GEKO G30142

Cena brutto	5,50 zł
Cena netto	4,47 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G30142
Kod producenta	G30142
Kod EAN	5901477159428
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szpachelki do silikonu z obcinakiem 4el. GEKO G30142

Kompletny zestaw narzędzi do profesjonalnego wykańczania spoin silikonowych i akrylowych. Trzy szpachelki z tworzywa TPR o różnych profilach oraz obcinak do usuwania nadmiaru masy uszczelniającej.

Liczba elementów 4 sztuki

Materiał szpachelek TPR (termoplastyczny elastomer)

Materiał obcinaka Polipropylen

Model G30142

Charakterystyka zestawu

Różne profile robocze

Trzy szpachelki wyposażone w końcówki o różnych szerokościach, dopasowane do typowych wymiarów fug budowlanych. Każda szpachelka posiada krawędzie ścięte pod różnymi kątami, co umożliwia precyzyjne wygładzanie w narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych.

Tworzywo TPR

Termoplastyczny elastomer łączy elastyczność gumy z wytrzymałością tworzywa sztucznego. Materiał nie pozostawia śladów na świeżym silikonie, jest odporny na chemikalia zawarte w masach uszczelniających i łatwy do czyszczenia po użyciu.

Obcinak do nadwyżek

Narzędzie z polipropylenu służące do usuwania nadmiaru silikonu z tuby przed aplikacją oraz do odcinania zastygniętych resztek masy. Polipropylen charakteryzuje się odpornością na ścieranie i nie reaguje chemicznie z silikonem.

Uniwersalność zastosowania

Zestaw przeznaczony do pracy zarówno z silikonem sanitarnym, jak i akrylem. Różne profile końcówek pozwalają na wykończenie spoin o szerokości od wąskich fug płytkowych do szerszych połączeń elementów budowlanych.

Specyfikacja techniczna

Model	G30142
Producent	GEKO
Liczba elementów w zestawie	4 sztuki (3 szpachelki + 1 obcinak)
Materiał szpachelek	TPR (termoplastyczny elastomer)
Materiał obcinaka	Polipropylen (PP)
Przeznaczenie	Aplikacja i wygładzanie silikonu, akrylu
Typ końcówek	Różne szerokości i kąty cięcia

Zastosowanie

- Wykańczanie spoin silikonowych w łazienkach i kuchniach
- Wygładzanie fug akrylowych przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej
- Uszczelnianie połączeń wanny z płytkami
- Wykańczanie spoin przy montażu brodzików i kabin prysznicowych
- Uszczelnianie listew przypodłogowych i sufitowych
- Aplikacja silikonu w narożnikach i trudno dostępnych miejscach
- Usuwanie nadmiaru masy uszczelniającej z tuby i powierzchni
- Formowanie estetycznych przejść między różnymi materiałami wykończeniowymi

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed użyciem szpachelki należy oczyścić z ewentualnych zabrudzeń produkcyjnych. Powierzchnie robocze powinny być suche i wolne od pyłu. Wybór odpowiedniego profilu szpachelki zależy od szerokości fugi – końcówka powinna być nieznacznie węższa niż szerokość spoiny.

Technika wygładzania

Szpachelkę prowadzi się równomiernym ruchem wzdłuż spoiny, utrzymując stały kąt nachylenia. Nadmiar silikonu gromadzący się na krawędzi narzędzia należy regularnie usuwać wilgotną szmatką. Wygładzanie wykonuje się na świeżo nałożonej masie, przed rozpoczęciem procesu sieciowania.

Czyszczenie po użyciu

Bezpośrednio po zakończeniu pracy należy usunąć resztki silikonu z powierzchni szpachelek. Świeży silikon usuwa się mechanicznie lub wilgotną szmatką. Zastygnięte resztki można zdjąć ręcznie – tworzywo TPR jest odporne na rozciąganie i nie ulega uszkodzeniu podczas czyszczenia.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z masami uszczelniającymi przyda się również: pistolet do silikonu (mechaniczny lub akumulatorowy), nóż do usuwania starego silikonu, preparat do odtłuszczenia powierzchni przed aplikacją oraz taśma malarska do zabezpieczania krawędzi.