

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-do-gladzi-600-mm-06003-vorel-p-47583.html>

## szpachla do gładzi 600 mm 06003 VOREL

Cena brutto	<b>38,31 zł</b>
Cena netto	<b>31,15 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>06003</b>
Kod producenta	<b>06003</b>
Kod EAN	<b>5906083081873</b>
Producent	<b>Vorel</b>

### Opis produktu

#### Szpachla do gładzi 600 mm VOREL 06003

Szpachla tynkarska z elastycznym ostrzem ze stali nierdzewnej przeznaczona do nakładania gładzi metodą suchą i moką na ściany i sufity. Wyposażona w wymienny system ostrza i ergonomiczny uchwyt PVC.

Szerokość robocza **600 mm**

Materiał ostrza **Stal nierdzewna 201**

Grubość ostrza **0,3 mm**

Wymienne ostrze **Tak (kod 06012)**

### Charakterystyka szpachli tynkarskiej VOREL

#### Szerokość robocza 600 mm

Parametr określający efektywną powierzchnię nakładania materiału w jednym pociągnięciu. Szerokość 600 mm pozwala na szybkie pokrywanie dużych powierzchni ścian i sufitów przy zachowaniu kontroli nad narzędziem, co skraca czas pracy przy wykończeniach.

#### Ostrze ze stali nierdzewnej 201

Stal nierdzewna 201 to stop chromowo-manganowy o podwyższonej odporności na korozję. Grubość 0,3 mm zapewnia elastyczność

ostrza, co umożliwia dopasowanie się do nierówności podłoża i uzyskanie gładkiej powierzchni bez rys i zacieków.

### Wymienne ostrze (kod 06012)

System wymienny pozwala na szybką regenerację narzędzia bez konieczności zakupu całej szpachli. Po zużyciu krawędzi roboczej lub uszkodzeniu ostrza wystarczy zamontować nowy element, co znacząco obniża koszty eksploatacji przy intensywnym użytkowaniu.

### Uchwyt z PVC

Wyprofilowana rękojeść z polichloru winylu zapewnia pewny chwyt nawet przy długotrwałej pracy. Materiał PVC charakteryzuje się odpornością na kontakt z masami szpachlowymi i wilgoć, a jego kształt zmniejsza zmęczenie dłoni podczas nakładania gładzi.

## Specyfikacja techniczna

Model	06003
Producent	VOREL
Szerokość robocza	600 mm
Wysokość części roboczej	110 mm
Grubość ostrza	0,3 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna 201
Materiał uchwytu	PVC
Elastyczność ostrza	Tak
Wymienne ostrze	Tak (kod 06012)
Zastosowanie	Szpachlowanie ścian i sufitów metodą suchą i moką

## Zastosowanie szpachli tynkarskiej

- Nakładanie gładzi gipsowej na ściany i sufity w pomieszczeniach mieszkalnych
- Wyrównywanie powierzchni metodą moką przy użyciu mas szpachlowych
- Wykańczanie płyt kartonowo-gipsowych metodą suchą
- Szpachlowanie spoin i wypełnianie ubytków w tynkach
- Nakładanie cienkowarstwowych mas wyrównujących pod malowanie
- Prace wykończeniowe w budownictwie i remontach
- Przygotowanie powierzchni pod tapetowanie
- Naprawa uszkodzonych fragmentów tynków wewnętrznych

### Metoda sucha i mokra - różnice w zastosowaniu

Metoda sucha polega na nakładaniu gotowych mas szpachlowych bezpośrednio na suche podłoże (np. płyty GK). Metoda mokra

---

wymaga wcześniejszego zwilżenia powierzchni lub użycia mas o większej zawartości wody. Elastyczne ostrze szpachli VOREL 06003 sprawdza się w obu technikach dzięki odpowiedniej grubości 0,3 mm, która pozwala na precyzyjne rozprowadzanie materiału bez nadmiernego nacisku.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan ostrza – krawędź robocza powinna być prosta i wolna od wyszczerbień. Po zakończeniu szpachlowania narzędzie należy oczyścić z resztek masy przy użyciu szpachli pomocniczej lub wilgotnej gąbki, unikając twardych przedmiotów mogących porysować stal nierdzewną.

Regularna konserwacja polega na usuwaniu zaschnięć i sprawdzaniu mocowania ostrza. W przypadku zauważenia odkształceń krawędzi lub utraty elastyczności należy wymienić ostrze na nowe (kod 06012). Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji kontaktowej i wydłuża żywotność zarówno ostrza, jak i uchwytu PVC.

### **Jak sprawdzić, czy ostrze wymaga wymiany**

Ostrze należy wymienić, gdy na krawędzi roboczej pojawią się wyszczerbienia większe niż 1 mm, widoczne odkształcenia trwałe lub gdy stal traci elastyczność i nie wraca do pierwotnego kształtu po ugięciu. Regularną wymianę zaleca się również przy intensywnym użytkowaniu co 6-12 miesięcy, niezależnie od widocznych uszkodzeń.

### Produkty powiązane

Do szpachli VOREL 06003 zaleca się dokupienie wymiennego ostrza o kodzie 06012. Warto rozważyć również posiadanie szpachli w innych szerokościach (np. 300 mm, 400 mm) do prac w trudno dostępnych miejscach oraz zestaw szpachelek pomocniczych do detali i narożników.