

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-do-gladzi-800-mm-06004-vorel-p-47589.html>

szpachla do gładzi 800 mm 06004 VOREL

Cena brutto	52,82 zł
Cena netto	42,94 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	06004
Kod producenta	06004
Kod EAN	5906083081897
Producent	Vorel

Opis produktu

Szpachla do gładzi 800 mm VOREL 06004

Profesjonalna szpachla tynkarska z elastycznym ostrzem ze stali nierdzewnej, przeznaczona do precyzyjnego nakładania gładzi metodą suchą i mokrą na dużych powierzchniach ścian i sufitów.

Szerokość robocza	800 mm
Grubość ostrza	0,3 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna 201
Wymienne ostrze	Tak (06013)

Charakterystyka szpachli tynkarskiej VOREL

Szerokość robocza 800 mm

Duża powierzchnia robocza umożliwia efektywne szpachlowanie dużych płaszczyzn ścian i sufitów w krótszym czasie. Szerokość 800 mm pozwala na równomierne rozprowadzanie gładzi na powierzchni do 0,8 metra kwadratowego za jednym przejściem, co przyspiesza prace wykończeniowe przy zachowaniu jednolitej powierzchni.

Elastyczne ostrze 0,3 mm ze stali nierdzewnej 201

Grubość ostrza 0,3 mm zapewnia optymalną elastyczność podczas pracy, umożliwiając precyzyjne dopasowanie do nierówności powierzchni. Stal nierdzewna 201 charakteryzuje się odpornością na korozję i działanie wilgoci zawartej w masach szpachlowych, co wydłuża żywotność narzędzia i zapobiega powstawaniu śladów rdzy na wykańczanej powierzchni.

Wyprofilowany uchwyt z PVC

Ergonomiczny uchwyt wykonany z tworzywa PVC zapewnia stabilny chwyt i komfort pracy podczas długotrwałego szpachlowania. Wyprofilowana forma uchwytu minimalizuje zmęczenie dłoni i nadgarstka, co ma znaczenie przy pracach wymagających wielogodzinnego użytkowania narzędzia na dużych powierzchniach.

System wymiennego ostrza (kod 06013)

Możliwość wymiany zużytego lub uszkodzonego ostrza pozwala na przedłużenie żywotności szpachli bez konieczności zakupu całego narzędzia. Wymienne ostrze o kodzie 06013 można zamontować bez specjalistycznych narzędzi, co umożliwia szybką konserwację w warunkach budowlanych i obniża koszty eksploatacji.

Specyfikacja techniczna

Model	06004
Marka	VOREL
Szerokość robocza	800 mm
Wysokość części roboczej	110 mm
Grubość ostrza	0,3 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna 201
Materiał uchwytu	PVC
Elastyczność ostrza	Tak
Wymienne ostrze	Tak (kod wymienny: 06013)
Zastosowanie	Szpachlowanie metodą suchą i moką

Zastosowanie szpachli tynkarskiej 800 mm

- Nakładanie gładzi gipsowej na ściany i sufity w pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych
- Wyrównywanie dużych powierzchni tynków cementowo-wapiennych przed malowaniem
- Szpachlowanie płyt kartonowo-gipsowych metodą suchą podczas prac wykończeniowych
- Nanoszenie mas szpachlowych akrylowych i polimerowych na podłoża mineralne
- Prace renowacyjne przy usuwaniu nierówności i ubytków w starych tynkach
- Wykańczanie powierzchni w budownictwie komercyjnym wymagającym dużej wydajności pracy
- Szpachlowanie powierzchni przed układaniem tapet strukturalnych i gładkich
- Nakładanie warstw wyrównujących pod powłoki dekoracyjne w systemach ETICS

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem szpachlowania należy sprawdzić stan ostrza — nie powinno wykazywać zarysowań, zagięć ani śladów korozji. Powierzchnia robocza szpachli powinna być czysta i sucha. W przypadku nowego narzędzia zaleca się przetarcie ostrza wilgotną szmatką w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń z procesu produkcji.

Technika pracy

Podczas nakładania gładzi zaleca się trzymanie szpachli pod kątem 30-45 stopni względem powierzchni, co zapewnia równomierne rozprowadzenie masy. Przy dużych powierzchniach należy pracować metodą nakładania kolejnych pasów z niewielkim zachodzeniem na siebie (około 2-3 cm), co zapobiega powstawaniu widocznych połączeń. Elastyczne ostrze automatycznie dopasowuje się do nierówności podłoża.

Czyszczenie po użyciu

Bezpośrednio po zakończeniu pracy należy usunąć resztki masy szpachlowej z ostrza za pomocą skrobaka lub drugiej szpachli, a następnie przemyć narzędzie wodą. Gładź gipsowa zastyga szybko, dlatego czyszczenie powinno nastąpić w ciągu 10-15 minut od zakończenia pracy. Po umyciu szpachlę należy osuszyć i przechowywać w pozycji poziomej lub zawieszonej, aby uniknąć deformacji ostrza.

Wymiana ostrza

Ostrze należy wymienić, gdy zauważalne są ślady zużycia: wgniecenia, zagięcia brzegów, pęknięcia lub utrata elastyczności. Wymienne ostrze o kodzie 06013 montuje się poprzez odkręcenie elementów mocujących w uchwycie, usunięcie starego ostrza i założenie nowego w odwrotnej kolejności. Podczas wymiany należy sprawdzić, czy ostrze jest równomiernie docięte i prawidłowo napięte.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac wykończeniowych zaleca się posiadanie zestawu szpachli o różnych szerokościach (np. 200 mm, 400 mm, 800 mm) oraz wymiennego ostrza VOREL 06013 jako zapasu. Do prac w trudno dostępnych miejscach przydatna będzie szpachla kątowna, a do wygładzania i usuwania nierówności — papier ścierny na uchwycie teleskopowym.

...