

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-fasadowa-150mm-88-spk13-08-schmith-p-31782.html>



SZPACHLA FASADOWA 150MM 8*8 SPK13-08 SCHMITH

Cena brutto	3,26 zł
Cena netto	2,65 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPK13-08
Kod producenta	SPK13-08
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szpachla fasadowa zębata 150 mm 8×8 Schmith SPK13-08

Narzędzie do nakładania mas klejących w systemach ociepleń budynków. Zębata krawędź zapewnia równomierne rozprowadzenie kleju i kontrolę grubości warstwy, co wpływa bezpośrednio na przyczepność materiałów termoizolacyjnych.

Szerokość robocza	150 mm
Wymiar zęba	8 × 8 mm
Materiał blaszki	Stal nierdzewna
Model	SPK13-08

Charakterystyka techniczna

Wymiar zęba 8 × 8 mm

Ząb o wysokości i rozstawie 8 mm tworzy warstwę kleju grubości około 4-5 mm po dociśnięciu płyty. Zapewnia optymalne zużycie materiału przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej przyczepności w systemach ETICS.

Szerokość 150 mm

Uniwersalny rozmiar umożliwiający sprawną pracę na średnich powierzchniach. Odpowiedni do nakładania kleju na płyty styropianowe i wełny mineralnej bez nadmiernego zmęczenia podczas wielogodzinnej pracy.

Stal nierdzewna

Część robocza wykonana ze stali odpornej na korozję zachowuje parametry nawet przy kontakcie z wilgotnymi zaprawami. Gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie i zapobiega przywieraniu materiału.

Uchwyt z drewna bukowego

Wyprofilowana rękojeść z twardego drewna bukowego zapewnia stabilny chwyt i odprowadzanie wilgoci z dłoni. Drewno bukowe charakteryzuje się odpornością na pękanie przy intensywnym użytkowaniu.

Zastosowanie

- Nakładanie zapraw klejowych na płyty styropianowe w systemach ociepleń ETICS
- Aplikacja kleju na płyty z wełny mineralnej w izolacjach fasad
- Rozprowadzanie masy klejącej metodą punktowo-pasmową
- Zatapianie siatki zbrojącej w warstwie kleju podczas wykonywania warstwy zbrojonej
- Nakładanie klejów do płytek ceramicznych na małych powierzchniach
- Prace wykończeniowe przy renowacji elewacji budynków

Dobór rozmiaru zęba do materiału

Ząb 8 × 8 mm stosuje się do klejów cienkowarstwowych i średniowarstwowych. Przy płytach o nierównej powierzchni lub wymagających grubszej warstwy kleju należy rozważyć ząb 10 × 10 mm. Grubość warstwy po dociśnięciu wynosi około 50-60% wysokości zęba.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SPK13-08
Kod produktu (SKU)	SPK13-08
Kod EAN	5902004762517
Szerokość części roboczej	150 mm
Wymiar zęba	8 × 8 mm

Materiał blaszki	Stal nierdzewna
Materiał uchwytu	Drewno bukowe wyprofilowane
Typ krawędzi	Zębata
Przeznaczenie	Prace fasadowe, systemy ociepleń

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy ząb nie jest uszkodzony lub wygięty. Deformacje zębów powodują nierównomierne nakładanie kleju i mogą wpływać na przyczepność materiałów izolacyjnych.

Po zakończeniu pracy szpachlę należy niezwłocznie oczyścić z resztek kleju. Utwardzona zaprawa wymaga mechanicznego usunięcia, co może uszkodzić krawędź zębatą. Stal nierdzewna nie wymaga dodatkowej ochrony przed korozją, jednak przechowywanie w suchych warunkach wydłuża żywotność drewnianego uchwytu.

Podczas pracy z zaprawami alkalicznymi zaleca się stosowanie rękawic ochronnych. Kontakt skóry z wilgotnymi klejami może powodować podrażnienia.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac przy systemach ociepleń mogą być potrzebne: szpachle gładkie do wyrównywania powierzchni, paca do zatarcia warstwy zbrojonej, wiadra budowlane oraz mieszadła do przygotowania zapraw klejowych.