

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-fasadowa-150mm-spk13-00-schmith-p-31780.html>



Szpachla fasadowa 150mm SPK13-00 SCHMITH

Cena brutto	3,05 zł
Cena netto	2,48 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPK13-00
Kod producenta	SPK13-00
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szpachla fasadowa 150mm SPK13-00 SCHMITH

Narzędzie do prac wykończeniowych z częścią roboczą ze stali nierdzewnej i uchwytem z drewna bukowego. Przeznaczona do nakładania oraz wygładzania mas szpachlowych, gładzi i tynków na płaskich powierzchniach.

Szerokość robocza	150 mm
Materiał części roboczej	Stal nierdzewna
Materiał uchwyty	Drewno bukowe
Model	SPK13-00

Charakterystyka techniczna

Część robocza ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna zapewnia odporność na korozję przy kontakcie z wilgotnymi masami szpachlowymi oraz tynkami. Materiał nie reaguje chemicznie z zaprawami wapiennymi ani gipsowymi, co eliminuje ryzyko przebarwień na powierzchni. Gładka powierzchnia stali ułatwia rozprowadzanie mas i czyszczenie narzędzia po zakończeniu pracy.

Uchwyt z drewna bukowego

Drewno bukowe charakteryzuje się twardością i odpornością na ścieranie, co przekłada się na trwałość uchwytu przy intensywnym

użytkowaniu. Wyprofilowany kształt zapewnia ergonomiczny chwyt i redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałych prac. Naturalny materiał absorbuje wilgoć z dłoni, zapobiegając poślizgowi.

Szerokość robocza 150 mm

Szerokość 150 mm stanowi kompromis między manewrowością a wydajnością pracy. Wymiar ten pozwala na sprawne wypełnianie ubytków, nakładanie mas na krawędziach oraz pracę w obszarach o ograniczonej przestrzeni. Szpachla tej szerokości sprawdza się zarówno przy drobnych naprawach, jak i przy szpachlowaniu większych powierzchni.

Konstrukcja spawana

Trwałe połączenie części roboczej z uchwytem zapewnia stabilność podczas nakładania mas pod naciskiem. Spawana konstrukcja eliminuje luz i wibracje, które mogłyby powodować nierówności w nakładanej warstwie. Takie rozwiązanie wydłuża żywotność narzędzia przy regularnym użytkowaniu.

Specyfikacja techniczna

Model	SPK13-00
Szerokość części roboczej	150 mm
Materiał części roboczej	Stal nierdzewna
Materiał uchwyty	Drewno bukowe
Typ uchwyty	Wyprofilowany
Kod produktu (SKU)	SPK13-00
Kod EAN	5902004762494

Zastosowanie

- Aplikacja mas szpachlowych na ścianach i sufitach wewnątrz budynków
- Rozprowadzanie gładzi gipsowych przy wykończaniu płyt kartonowo-gipsowych
- Wygładzanie tynków cementowo-wapiennych na elewacjach
- Nakładanie tynków gipsowych w pomieszczeniach mieszkalnych
- Aplikacja klejów montażowych w systemach ociepleniowych ETICS
- Rozprowadzanie zapraw wyrównawczych przed malowaniem
- Usuwanie starych powłok malarskich z powierzchni ścian
- Zdejmowanie tapet przy pracach remontowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan części roboczej — powierzchnia powinna być gładka, bez zadziorów i uszkodzeń mechanicznych. Uchwyt drewniany można zabezpieczyć olejem lnianym, co zwiększy jego odporność na wilgoć. Narzędzie powinno być czyste i suche przed kontaktem z masą szpachlową.

Technika pracy

Masę szpachlową należy nakładać ruchem od dołu do góry lub w kierunku poziomym, utrzymując szpachlę pod kątem 30-45 stopni do powierzchni. Zbyt duży kąt powoduje pozostawianie grubszej warstwy, zbyt mały — zgarnianie masy. Przy wygładzaniu tynków należy pracować z mniejszym naciskiem, aby nie uszkodzić świeżej zaprawy.

Czyszczenie po użyciu

Resztki masy szpachlowej należy usunąć natychmiast po zakończeniu pracy, zanim stwardnieją. Część roboczą można czyścić wodą z dodatkiem środka myjącego, następnie osuszyć suchą szmatką. Uchwyt drewniany nie powinien być moczony — wystarczy przetrzeć wilgotną ściereczką. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu.

Konserwacja długoterminowa

Regularne olejowanie drewnianego uchwytu zapobiega jego pękaniu i wysychaniu. Część roboczą ze stali nierdzewnej można okresowo polerować drobnym papierem ściernym, aby usunąć ewentualne zaschłe resztki zapraw. Uszkodzone lub wygięte narzędzie należy wymienić — praca deformowaną szpachlą prowadzi do nierówności w wykończeniu.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac wykończeniowych warto rozważyć zestaw szpachli o różnych szerokościach (80 mm, 120 mm, 200 mm), co umożliwi dostosowanie narzędzia do rodzaju wykonywanych prac. Przydatne mogą być również paca stalowa do zacierania tynków, wiadro malarskie oraz gąbka do mycia narzędzi.

...