

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-fasadowa-150x60mm-uchwyt-gumowy-spk20-150-schmith-p-31793.html>



Szpachla fasadowa 150x60mm uchwyt gumowy SPK20-150 SCHMITH

Cena brutto	25,82 zł
Cena netto	20,99 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SPK20-150
Kod producenta	SPK20-150
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szpachla fasadowa 150x60mm SCHMITH SPK20-150

Szpachla fasadowa przeznaczona do prac wykończeniowych i malarskich w budownictwie. Narzędzie łączy część roboczą ze stali nierdzewnej z ergonomicznym uchwytem dwukomponentowym, zapewniając trwałość i komfort podczas długotrwałej pracy.

Szerokość	150 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Typ uchwytu	Dwukomponentowy gumowy
Model	SPK20-150

Charakterystyka techniczna

Stal nierdzewna w części roboczej

Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej zapewnia odporność na korozję podczas pracy z masami mokrymi i tynkami. Materiał ten charakteryzuje się odpornością na zarysowania i odkształcenia, co wydłuża żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Uchwyt dwukomponentowy

Ergonomiczny uchwyt łączy twardą podstawę z miękką warstwą gumową. Taka konstrukcja zapewnia pewny chwyt nawet w wilgotnych warunkach i redukuje zmęczenie dłoni podczas wielogodzinnej pracy. Materiał gumowy absorbuje wibracje powstające przy nakładaniu mas.

Wzmocnione połączenie ostrza z uchwytem

Dodatkowe wzmocnienie w miejscu łączenia części roboczej z uchwytem zwiększa sztywność całego narzędzia. Eliminuje to niepożądane ugięcia ostrza pod obciążeniem, co przekłada się na lepszą kontrolę podczas rozprowadzania mas szpachlowych i tynków.

Szerokość 150 mm

Rozmiar 150 mm stanowi uniwersalny wybór do prac fasadowych – wystarczająco szeroki do efektywnego pokrywania większych powierzchni, jednocześnie zachowujący manewrowość w trudniejszych miejscach. Proporcje 150x60 mm zapewniają optymalne rozłożenie masy na ostrzu.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SPK20-150
Szerokość ostrza	150 mm
Wysokość ostrza	60 mm
Materiał części roboczej	Stal nierdzewna
Typ uchwytu	Dwukomponentowy gumowy
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004762623

Zastosowanie

- Nakładanie tynków cienkowarstwowych na elewacjach budynków
- Wyrównywanie powierzchni fasad masami szpachlowymi
- Rozprowadzanie zapraw tynkarskich na ścianach zewnętrznych
- Prace wykończeniowe przy renowacji elewacji
- Szpachlowanie powierzchni betonowych przed malowaniem
- Nakładanie mas wyrównawczych w budownictwie ogólnym
- Usuwanie nadmiaru masy z powierzchni po aplikacji

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy należy dokładnie oczyścić ostrze z pozostałości mas szpachlowych – zaschnięte resztki mogą utrudniać równomierne rozprowadzanie materiału przy kolejnym użyciu. Stal nierdzewna nie wymaga specjalnej ochrony antykorozyjnej, ale regularne czyszczenie zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń w miejscu połączenia z uchwytem.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowych prac wykończeniowych warto rozważyć posiadanie szpachli o różnych szerokościach – węższe modele (80-100 mm) sprawdzają się przy detalach i trudno dostępnych miejscach, szersze (200-250 mm) przy dużych, płaskich powierzchniach.

...