

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-fasadowa-150x90mm-wysoka-nierdzewna-yt-52310-yato-p-47825.html>

szpachla fasadowa 150x90mm wysoka nierdzewna YT-52310 YATO

Cena brutto	16,33 zł
Cena netto	13,28 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-52310
Kod producenta	YT-52310
Kod EAN	5906083102738
Producent	YATO

Opis produktu

Szpachla fasadowa 150x90mm wysoka nierdzewna YT-52310 YATO

Szpachla fasadowa ze stali nierdzewnej przeznaczona do prac tynkarskich i wykończeniowych. Narzędzie o szerokości roboczej 150 mm i wysokości ostrza 90 mm umożliwia efektywne wyrównywanie i zbieranie masy gipsowej na większych powierzchniach.

Szerokość robocza **150 mm**

Wysokość ostrza **90 mm**

Materiał ostrza **Stal nierdzewna**

Grubość ostrza **0,5 mm**

Charakterystyka szpachli fasadowej YATO YT-52310

Ostrze ze stali nierdzewnej 0,5 mm

Materiał odporny na korozję zapewnia trwałość podczas pracy z wilgotnymi masami tynkarskimi. Grubość 0,5 mm gwarantuje odpowiednią sprężystość ostrza, co pozwala na precyzyjne wykończenie powierzchni bez pozostawiania śladów.

Wymiary robocze 150x90 mm

Szerokość 150 mm umożliwia pokrycie większego obszaru w jednym przejściu, co przyspiesza pracę na dużych płaszczyznach. Wysokość 90 mm pozwala na jednorazowe przenoszenie większej ilości masy, redukując liczbę podejść do pojemnika z materiałem.

Dwukomponentowa rękojeść ABS/TPR

Połączenie twardego tworzywa ABS z miękkim TPR zapewnia stabilny chwyt i minimalizuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałej pracy. Ergonomiczny kształt dostosowany do pracy zarówno prawą, jak i lewą ręką.

System mocowania do przedłużki

Otwory montażowe o rozstawie 93 mm umożliwiają montaż przegubowego uchwytu YT-52317. Rozwiązanie przydatne przy wykańczaniu sufitów i górnych partii ścian bez konieczności używania drabin.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-52310
Marka	YATO
Szerokość robocza	150 mm
Wysokość części roboczej	90 mm
Grubość ostrza	0,5 mm
Długość całkowita	250 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Materiał rękojeści	ABS + TPR
Elastyczność ostrza	Tak
Rozstaw otworów montażowych	93 mm
Kompatybilność z przedłużką	YT-52317 (uchwyt przegubowy)

Zastosowanie szpachli fasadowej

- Wyrównywanie tynków gipsowych na ścianach i sufitach
- Zbieranie nadmiaru masy tynkarskiej z powierzchni
- Nakładanie szpachlówek wyrównawczych na większych obszarach
- Prace wykończeniowe przy gładziach gipsowych
- Wyrównywanie spoin i nierówności w tynkach wewnętrznych
- Nakładanie mas szpachlowych w systemach ETICS
- Prace przy renowacji i odświeżaniu starych tynków

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy należy dokładnie oczyścić ostrze z resztek masy tynkarskiej. Stal nierdzewna nie wymaga specjalnej konserwacji, jednak zaleca się przechowywanie narzędzia w suchym miejscu. W przypadku zaschnięcia materiału na ostrzu można go usunąć mechanicznie lub namoczyć w wodzie.

Produkty powiązane

Do pracy z przedłużką zalecany jest uchwyt przegubowy YATO YT-52317, który montuje się w otworach o rozstawie 93 mm. Rozwiązanie umożliwia pracę na wysokości bez użycia drabin.

...