

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-fasadowa-200mm-66-spk14-06-schmith-p-31784.html>



SZPACHLA FASADOWA 200MM 6*6 SPK14-06 SCHMITH

Cena brutto	6,81 zł
Cena netto	5,54 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPK14-06
Kod producenta	SPK14-06
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szpachla fasadowa zębata 200 mm 6×6 Schmith SPK14-06

Narzędzie do nakładania zapraw klejowych i tynkarskich na dużych powierzchniach elewacyjnych. Konstrukcja ze stali nierdzewnej z ząbkowaną krawędzią roboczą umożliwia precyzyjne dozowanie kleju w systemach dociepleniowych.

Szerokość robocza 200 mm
Wymiar zęba 6 × 6 mm
Materiał części roboczej Stal nierdzewna
Uchwyt Drewno bukowe

Charakterystyka techniczna

Część robocza ze stali nierdzewnej
Materiał odporny na korozję w kontakcie z zaprawami na bazie wody. Zapewnia długotrwałą pracę bez rdzy, co ma znaczenie przy wielokrotnym myciu narzędzia w trakcie pracy.

Ząb kwadratowy 6×6 mm

Profil zęba określa grubość nakładanej warstwy kleju. Wymiar 6×6 mm odpowiada standardowym wymaganiom systemów ociepleń dla płyt styropianowych i wełny mineralnej. Ząbkowanie zapewnia równomierne rozprowadzenie masy.

Szerokość robocza 200 mm

Kompromis między manewrowością a wydajnością pracy. Szerokość 200 mm pozwala na efektywne pokrywanie powierzchni przy zachowaniu kontroli nad narzędziem, szczególnie podczas pracy na rusztowaniach.

Uchwyt z drewna bukowego

Drewno bukowe charakteryzuje się twardością i odpornością na wilgoć. Wyprofilowany kształt uchwytu zmniejsza zmęczenie dłoni podczas długotrwałej pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SPK14-06
Typ narzędzia	Szpachla fasadowa zębata
Szerokość robocza	200 mm
Wymiar zęba	6 × 6 mm (profil kwadratowy)
Materiał części roboczej	Stal nierdzewna
Materiał uchwytu	Drewno bukowe
Kod EAN	5902004762531
SKU	SPK14-06

Zastosowanie

- Nakładanie zapraw klejowych w systemach ociepleń budynków (ETICS)
- Przyklejanie płyt styropianowych do podłoży mineralnych
- Montaż wełny mineralnej w systemach dociepleniowych
- Rozprowadzanie zapraw tynkarskich na dużych powierzchniach elewacyjnych
- Prace remontowe przy termomodernizacji budynków
- Nakładanie klejów do siatek zbrojących w systemach ETICS

Dobór wymiaru zęba do typu prac

Wymiar zęba 6×6 mm jest standardem dla systemów dociepleniowych. Określa grubość warstwy kleju po przyciśnięciu płyty — zazwyczaj 4-5 mm. Dla cięższych materiałów (np. grubej wełny) stosuje się większe ząbkowanie (8×8 mm lub 10×10 mm). Zawsze należy sprawdzić zalecenia producenta systemu ociepleniowego.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić mocowanie uchwyty — drewniana rączka powinna być stabilnie osadzona na trzpieniu. Podczas pracy szpachlę należy trzymać pod kątem około 45-60 stopni do podłoża, co zapewnia równomierne rozprowadzenie masy.

Po zakończeniu pracy narzędzie wymaga natychmiastowego oczyszczenia z resztek zaprawy. Zaprawa na bazie cementu po wyschnięciu twardnieje i może uszkodzić żąbkowanie. Zaleca się mycie w ciepłej wodzie z użyciem szczotki o twardym włosiu. Stal nierdzewna nie wymaga specjalnej konserwacji, ale okresowe wytarcie do sucha wydłuża żywotność narzędzia.

Uchwyt drewniany można zabezpieczyć olejem lnianym — zapobiega to pękaniu drewna przy częstym kontakcie z wilgocią. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w zawieszeniu, aby nie obciążać krawędzi roboczej.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: pacę stalową do wygładzania (gładź), wiadro budowlane o pojemności 20-30 litrów do przygotowania zaprawy, mieszadło do wiertarki do łączenia składników kleju oraz rękawice robocze odporne na działanie zapraw alkalicznych.