

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-fasadowa-200mm-spk14-00-schmith-p-31783.html>



SZPACHLA FASADOWA 200MM SPK14-00 SCHMITH

Cena brutto	6,51 zł
Cena netto	5,29 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPK14-00
Kod producenta	SPK14-00
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szpachla fasadowa 200 mm Schmith SPK14-00

Narzędzie wykończeniowe przeznaczone do prac malarskich i elewacyjnych. Konstrukcja łączy elastyczną część roboczą ze stali nierdzewnej z ergonomicznym uchwytem z drewna bukowego.

Szerokość 200 mm
Materiał ostrza Stal nierdzewna
Uchwyt Drewno bukowe
Model SPK14-00

Charakterystyka techniczna

Część robocza ze stali nierdzewnej

Ostrze wykonane ze stali odpornej na korozję zapewnia długotrwałą pracę w warunkach wilgotnych, typowych dla prac elewacyjnych. Elastyczność materiału umożliwia precyzyjne dopasowanie do nierówności podłoża przy zachowaniu odpowiedniej sztywności.

Szerokość robocza 200 mm

Wymiar optymalny do prac na średnich i dużych powierzchniach płaskich. Pozwala na efektywne rozprowadzanie materiału przy

zachowaniu kontroli nad narzędziem. Szerokość ta sprawdza się szczególnie przy wyrównywaniu ścian i sufitów.

Uchwyt z drewna bukowego

Drewno bukowe charakteryzuje się dużą gęstością i odpornością na uszkodzenia mechaniczne. Naturalny materiał zapewnia pewny chwyt i absorpcję wibracji podczas pracy, co zmniejsza zmęczenie dłoni przy długotrwałym użytkowaniu.

Konstrukcja fasadowa

Szpachla zaprojektowana z myślą o pracach zewnętrznych, gdzie wymagana jest odporność na warunki atmosferyczne i intensywne użytkowanie. Połączenie materiałów zapewnia równowagę między trwałością a funkcjonalnością.

Specyfikacja techniczna

Szerokość części roboczej	200 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Materiał uchwytu	Drewno bukowe
Model	SPK14-00
Kod producenta (SKU)	SPK14-00
Kod EAN	5902004762524
Producent	Schmith

Zastosowanie

- Nakładanie i rozprowadzanie mas szpachlowych na ścianach i sufitach
- Gładzenie gładzi gipsowych i cementowych
- Wyrównywanie powierzchni przy pracach elewacyjnych
- Aplikacja tynków gipsowych na dużych płaszczyznach
- Rozprowadzanie klejów do siatek w systemach ociepleniowych (ETICS)
- Zatapianie siatki zbrojącej w warstwie kleju
- Wyglądanie warstw wyrównawczych na fasadach
- Prace wykończeniowe przy renowacji elewacji

Dobór szerokości szpachli

Szpachle o szerokości 200 mm stanowią kompromis między wydajnością a precyzją. Mniejsze narzędzia (100-150 mm) stosuje się do detali i trudno dostępnych miejsc, szersze (250-300 mm) do dużych, równych powierzchni. Szerokość 200 mm sprawdza się uniwersalnie w większości prac fasadowych.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem warto sprawdzić płaskość ostrza – część robocza powinna przylegać równomiernie do sprawdzanej powierzchni. Po zakończeniu pracy należy usunąć resztki materiału zaraz po jego związaniu, gdy jest jeszcze miękki. Zaschnięte masy można usunąć mechanicznie, unikając zgięcia ostrza.

Stal nierdzewna nie wymaga szczególnej ochrony antykorozyjnej, jednak zaleca się przechowywanie narzędzia w suchych warunkach. Uchwyt drewniany można okresowo impregnować olejem lnianym, co zwiększy jego odporność na wilgoć i przedłuży żywotność. Przy intensywnym użytkowaniu warto kontrolować stan połączenia ostrza z uchwytem.

Technika pracy szpachlą fasadową

Materiał należy nakładać pod kątem około 30-45 stopni do powierzchni, stopniowo zmniejszając nachylenie przy wygładzaniu. Ruch powinien być równomierny, z odpowiednim dociskiem – zbyt duży powoduje pozostawienie bruzd, zbyt mały nie pozwala na skuteczne rozprowadzenie masy. Grubość warstwy reguluje się nachyleniem i siłą docisku narzędzia.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac elewacyjnych przydatne będą także: szpachle wąskie (80-120 mm) do detali i naroży, paca ze stali nierdzewnej do zacierania tynków, gładzie stalowe do finalnego wygładzania powierzchni oraz kielnie do nakładania grubszych warstw materiału.

...