

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-fasadowa-250mm-88-spk15-08-schmith-p-31788.html>



SZPACHLA FASADOWA 250MM 8*8 SPK15-08 SCHMITH

Cena brutto	5,06 zł
Cena netto	4,11 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPK15-08
Kod producenta	SPK15-08
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szpachla fasadowa zębata 250 mm Schmith SPK15-08

Narzędzie do równomiernego rozprowadzania zapraw klejowych i mas budowlanych na dużych powierzchniach. Ząb kwadratowy 8×8 mm zapewnia kontrolowaną grubość warstwy, co jest wymagane w pracach elewacyjnych i przy montażu okładzin.

Szerokość robocza 250 mm
Wymiar zęba 8 × 8 mm
Materiał części roboczej stal nierdzewna
Typ uchwytu drewno bukowe

Charakterystyka techniczna

Ząb kwadratowy 8×8 mm
Wymiar zęba określa grubość nakładanej warstwy oraz zużycie materiału. Ząb 8×8 mm stosuje się przy aplikacji zapraw klejowych pod systemy ociepleniowe oraz płytki średniego formatu. Kwadratowy profil zęba zapewnia równomierne rozprowadzenie masy bez pustych przestrzeni.

Stal nierdzewna

Część robocza wykonana ze stali nierdzewnej charakteryzuje się odpornością na korozję oraz łatwością czyszczenia. Materiał ten nie reaguje z zaprawami cementowymi ani klejami dyspersyjnymi, co zapobiega przebarwieniom i wydłuża żywotność narzędzia.

Szerokość robocza 250 mm

Szerokość 250 mm umożliwia efektywną pracę na dużych powierzchniach elewacyjnych oraz podłogach. Rozmiar ten zapewnia równowagę między wydajnością a kontrolą nad nakładaną warstwą, co ma znaczenie przy zachowaniu jednolitej grubości zaprawy.

Uchwyt z drewna bukowego

Profilowany uchwyt z drewna bukowego zapewnia ergonomiczny chwyt podczas wielogodzinnej pracy. Drewno bukowe charakteryzuje się twardością i odpornością na wilgoć, co przekłada się na trwałość i komfort użytkowania narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Model	SPK15-08
Szerokość robocza	250 mm
Wymiar zęba	8 × 8 mm (kwadratowy)
Materiał części roboczej	stal nierdzewna
Materiał uchwytu	drewno bukowe, profilowane
Kod produktu (SKU)	SPK15-08
Kod EAN	5902004762579

Zastosowanie

- Aplikacja zapraw klejowych w systemach dociepleniowych ETICS (styropian, wełna mineralna)
- Nakładanie kleju pod płytki ceramiczne na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych
- Montaż płytek gresowych na podłogach o średnim i dużym formacie
- Klejenie okładzin kamiennych na elewacjach i w pomieszczeniach
- Prace remontowe wymagające równomiernego rozprowadzenia zapraw wyrównujących
- Nakładanie mas szpachlowych na dużych płaskich powierzchniach
- Aplikacja zapraw cementowych w pracach budowlano-wykończeniowych

Dobór rozmiaru zęba

Jak dobrać wymiar zęba do rodzaju prac?

Wymiar zęba określa grubość warstwy kleju lub zaprawy. Ząb 8×8 mm jest uniwersalnym rozwiązaniem do płytek o wymiarach 20×20 cm do 40×40 cm oraz do nakładania zapraw klejowych pod systemy ociepleniowe. Mniejsze zęby (np. 6×6 mm) stosuje się

przy płytkach drobnoformatowych, większe (np. 10×10 mm lub więcej) przy dużych formatach powyżej 60 cm oraz przy nierównościach podłoża wymagających grubszej warstwy wyrównawczej.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że powierzchnia robocza szpachli jest czysta i pozbawiona resztek stwardniałej zaprawy. Podczas aplikacji narzędzie prowadzi się pod kątem około 45-60 stopni do podłoża, co zapewnia równomierne rozprowadzenie masy i właściwe ukształtowanie bruzd.

Po zakończeniu pracy szpachlę należy niezwłocznie oczyścić z pozostałości zaprawy lub kleju. Zaszniętą masę usuwa się mechanicznie lub za pomocą środków chemicznych przeznaczonych do czyszczenia narzędzi budowlanych. Regularne czyszczenie zapobiega korozji i wydłuża okres użytkowania narzędzia.

Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając część roboczą przed kontaktem z wilgocią i agresywnymi substancjami chemicznymi. Uchwyt drewniany można okresowo impregnować olejem lnianym w celu zachowania właściwości mechanicznych drewna.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac elewacyjnych i montażowych warto rozważyć uzupełnienie zestawu o szpachle gładkie do wygładzania powierzchni, pacy tynkarskie do aplikacji zapraw oraz wiadra budowlane do przygotowania mas roboczych. W przypadku prac przy płytkach użyteczne będą krzyżyki dystansowe oraz poziomice budowlane.