

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-fasadowa-250mm-spk15-00-schmith-p-31786.html>

SZPACHLA FASADOWA 250MM SPK15-00 SCHMITH

Cena brutto	7,27 zł
Cena netto	5,91 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPK15-00
Kod producenta	SPK15-00
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szpachla fasadowa 250 mm Schmith SPK15-00

Narzędzie przeznaczone do nakładania i wygładzania mas szpachlowych, tynków oraz gładzi na dużych powierzchniach. Część robocza ze stali nierdzewnej zapewnia trwałość w kontakcie z materiałami budowlanymi, drewniany uchwyt gwarantuje stabilność podczas pracy.

Szerokość robocza 250 mm

Materiał części roboczej Stal nierdzewna

Materiał uchwytu Drewno bukowe

Producent Schmith

Charakterystyka techniczna

Stal nierdzewna w części roboczej

Materiał odporny na korozję, co ma znaczenie przy regularnym kontakcie z wodą i środkami chemicznymi zawartymi w masach szpachlowych. Powierzchnia stali pozostaje gładka, co ułatwia równomierne rozprowadzanie materiału bez pozostawiania śladów.

Szerokość 250 mm

Wymiar umożliwiający pokrycie większej powierzchni w jednym ruchu, co skraca czas pracy na ścianach i elewacjach. Szerokość ta

stanowi kompromis między wydajnością a kontrolą nad narzędziem podczas precyzyjnych ruchów.

Drewniany uchwyt bukowy

Drewno bukowe charakteryzuje się twardością i odpornością na odkształcenia. Profilowany kształt uchwytu redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałej pracy i zapewnia pewny chwyt nawet przy wilgotnych rękach.

Uniwersalność zastosowania

Konstrukcja pozwala na pracę zarówno z masami cienkiej konsystencji (gładzie), jak i grubszyymi zaprawami tynkarskimi. Narzędzie sprawdza się również przy mechanicznym usuwaniu starych powłok z powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SPK15-00
Szerokość robocza	250 mm
Materiał części roboczej	Stal nierdzewna
Materiał uchwytu	Drewno bukowe
Typ uchwytu	Profilowany
Kod produktu (SKU)	SPK15-00
Kod EAN	5902004762555

Zastosowanie

- Nakładanie mas szpachlowych na ściany wewnętrzne pod malowanie
- Wygładzanie tynków cienkowarstwowych na elewacjach
- Aplikacja gładzi gipsowych na płytach kartonowo-gipsowych
- Wyrównywanie nierówności i ubytków w podłożach mineralnych
- Usuwanie starych powłok malarskich metodą mechaniczną
- Zdzieranie tapet przed przygotowaniem ścian do malowania
- Prace remontowe wymagające równomiernego rozproszczenia materiału na dużej powierzchni
- Wykańczanie połączeń między elementami ścian działowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy część robocza jest całkowicie płaska i wolna od zadziorów, które mogłyby

pozostawiać rysy w nakładanym materiale. Uchwyt powinien być stabilnie osadzony bez luzów.

Czyszczenie po pracy

Bezpośrednio po zakończeniu pracy usuń resztki materiału za pomocą szpachli lub szmatki, następnie opłucz część roboczą wodą. Materiały na bazie gipsu lub cementu po wyschnięciu trudno usunąć bez uszkodzenia narzędzia. Drewniany uchwyt należy chronić przed długotrwałym zamoczeniem.

Przechowywanie

Narzędzie przechowuj w suchym miejscu, najlepiej w pozycji wiszącej lub poziomej, aby uniknąć odkształcenia części roboczej. Unikaj składowania w miejscach o dużej wilgotności, co mogłoby prowadzić do pęcznienia drewnianego uchwyty.

Produkty powiązane

Do pracy z szpachlą fasadową przydatne mogą być: paca do tynków (do zgrubnego wyrównania), kielnia stalowa (do mniejszych powierzchni), gąbka do tynków (do wykańczeń), mieszadło do mas szpachlowych (do przygotowania materiału).

...