

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-fasadowa-250x60mm-uchwyt-gumowy-spk20-250-schmith-p-31794.html>



Szpachla fasadowa 250x60mm uchwyt gumowy SPK20-250 SCHMITH

Cena brutto	32,12 zł
Cena netto	26,11 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPK20-250
Kod producenta	SPK20-250
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szpachla fasadowa 250x60mm uchwyt gumowy SPK20-250 SCHMITH

Szpachla fasadowa przeznaczona do nakładania mas szpachlowych, tynków cienkowarstwowych i wypraw elewacyjnych na dużych powierzchniach. Wykonana ze stali nierdzewnej z dwukomponentowym uchwytem gumowym zapewniającym komfort podczas wielogodzinnej pracy.

Szerokość płyty 250 mm
Wysokość płyty 60 mm
Materiał płyty Stal nierdzewna
Typ uchwytu Dwukomponentowy gumowy

Charakterystyka

Płyta ze stali nierdzewnej

Materiał odporny na korozję i działanie wilgoci, co zapewnia długą żywotność narzędzia. Stal nierdzewna nie rdzewieje po kontakcie z masami szpachlowymi na bazie wody i nie pozostawia śladów na jasnych podłożach.

Dwukomponentowy uchwyt

Konstrukcja łącząca twardą podstawę z miękką warstwą gumową. Taki układ zapewnia pewny chwyt, zmniejsza zmęczenie dłoni

podczas długotrwałej pracy i absorbuje drgania przy nakładaniu materiałów o gęstej konsystencji.

Wzmocnione połączenie płyty z uchwytem

Dodatkowe wzmocnienie w miejscu łączenia płyty roboczej z uchwytem zwiększa sztywność konstrukcji. Eliminuje to ugięcia podczas dociskania masy do podłoża i poprawia równomierność nakładanej warstwy.

Wymiar 250x60 mm

Szerokość 250 mm pozwala na szybkie pokrywanie dużych powierzchni elewacyjnych. Wysokość płyty 60 mm umożliwia jednorazowe pobieranie większej ilości materiału, co redukuje liczbę cykli roboczych.

Specyfikacja techniczna

Model	SPK20-250
Producent	SCHMITH
Szerokość płyty	250 mm
Wysokość płyty	60 mm
Materiał płyty roboczej	Stal nierdzewna
Typ uchwytu	Dwukomponentowy gumowy
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 sztuk
Kod EAN	5902004762630

Zastosowanie

- Nakładanie tynków cienkowarstwowych na elewacjach budynków
- Szpachlowanie dużych powierzchni ścian wewnętrznych
- Rozprowadzanie mas wyrównujących na ścianach i sufitach
- Prace z gipsowymi masami szpachlowymi
- Nakładanie wypraw elewacyjnych akrylowych i silikonowych
- Wyrównywanie podłoża pod malowanie
- Prace wykończeniowe w budownictwie i remontach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem sprawdź mocowanie płyty do uchwytu. Upewnij się, że powierzchnia robocza jest czysta i pozbawiona

zanieczyszczeń, które mogłyby pozostawić ślady na nakładanej masie.

Czyszczenie po użyciu

Bezpośrednio po zakończeniu pracy usuń resztki masy szpachlowej wodą. Materiały na bazie cementu lub gipsu po wyschnięciu trudno usunąć bez uszkodzenia powierzchni narzędzia. Unikaj pozostawiania wilgotnego narzędzia w zamkniętych pojemnikach.

Przechowywanie

Szpachlę należy przechowywać w suchym miejscu, zawieszoną lub położoną płasko. Unikaj składowania z obciążeniem płyty roboczej, co mogłoby prowadzić do jej trwałego odkształcenia.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac wykończeniowych warto rozważyć posiadanie szpachli w różnych szerokościach (150 mm, 200 mm, 300 mm) oraz kielni do tynków strukturalnych. Uzupełnieniem mogą być paca do tynków oraz gąbki do wygładzania powierzchni.

...