

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-fasadowa-300mm-spk16-00-schmith-p-31789.html>

SZPACHLA FASADOWA 300MM SPK16-00 SCHMITH

Cena brutto	8,96 zł
Cena netto	7,28 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPK16-00
Kod producenta	SPK16-00
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szpachla fasadowa 300 mm Schmith SPK16-00

Szpachla fasadowa o szerokości roboczej 300 mm z częścią roboczą ze stali nierdzewnej i uchwytem z drewna bukowego. Narzędzie przeznaczone do nakładania mas szpachlowych, tynków oraz klejów w systemach ociepleń.

Szerokość robocza 300 mm

Materiał ostrza **Stal nierdzewna**

Materiał uchwyty **Drewno bukowe**

Producent **Schmith**

Charakterystyka

Część robocza ze stali nierdzewnej

Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej zapewnia odporność na korozję podczas pracy z masami cementowymi, gipsowymi i klejami zawierającymi składniki chemiczne. Materiał ten ułatwia czyszczenie narzędzia po zakończeniu pracy – pozostałości materiałów budowlanych nie przywierają na stałe do powierzchni.

Uchwyt z drewna bukowego

Wyprofilowany uchwyt z drewna bukowego charakteryzuje się odpowiednią twardością i odpornością na wilgoć. Drewno bukowe nie

powoduje poślizgu dłoni podczas intensywnej pracy, a jego ergonomiczny kształt redukuje zmęczenie przy długotrwałym użytkowaniu.

Szerokość robocza 300 mm

Szerokość 300 mm stanowi kompromis między wydajnością a kontrolą podczas nakładania materiałów. Pozwala na sprawne pokrywanie dużych powierzchni ścian i sufitów, jednocześnie zachowując manewrowość przy pracy w trudniej dostępnych miejscach.

Uniwersalność zastosowań

Narzędzie nadaje się do pracy z różnymi rodzajami mas szpachlowych – gipsowych, cementowych, polimerowych – oraz do aplikacji klejów montażowych w systemach ociepleniowych ETICS. Może być używane zarówno do nakładania, jak i wygładzania materiału.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SPK16-00
Szerokość części roboczej	300 mm
Materiał części roboczej	Stal nierdzewna
Materiał uchwytu	Drewno bukowe
Kod EAN	5902004762586
Kod produktu (SKU)	SPK16-00

Zastosowanie

- Nakładanie gładzi gipsowych na ściany i sufity w pomieszczeniach wewnętrznych
- Rozprowadzanie tynków cementowych na elewacjach budynków
- Aplikacja mas szpachlowych do wyrównywania podłoża przed malowaniem
- Nakładanie klejów do siatki zbrojącej w systemach ociepleniowych ETICS
- Wygładzanie warstw wyrównawczych na dużych powierzchniach
- Praca z masami polimerowymi do renowacji elewacji
- Nakładanie zapraw wyrównujących na ściany betonowe

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan części roboczej – powinna być wolna od zabrudzeń i rdzy. Uchwyt powinien być stabilnie zamocowany do ostrza. Przed rozpoczęciem pracy warto przetrzeć ostrze wilgotną szmatką.

Czyszczenie po użyciu

Bezpośrednio po zakończeniu pracy należy usunąć pozostałości materiałów z części roboczej za pomocą szpachli lub szczotki, a następnie przemyć wodą. Masy cementowe i gipsowe usuwają się najłatwiej, gdy nie zdążyły wyschnąć. Po wyschnięciu mogą wymagać namoczenia w wodzie.

Przechowywanie

Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci. Uchwyt drewniany warto okresowo zabezpieczyć olejem lnianym, aby zapobiec wysychaniu i pękaniu drewna. Nie należy pozostawiać szpachli z resztkami materiału na ostrzu.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac wykończeniowych warto rozważyć szpachle o innych szerokościach (np. 200 mm do prac precyzyjnych, 400 mm do dużych powierzchni), paca ze stali nierdzewnej do zacierania tynków, kielnie do nakładania zapraw oraz pojemniki do mieszania mas szpachlowych.

...