

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-fasadowa-350mm-spk17-00-schmith-p-31790.html>



Szpachla fasadowa 350mm SPK17-00 SCHMITH

Cena brutto	11,24 zł
Cena netto	9,14 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPK17-00
Kod producenta	SPK17-00
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szpachla fasadowa 350 mm SPK17-00 SCHMITH

Narzędzie wykończeniowe ze stalową płytą roboczą i drewnianym uchwytem, przeznaczone do nakładania i wygładzania mas szpachlowych na dużych powierzchniach.

Szerokość 350 mm
Materiał płyty Stal nierdzewna
Uchwyt Drewno bukowe
Producent Schmith

Charakterystyka

Część robocza ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna zapewnia odporność na korozję podczas pracy z materiałami zawierającymi wodę. Gładka powierzchnia ułatwia rozprowadzanie masy i zmniejsza ryzyko pozostawienia śladów na szpachlowanej powierzchni.

Szerokość 350 mm

Szeroka płyta robocza umożliwia pokrycie większego obszaru przy jednym przejściu, co przyspiesza pracę na dużych, płaskich powierzchniach takich jak ściany czy elewacje. Optymalna dla prac fasadowych i wykończeniowych.

Uchwyt z drewna bukowego

Drewno bukowe charakteryzuje się twardością i odpornością na odkształcenia. Profilowany kształt uchwytu zapewnia stabilny chwyt podczas długotrwałej pracy i równomierne rozłożenie nacisku na całej szerokości narzędzia.

Zastosowanie uniwersalne

Narzędzie nadaje się do pracy z różnymi materiałami wykończeniowymi: masami szpachlowymi, gładziami gipsowymi oraz klejami do płytek. Sprawdza się zarówno w pracach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Specyfikacja techniczna

Szerokość części roboczej	350 mm
Materiał części roboczej	Stal nierdzewna
Materiał uchwytu	Drewno bukowe
Producent	Schmith
Model	SPK17-00
Kod EAN	5902004762593

Zastosowanie

- Nakładanie mas szpachlowych na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych
- Wygładzanie gładzi gipsowych na dużych powierzchniach
- Rozprowadzanie klejów do płytek ceramicznych
- Prace wykończeniowe na elewacjach budynków
- Wyrównywanie nierówności na ścianach i sufitach
- Nakładanie warstw wyrównawczych przed malowaniem
- Prace remontowe w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan płyty roboczej – powinna być gładka, bez zadziorów. Krawędzie płyty nie mogą być ostre, aby nie pozostawiać rys na szpachlowanej powierzchni.

Czyszczenie po pracy

Po zakończeniu pracy należy niezwłocznie usunąć pozostałości masy szpachlowej z płyty roboczej, zanim zdąży stwardnieć. Stalową część można czyścić wodą, natomiast drewniany uchwyt należy chronić przed nadmiernym zamoczeniem. Po wyschnięciu narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu.

Kontrola stanu technicznego

Regularnie sprawdzaj stan płyty roboczej – wgniecenia, zagięcia lub zarysowania mogą wpływać na jakość wykończenia. Drewniany uchwyt należy kontrolować pod kątem pęknięć i obluzowania mocowania. Uszkodzone narzędzie może utrudniać równomierne rozprowadzanie masy.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac wykończeniowych mogą być potrzebne: szpachle o różnych szerokościach (do pracy w narożnikach i trudno dostępnych miejscach), paca tynkarska (do nakładania większych ilości materiału), wiadro budowlane (do przygotowania mas), mieszadło (do przygotowania gładzi).

...