

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-fasadowa-350x60mm-uchwyt-gumowy-spk20-350-schmith-p-31795.html>



Szpachla fasadowa 350x60mm uchwyt gumowy SPK20-350 SCHMITH

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 36,78 zł |
| Cena netto | 29,91 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | SPK20-350 |
| Kod producenta | SPK20-350 |
| Producent | Narzędzia SCHMITH |

Opis produktu

Szpachla fasadowa 350x60mm uchwyt gumowy SPK20-350 SCHMITH

Szpachla fasadowa ze stali nierdzewnej przeznaczona do aplikacji i wyrównywania mas szpachlowych oraz tynków na dużych powierzchniach. Dwukomponentowy uchwyt gumowy zapewnia stabilny chwyt podczas wielogodzinnej pracy.

Szerokość robocza 350 mm

Wysokość ostrza 60 mm

Materiał ostrza Stal nierdzewna

Typ uchwytu Gumowy dwukomponentowy

Charakterystyka

Część robocza ze stali nierdzewnej

Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i działanie wilgoci. Materiał ten nie rdzewieje podczas kontaktu z masami szpachlowymi na bazie wody, co wydłuża żywotność narzędzia i zapobiega powstawaniu plam rdzawych na świeżo nałożonym tynku.

Dwukomponentowy uchwyt gumowy

Konstrukcja uchwytu łącząca twardy rdzeń z ergonomiczną powłoką gumową. Taki układ zapewnia stabilność podczas dociskania narzędzia do podłoża oraz amortyzuje wibracje, zmniejszając zmęczenie dłoni przy długotrwałych pracach wykończeniowych.

Wzmocnione połączenie ostrza z uchwytem

Dodatkowe wzmocnienie miejsca łączenia części roboczej z uchwytem eliminuje ugięcia i luzy podczas pracy. Sztywna konstrukcja umożliwia równomierne rozkładanie masy szpachlowej bez ryzyka deformacji narzędzia pod naciskiem.

Szerokość robocza 350 mm

Parametr określający długość krawędzi roboczej szpachli. Szerokość 350 mm pozwala na efektywne pokrywanie dużych powierzchni elewacyjnych przy zachowaniu kontroli nad grubością nakładanej warstwy. Sprawdza się przy wyrównywaniu ścian oraz aplikacji tynków cienkowarstwowych.

Specyfikacja techniczna

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Model | SPK20-350 |
| Producent | SCHMITH |
| Szerokość ostrza | 350 mm |
| Wysokość ostrza | 60 mm |
| Materiał części roboczej | Stal nierdzewna |
| Typ uchwytu | Dwukomponentowy gumowy |
| Jednostka sprzedaży | 1 szt. |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 szt. |
| Kod EAN | 5902004762647 |

Zastosowanie

- Aplikacja mas szpachlowych na elewacjach budynków
- Wyrównywanie tynków cienkowarstwowych na podłożach mineralnych
- Nakładanie szpachli gipsowych na ścianach wewnętrznych
- Wyrównywanie nierówności na dużych powierzchniach ścian i sufitów
- Prace wykończeniowe przy renowacji elewacji
- Szpachlowanie płyt gipsowo-kartonowych przed malowaniem
- Aplikacja mas wyrównujących pod okładziny ceramiczne

Sposób użytkowania

Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że ostrze jest czyste i pozbawione zaschnięć poprzednich mas. Szpachlę trzymać oburęcznie, dociskając do podłoża pod kątem 30-45 stopni. Po zakończeniu pracy ostrze oczyścić wodą, a następnie wysuszyć, aby zapobiec osadzeniu się resztek materiału. Regularne czyszczenie wydłuża żywotność stali nierdzewnej i zapewnia równomierne rozprowadzanie masy podczas kolejnych zastosowań.

Produkty powiązane

Do pracy z szpachlą fasadową przydatne mogą być: paca do tynków do wstępnego nałożenia masy, gąbka do wygładzania powierzchni, packa do fugowania płyt g-k przy pracach wewnętrznych oraz wiadro budowlane do przygotowania mieszanki.

...