

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-fasadowa-450mm-spk18-00-schmith-p-31791.html>

SZPACHLA FASADOWA 450MM SPK18-00 SCHMITH

Cena brutto	13,00 zł
Cena netto	10,57 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPK18-00
Kod producenta	SPK18-00
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szpachla fasadowa 450 mm SPK18-00 Schmith

Profesjonalne narzędzie do nakładania i wygładzania mas szpachlowych oraz tynków na dużych powierzchniach. Część robocza ze stali nierdzewnej o szerokości 450 mm zapewnia wydajną pracę na elewacjach i ścianach wewnętrznych.

Szerokość robocza 450 mm

Materiał części roboczej Stal nierdzewna

Materiał uchwytu Drewno bukowe

Producent Schmith

Charakterystyka produktu

Część robocza ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna zapobiega korozji w kontakcie z wilgocią i chemią budowlaną zawartą w masach szpachlowych i tynkach. Materiał ten nie rdzewieje, co przedłuża żywotność narzędzia i eliminuje ryzyko zanieczyszczenia powierzchni.

Szerokość robocza 450 mm

Szeroki płat umożliwia pokrycie znacznego obszaru jednym pociągnięciem, co skraca czas pracy na dużych, płaskich powierzchniach elewacyjnych. Sprawdza się szczególnie przy nakładaniu gładzi na ściany o wysokości powyżej 2,5 m.

Profilowany uchwyt z drewna bukowego

Drewno bukowe charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną przy stosunkowo niskiej wadze. Profilowanie uchwytu zapewnia stabilny chwyt i pozwala na precyzyjną kontrolę kąta nachylenia szpachli podczas pracy.

Zastosowanie uniwersalne

Narzędzie nadaje się zarówno do prac wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Może być używane z gipsowymi masami szpachlowymi, gładziami akrylowymi oraz tynkami cementowo-wapiennymi.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SPK18-00
Szerokość robocza	450 mm
Materiał części roboczej	Stal nierdzewna
Materiał uchwytu	Drewno bukowe
Kod EAN	5902004762609
Kod produktu (SKU)	SPK18-00

Zastosowanie

- Nakładanie i rozprowadzanie gładzi gipsowych na ścianach wewnętrznych
- Aplikacja mas szpachlowych do wyrównywania powierzchni
- Wygładzanie tynków cementowo-wapiennych na elewacjach
- Prace wykończeniowe przy renowacji fasad budynków
- Wyrównywanie powierzchni pod malowanie lub tapetowanie
- Naprawa ubytków i nierówności w tynkach
- Nakładanie szpachli akrylowych na podłoża mineralne

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy część robocza jest prosta i nie ma uszkodzeń mechanicznych. Ewentualne zabrudzenia można usunąć wilgotną szmatką. Uchwyt nie wymaga dodatkowego przygotowania.

Technika pracy

Szpachlę należy trzymać pod kątem 30-45 stopni względem powierzchni. Masę nakłada się ruchem od dołu do góry lub z boku na bok, zachowując równomierne naciśnięcie. Szerokość 450 mm wymaga pewnej praktyki w utrzymaniu równomiernego nacisku na całej długości płata.

Czyszczenie po użyciu

Bezpośrednio po zakończeniu pracy należy usunąć resztki masy szpachlowej za pomocą wody. Zaschnięte resztki można zeszkrobać szpachelką lub namoczone w wodzie. Stal nierdzewna toleruje kontakt z wodą, ale narzędzie należy wysuszyć przed przechowywaniem.

Przechowywanie

Szpachlę należy przechowywać w suchym miejscu, zawieszoną lub ułożoną płasko, aby uniknąć odkształcenia części roboczej. Uchwyt drewniany powinien być chroniony przed długotrwałym kontaktem z wilgocią.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac wykończeniowych warto rozważyć uzupełnienie zestawu o szpachle o mniejszych szerokościach (np. 250-300 mm) do pracy w narożnikach oraz pacę stalową do mieszania i pobierania mas szpachlowych.
