

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-fasadowa-450x60mm-uchwyt-gumowy-spk20-450-schmith-p-31796.html>

## Szpachla fasadowa 450x60mm uchwyt gumowy SPK20-450 SCHMITH

Cena brutto	<b>46,51 zł</b>
Cena netto	<b>37,81 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SPK20-450</b>
Kod producenta	<b>SPK20-450</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Szpachla fasadowa 450x60mm uchwyt gumowy SPK20-450 SCHMITH

Szpachla fasadowa ze stali nierdzewnej przeznaczona do nakładania i wyrównywania mas szpachlowych na dużych powierzchniach zewnętrznych. Wyposażona w ergonomiczny dwukomponentowy uchwyt gumowy, zapewniający komfort podczas długotrwałych prac wykończeniowych.

Szerokość robocza 450 mm

Materiał ostrza Stal nierdzewna

Typ uchwytu Dwukomponentowy gumowy

Model SPK20-450

### Charakterystyka techniczna

#### Część robocza ze stali nierdzewnej

Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję. Materiał zapewnia długą żywotność narzędzia nawet przy intensywnym użytkowaniu w środowisku zewnętrznym, gdzie narażenie na wilgoć jest zwiększone.

#### Dwukomponentowy uchwyt gumowy

Uchwyt łączy twardą strukturę nośną z miękką powłoką gumową. Konstrukcja ta zapobiega ślizganiu się dłoni, redukuje zmęczenie podczas długotrwałej pracy i zapewnia precyzyjną kontrolę nad narzędziem.

### Wzmocnione połączenie ostrza z uchwytem

Dodatkowe wzmocnienie w miejscu łączenia części roboczej z uchwytem zwiększa sztywność całego narzędzia. Eliminuje to ugięcia podczas dociskania szpachli, co przekłada się na równomierniejsze rozprowadzanie masy.

### Szerokość robocza 450 mm

Parametr określający efektywną szerokość nakładania masy w jednym pociągnięciu. Wymiar 450 mm pozwala na szybkie pokrywanie dużych powierzchni przy zachowaniu kontroli nad narzędziem.

## Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SPK20-450
Szerokość części roboczej	450 mm
Wysokość ostrza	60 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Typ uchwytu	Dwukomponentowy gumowy
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004762654

## Zastosowanie

- Nakładanie tynków cienkowarstwowych na elewacjach budynków
- Wyrównywanie mas szpachlowych na dużych powierzchniach zewnętrznych
- Prace wykończeniowe przy renowacji fasad
- Rozprowadzanie zapraw wyrównujących na ścianach i sufitach
- Szpachlowanie powierzchni betonowych przed malowaniem
- Nakładanie mas dekoracyjnych i strukturalnych
- Prace przy izolacji termicznej metodą ETICS

### Dobór szerokości szpachli

Szerokość 450 mm jest rozwiązaniem uniwersalnym do średnich i dużych powierzchni. Mniejsze szpachle (200-300 mm) stosuje się do prac precyzyjnych i trudno dostępnych miejsc, większe (powyżej 600 mm) do rozległych płaszczyzn, gdzie priorytetem jest

---

szybkość pracy.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stabilność połączenia ostrza z uchwytem. Po każdym użyciu szpachlę należy oczyścić z resztek masy za pomocą wody lub odpowiedniego rozpuszczalnika, w zależności od rodzaju zastosowanego materiału.

Stal nierdzewna wymaga mniejszej konserwacji niż stal węglowa, jednak zaleca się okresowe osuszanie narzędzia po kontakcie z wodą. Uchwyt gumowy należy chronić przed długotrwałym działaniem rozpuszczalników organicznych, które mogą powodować utratę elastyczności materiału.

Przechowywanie w pozycji poziomej lub zawieszony zapobiega deformacji ostrza. Unikać należy kontaktu z ostrymi krawędziami, które mogą uszkodzić powierzchnię roboczą szpachli.

### Produkty komplementarne

Do kompleksowych prac wykończeniowych warto rozważyć uzupełnienie zestawu o szpachle w innych szerokościach (200-300 mm do detali, powyżej 600 mm do dużych płaszczyzn), pace stalowe do zacierania, pędzle do gruntowania oraz wiadra i mieszadła do przygotowania mas szpachlowych.

...