

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-fasadowa-450x90mm-nierdzewna-wysoka-yt-52313-yato-p-47823.html>

szpachla fasadowa 450x90mm nierdzewna wysoka YT-52313 YATO

Cena brutto	33,86 zł
Cena netto	27,53 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-52313
Kod producenta	YT-52313
Kod EAN	5906083102769
Producent	YATO

Opis produktu

Szpachla fasadowa 450x90mm nierdzewna YATO YT-52313

Szpachla fasadowa do profesjonalnych prac tynkarskich i wykończeniowych. Narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej z elastycznym ostrzem szerokości 450 mm, przeznaczone do wyrównywania powierzchni oraz zbierania mas gipsowych na dużych powierzchniach ścian i sufitów.

Szerokość robocza **450 mm**

Wysokość ostrza **90 mm**

Materiał **Stal nierdzewna**

Grubość ostrza **0,5 mm**

Charakterystyka techniczna szpachli fasadowej

Stal nierdzewna 0,5 mm

Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej o grubości 0,5 mm zapewnia optymalną elastyczność przy zachowaniu wytrzymałości. Materiał odporny na korozję eliminuje ryzyko rdzy i plam na tynku, co jest kluczowe przy pracy z masami gipsowymi zawierającymi wilgoć.

Szerokość robocza 450 mm

Szerokie ostrze 450 mm umożliwia pokrycie dużych powierzchni przy jednym przejściu, co przyspiesza prace wykończeniowe. Wysokość 90 mm pozwala na pobieranie większej ilości masy z pojemnika, redukując liczbę doborów materiału podczas pracy.

Dwukomponentowy uchwyt ABS/TPR

Ergonomiczna rękojeść z twardego ABS i miękkiego TPR zapewnia pewny chwyt i minimalizuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałej pracy. Symetryczna konstrukcja umożliwia komfortowe użytkowanie zarówno przez osoby prawo-, jak i leworęczne.

Wielopunktowe mocowanie ostrza

Ostrze przymocowane w wielu punktach wzdłuż profilu zwiększa sztywność konstrukcji i eliminuje ugięcia podczas pracy z gęstymi masami tynkarskimi. Rozwiązanie to zapewnia równomierny docisk na całej szerokości narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-52313
Marka	YATO
Szerokość robocza	450 mm
Wysokość części roboczej	90 mm
Grubość ostrza	0,5 mm
Długość całkowita	250 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Materiał rękojeści	ABS + TPR
Elastyczność ostrza	Tak
Kompatybilność z przedłużką	YT-52317 (uchwyt przegubowy)

Zastosowanie w pracach budowlanych

- Wyrównywanie dużych powierzchni ścian i sufitów masami gipsowymi
- Nakładanie tynków gipsowych i cementowo-wapiennych
- Szpachlowanie ścian pod malowanie lub tapetowanie
- Zbieranie nadmiaru masy z pojemnika na narzędzie
- Prace wykończeniowe przy renowacji i budowie
- Aplikacja szpachlówek akrylowych na elewacjach
- Wyrównywanie powierzchni przed układaniem glazury
- Praca z masami naprawczymi do betonu

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić mocowanie ostrza oraz stan rękojeści. Szpachlę można połączyć z przegubowym uchwytem do przedłużki YT-52317, co umożliwi pracę przy wysokich sufitach bez użycia drabin. Otwory montażowe znajdują się w górnej części uchwyty.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy należy niezwłocznie usunąć resztki masy z ostrza za pomocą wody lub odpowiedniego rozpuszczalnika, w zależności od rodzaju użytego materiału. Stal nierdzewna jest odporna na korozję, jednak pozostawione na dłużej resztki gipsu mogą utrudnić późniejsze czyszczenie. Szpachlę należy przechowywać w suchym miejscu.

Kontrola elastyczności ostrza

Grubość 0,5 mm zapewnia odpowiednią sprężystość przy zachowaniu kontroli nad narzędziem. Zbyt mocny docisk podczas pracy może prowadzić do trwałego odkształcenia ostrza. Przy prawidłowym użytkowaniu szpachla zachowuje elastyczność przez cały okres eksploatacji.

Produkty powiązane

Do pracy z szpachlą fasadową YT-52313 zaleca się uchwyt przegubowy do przedłużki YATO YT-52317, który umożliwia montaż narzędzia na teleskopowym drążku i pracę przy wysokich powierzchniach bez potrzeby użycia rusztowań.