

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-fasadowa-550x60mm-uchwyt-gumowy-spk20-550-schmith-p-31797.html>

Szpachla fasadowa 550x60mm uchwyty gumowy SPK20-550 SCHMITH

Cena brutto	48,65 zł
Cena netto	39,55 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SPK20-550
Kod producenta	SPK20-550
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szpachla fasadowa 550x60mm uchwyty gumowy SPK20-550 SCHMITH

Szpachla fasadowa o szerokości 550 mm z częścią roboczą ze stali nierdzewnej i ergonomicznym, dwukomponentowym uchwytem gumowym. Narzędzie przeznaczone do prac wykończeniowo-malarskich na dużych powierzchniach zewnętrznych.

Szerokość robocza 550 mm

Materiał części roboczej Stal nierdzewna

Uchwyt Dwukomponentowy gumowy

Model SPK20-550

Charakterystyka techniczna

Szerokość robocza 550 mm

Duża szerokość umożliwia efektywne nanoszenie mas szpachlowych na rozległe powierzchnie fasadowe. Jeden przejazd pokrywa znacznie większy obszar niż standardowe szpachle 300-400 mm, co skraca czas pracy przy wyrównywaniu ścian zewnętrznych.

Część robocza ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna zapewnia odporność na korozję podczas pracy z wilgotnymi masami fasadowymi oraz łatwość czyszczenia. Materiał

nie reaguje z chemicznymi składnikami szpachli i zachowuje płaskość podczas intensywnej eksploatacji.

Dwukomponentowy uchwyt gumowy

Konstrukcja łącząca twardy rdzeń z miękką powłoką gumową redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałej pracy. Gumowa warstwa zapewnia pewny chwyt nawet przy wilgotnych rękach i amortyzuje wibracje powstające przy dociskaniu narzędzia.

Wzmocnione połączenie uchwyt-ostrze

Dodatkowe wzmocnienie w miejscu łączenia uchwytu z częścią roboczą zwiększa sztywność całego narzędzia. Zapobiega to wyginaniu się szpachli pod naciskiem i pozwala na równomierne rozprowadzanie mas o różnej konsystencji.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SPK20-550
Szerokość części roboczej	550 mm
Wysokość ostrza	60 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Typ uchwytu	Dwukomponentowy gumowy
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	10 szt.
Kod EAN	5902004762661

Zastosowanie

- Nakładanie mas szpachlowych na elewacje budynków
- Wyrównywanie tynków zewnętrznych na dużych powierzchniach
- Szpachlowanie ścian fundamentowych i cokołów
- Prace wykończeniowe przy renowacji fasad
- Nakładanie mas akrylowych i silikonowych na ściany zewnętrzne
- Wyrównywanie podłoży pod malowanie elewacyjne
- Szpachlowanie powierzchni betonowych przed izolacją
- Prace remontowe przy systemach ociepleniowych ETICS

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić płaskość ostrza, przykładając je do równej powierzchni. Część robocza powinna przylegać do podłoża na całej szerokości bez widocznych luzów. Uchwyt powinien być pewnie zamocowany bez oznak luzu.

Technika pracy

Szpachlę należy trzymać oburącz pod kątem 30-45 stopni do powierzchni. Masa jest rozprowadzana ruchem od dołu do góry lub w poziomie, w zależności od typu podłoża. Nacisk powinien być równomierny na całej szerokości narzędzia, aby uniknąć nierówności.

Czyszczenie po pracy

Bezpośrednio po zakończeniu pracy należy usunąć resztki masy z ostrza za pomocą szpachelki lub szczotki. Część roboczą przemyć wodą z dodatkiem detergentu, a następnie osuszyć. Nie należy pozostawiać zaschnięte masy na stali nierdzewnej, ponieważ mogą one wpływać na równomierność nakładania materiału przy kolejnym użyciu.

Przechowywanie

Narzędzie należy przechowywać w pozycji wiszącej lub poziomej, unikając obciążeń mogących spowodować trwałe odkształcenie ostrza. Szpachla powinna być przechowywana w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i substancji chemicznych.

Produkty uzupełniające

Do pracy szpachlą fasadową mogą być potrzebne: masy szpachlowe fasadowe, gładzie akrylowe lub silikonowe, wiadra budowlane, mieszadła do mas, pędzle do gruntowania, taśmy malarskie oraz szpachle węższych szerokości do pracy w trudno dostępnych miejscach.

...