

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-fasadowa-550x90mm-nierdzewna-wysoka-yt-52314-yato-p-47822.html>

szpachla fasadowa 550x90mm nierdzewna wysoka YT-52314 YATO

Cena brutto	39,97 zł
Cena netto	32,50 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-52314
Kod producenta	YT-52314
Kod EAN	5906083102776
Producent	YATO

Opis produktu

Szpachla fasadowa YATO YT-52314 550x90mm nierdzewna wysoka

Profesjonalne narzędzie tynkarskie z elastycznym ostrzem ze stali nierdzewnej, przeznaczone do wyrównywania i zbierania masy gipsowej na dużych powierzchniach. Szerokość robocza 550 mm zapewnia efektywną pracę przy wykańczaniu ścian i sufitów.

Szerokość robocza 550 mm

Wysokość ostrza 90 mm

Materiał ostrza stal nierdzewna

Grubość ostrza 0,5 mm

Charakterystyka szpachli fasadowej YATO YT-52314

Ostrze ze stali nierdzewnej

Materiał odporny na korozję zapewnia długotrwałą pracę w kontakcie z wilgotną masą gipsową i tynkami. Grubość 0,5 mm gwarantuje optymalną elastyczność przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej ostrza.

Wysoka część robocza 90 mm

Zwiększona wysokość ostrza umożliwia pobieranie większej ilości materiału z pojemnika i efektywne rozprowadzanie go na powierzchni. Parametr szczególnie istotny przy pracy z masami o średniej konsystencji.

Wielopunktowe mocowanie ostrza

Usztywnienie ostrza na całej długości profilu eliminuje niekontrolowane ugięcia podczas pracy pod obciążeniem. Rozwiązanie zwiększa precyzję wykończenia i kontrolę nad grubością nakładanej warstwy.

Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy

Rękojeść z materiałów ABS i TPR zapewnia pewny chwyt i minimalizuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałych prac wykończeniowych. Konstrukcja uniwersalna dla osób prawo- i leworęcznych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-52314
Marka	YATO
Szerokość robocza	550 mm
Wysokość części roboczej	90 mm
Grubość ostrza	0,5 mm
Długość całkowita	250 mm
Materiał ostrza	stal nierdzewna
Materiał rękojeści	ABS, TPR
Elastyczność ostrza	tak
Kompatybilność z przedłużką	YT-52317 (przegubowy uchwyt)

Zastosowanie szpachli fasadowej

- Wyrównywanie masy gipsowej na ścianach i sufitach
- Zbieranie nadmiaru tynku z powierzchni
- Nakładanie szpachli wygładzających na duże płaszczyzny
- Prace wykończeniowe przy renowacji pomieszczeń
- Wyrównywanie warstw gruntujących pod malowanie
- Rozprowadzanie mas szpachlowych o średniej konsystencji
- Praca z materiałami cementowymi i gipsowymi
- Wykańczanie powierzchni elewacyjnych (przy użyciu przedłużki)

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan ostrza pod kątem ewentualnych wad transportowych. Ostrze powinno być lekko elastyczne, ale nie wykazywać trwałych odkształceń. W przypadku pracy na wysokościach można zamontować uchwyt przegubowy YT-52317, co umożliwi obsługę szpachli na przedłużce teleskopowej.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy należy niezwłocznie usunąć resztki masy z ostrza za pomocą szpachli pomocniczej lub szczotki. Materiały gipsowe i cementowe po wyschnięciu trudno usunąć bez ryzyka uszkodzenia ostrza. Ostrze ze stali nierdzewnej można przemyć wodą, a następnie wytrzeć do sucha.

Przechowywanie

Szpachlę należy przechowywać w suchym miejscu, zawieszoną lub ułożoną płasko, aby uniknąć trwałego odkształcenia ostrza. Nie zaleca się opierania szpachli o ścianę pod kątem, co może prowadzić do ugięcia części roboczej.

Produkty powiązane

Do pracy z szpachlą fasadową YATO YT-52314 poleca się przedłużkę teleskopową z przegubowym uchwytem YT-52317, która umożliwi wykańczanie wysokich ścian i sufitów bez konieczności używania drabin. Dla mniejszych powierzchni warto rozważyć szpachle o mniejszej szerokości roboczej z tej samej serii YATO.

...