

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-fasadowa-550x90mm-nierdzewna-wysoka-yt-52314-yato-p-47822.html>

szpachla fasadowa 550x90mm nierdzewna wysoka YT-52314 YATO

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 39,97 zł |
| Cena netto | 32,50 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | YT-52314 |
| Kod producenta | YT-52314 |
| Kod EAN | 5906083102776 |
| Producent | YATO |

Opis produktu

Szpachla fasadowa YATO YT-52314 550x90mm nierdzewna wysoka

Profesjonalne narzędzie tynkarskie z elastycznym ostrzem ze stali nierdzewnej, przeznaczone do wyrównywania i zbierania masy gipsowej na dużych powierzchniach. Szerokość robocza 550 mm zapewnia efektywną pracę przy wykańczaniu ścian i sufitów.

Szerokość robocza 550 mm

Wysokość ostrza 90 mm

Materiał ostrza stal nierdzewna

Grubość ostrza 0,5 mm

Charakterystyka szpachli fasadowej YATO YT-52314

Ostrze ze stali nierdzewnej

Materiał odporny na korozję zapewnia długotrwałą pracę w kontakcie z wilgotną masą gipsową i tynkami. Grubość 0,5 mm gwarantuje optymalną elastyczność przy zachowaniu wytrzymałości mechanicznej ostrza.

Wysoka część robocza 90 mm

Zwiększona wysokość ostrza umożliwia pobieranie większej ilości materiału z pojemnika i efektywne rozprowadzanie go na powierzchni. Parametr szczególnie istotny przy pracy z masami o średniej konsystencji.

Wielopunktowe mocowanie ostrza

Usztywnienie ostrza na całej długości profilu eliminuje niekontrolowane ugięcia podczas pracy pod obciążeniem. Rozwiązanie zwiększa precyzję wykończenia i kontrolę nad grubością nakładanej warstwy.

Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy

Rękojeść z materiałów ABS i TPR zapewnia pewny chwyt i minimalizuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałych prac wykończeniowych. Konstrukcja uniwersalna dla osób prawo- i leworęcznych.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Model | YT-52314 |
| Marka | YATO |
| Szerokość robocza | 550 mm |
| Wysokość części roboczej | 90 mm |
| Grubość ostrza | 0,5 mm |
| Długość całkowita | 250 mm |
| Materiał ostrza | stal nierdzewna |
| Materiał rękojeści | ABS, TPR |
| Elastyczność ostrza | tak |
| Kompatybilność z przedłużką | YT-52317 (przegubowy uchwyt) |

Zastosowanie szpachli fasadowej

- Wyrównywanie masy gipsowej na ścianach i sufitach
- Zbieranie nadmiaru tynku z powierzchni
- Nakładanie szpachli wygładzających na duże płaszczyzny
- Prace wykończeniowe przy renowacji pomieszczeń
- Wyrównywanie warstw gruntujących pod malowanie
- Rozprowadzanie mas szpachlowych o średniej konsystencji
- Praca z materiałami cementowymi i gipsowymi
- Wykańczanie powierzchni elewacyjnych (przy użyciu przedłużki)

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan ostrza pod kątem ewentualnych wad transportowych. Ostrze powinno być lekko elastyczne, ale nie wykazywać trwałych odkształceń. W przypadku pracy na wysokościach można zamontować uchwyt przegubowy YT-52317, co umożliwi obsługę szpachli na przedłużce teleskopowej.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy należy niezwłocznie usunąć resztki masy z ostrza za pomocą szpachli pomocniczej lub szczotki. Materiały gipsowe i cementowe po wyschnięciu trudno usunąć bez ryzyka uszkodzenia ostrza. Ostrze ze stali nierdzewnej można przemyć wodą, a następnie wytrzeć do sucha.

Przechowywanie

Szpachlę należy przechowywać w suchym miejscu, zawieszoną lub ułożoną płasko, aby uniknąć trwałego odkształcenia ostrza. Nie zaleca się opierania szpachli o ścianę pod kątem, co może prowadzić do ugięcia części roboczej.

Produkty powiązane

Do pracy z szpachlą fasadową YATO YT-52314 poleca się przedłużkę teleskopową z przegubowym uchwytem YT-52317, która umożliwi wykańczanie wysokich ścian i sufitów bez konieczności używania drabin. Dla mniejszych powierzchni warto rozważyć szpachle o mniejszej szerokości roboczej z tej samej serii YATO.

...