

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-fasadowa-600mm-spk19-00-schmith-p-31792.html>



SZPACHLA FASADOWA 600MM SPK19-00 SCHMITH

Cena brutto	17,20 zł
Cena netto	13,98 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPK19-00
Kod producenta	SPK19-00
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szpachla fasadowa 600 mm Schmith SPK19-00

Narzędzie do nakładania i wygładzania mas szpachlowych na dużych powierzchniach elewacyjnych i wewnętrznych. Konstrukcja ze stali nierdzewnej z drewnianym uchwytem zapewnia trwałość w intensywnych pracach wykończeniowych.

Szerokość robocza	600 mm
Materiał części roboczej	Stal nierdzewna
Uchwyt	Drewno bukowe
Model	SPK19-00

Charakterystyka techniczna

Część robocza ze stali nierdzewnej

Materiał odporny na korozję eliminuje ryzyko rdzy i przebarwień na powierzchni. Zapewnia trwałość w kontakcie z wilgotnymi masami budowlanymi oraz podczas pracy na elewacjach narażonych na warunki atmosferyczne.

Szerokość robocza 600 mm

Szeroka powierzchnia robocza umożliwia pokrycie dużego obszaru przy pojedynczym pociągnięciu, co przyspiesza pracę na płaskich ścianach i sufitach. Optymalna dla prac elewacyjnych oraz wykańczania dużych pomieszczeń.

Profilowany uchwyt z drewna bukowego

Drewno bukowe charakteryzuje się gęstą strukturą i odpornością na naprężenia mechaniczne. Profilowanie uchwytu zapewnia ergonomiczny chwyt i redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałych prac.

Konstrukcja do prac wykończeniowych

Narzędzie zaprojektowane do aplikacji i wygładzania mas szpachlowych, tynków oraz klejów na dużych, płaskich powierzchniach. Umożliwia precyzyjne wyrównywanie płaszczyzn w pracach remontowo-budowlanych.

Specyfikacja techniczna

Model	SPK19-00
Szerokość robocza	600 mm
Materiał części roboczej	Stal nierdzewna
Materiał uchwytu	Drewno bukowe, profilowane
Typ narzędzia	Szpachla fasadowa
Kod produktu (SKU)	SPK19-00
Kod EAN	5902004762616

Zastosowanie

- Nakładanie i wygładzanie gładzi szpachlowych na elewacjach budynków
- Aplikacja tynków na dużych powierzchniach ścian wewnętrznych
- Wyrównywanie mas szpachlowych na sufitach
- Rozprowadzanie klejów do płyt gipsowo-kartonowych
- Wygładzanie warstw wyrównujących w pracach remontowych
- Wykończanie dużych płaszczyzn w budownictwie komercyjnym
- Prace przy renowacji elewacji historycznych
- Przygotowanie powierzchni pod malowanie na dużych obszarach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem sprawdzić mocowanie części roboczej do uchwytu. Upewnić się, że powierzchnia stali jest czysta i wolna od zabrudzeń. Szpachlę należy trzymać pod kątem około 30-45 stopni względem powierzchni.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy niezwłocznie usunąć resztki mas szpachlowych za pomocą szpachli lub szmatki. Część roboczą przemyć wodą, a w przypadku utwardzonych pozostałości użyć odpowiedniego rozpuszczalnika. Uchwyt drewniany należy chronić przed nadmiernym zamoczeniem.

Przechowywanie

Narzędzie przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając część roboczą przed uszkodzeniami mechanicznymi. Unikać składowania w pozycji, która mogłaby spowodować deformację stalowej płyty. Drewniany uchwyt chronić przed wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Produkty powiązane

Do pracy z szpachlą fasadową 600 mm zaleca się: mniejsze szpachle do prac detali (100-300 mm), paca stalowa do gruntowania podłoża, mieszadła do przygotowania mas szpachlowych, wiadra budowlane oraz wkładki ochronne do uchwytów.

...