

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-fasadowa-nierdzewna-350-mm-yt-5228-yato-p-5117.html>

Szpachla fasadowa nierdzewna 350 mm YT-5228 YATO

Cena brutto	35,26 zł
Cena netto	28,67 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-5228
Kod producenta	YT-5228
Kod EAN	5906083952289
Producent	YATO
Materiał	aluminium, stal nierdzewna, TPR
Jednostka	SZT
Rozmiar [mm]	350

Opis produktu

Szpachla fasadowa nierdzewna 350 mm YT-5228 YATO

Szpachla fasadowa z zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o szerokości roboczej 350 mm, przeznaczona do nakładania i wygładzania mas szpachlowych oraz tynków na dużych powierzchniach. Narzędzie wyposażone w ergonomiczny uchwyt z tworzywa sztucznego oraz system montażu dodatkowego drążka.

Szerokość robocza 350 mm

Materiał części roboczej Blacha nierdzewna

Sprężystość blachy Do 2000 N/mm²

Model YT-5228

Charakterystyka techniczna szpachli fasadowej

Zimnowalcowana blacha nierdzewna

Część robocza wykonana ze specjalnej zimnowalcowanej blachy nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm². Proces zimnego walcowania zwiększa twardość i odporność materiału na odkształcenia trwałe, co zapewnia zachowanie płaskości powierzchni roboczej nawet przy intensywnym użytkowaniu. Stal nierdzewna eliminuje ryzyko korozji przy kontakcie z wilgotnymi masami budowlanymi.

Szerokość robocza 350 mm

Długość krawędzi roboczej 350 mm umożliwia efektywne pokrywanie dużych powierzchni ścian i sufitów przy mniejszej liczbie przejść. Taka szerokość stanowi kompromis między wydajnością pracy a możliwością kontrolowania nacisku i równomiernego rozprowadzania masy. Szpachla sprawdza się zarówno przy nakładaniu warstw wyrównawczych, jak i przy finiszowym wygładzaniu.

Ergonomiczny uchwyt z tworzywa

Odgięty uchwyt z tworzywa sztucznego zaprojektowano pod kątem naturalnego położenia dłoni podczas pracy. Kształt uchwytu redukuje obciążenie nadgarstka i minimalizuje zmęczenie przy wielogodzinnej pracy. Materiał syntetyczny zapewnia lepszą przyczepność niż drewno, szczególnie przy wilgotnych dłoniach.

System montażu dodatkowego drążka

Otwory montażowe o rozstawie 9,3 cm umożliwiają zamocowanie opcjonalnego uchwytu teleskopowego YT-52317. Rozwiązanie to pozwala na pracę przy wysokich ścianach i sufitach bez konieczności używania drabin, zwiększając bezpieczeństwo i komfort pracy na wysokości. Rozstaw otworów zapewnia stabilne połączenie bez luzów.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-5228
Szerokość robocza	350 mm
Materiał części roboczej	Zimnowalcowana blacha nierdzewna
Sprężystość blachy	Do 2000 N/mm ²
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne
Rozstaw otworów montażowych	9,3 cm
Kompatybilny uchwyt teleskopowy	YT-52317
Typ narzędzia	Szpachla fasadowa

Zastosowanie szpachli fasadowej 350 mm

-
- Nakładanie gładzi gipsowych i cementowych na ściany i sufity
 - Wygładzanie tynków maszynowych po aplikacji agregatem
 - Wyrównywanie dużych powierzchni przed malowaniem
 - Szpachlowanie ubytków i nierówności w podłożach mineralnych
 - Nakładanie mas wyrównawczych na elewacje zewnętrzne
 - Prace wykończeniowe przy renowacji i remontach
 - Aplikacja szpachli akrylowych i silikonowych
 - Przygotowanie powierzchni pod tapety i powłoki dekoracyjne

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić płaskość krawędzi roboczej i ewentualnie usunąć ostre zadziory drobnoziarnistym papierem ściernym. Przy montażu uchwyty teleskopowego należy upewnić się, że śruby mocujące są dokręcone równomiernie, aby uniknąć skręcenia części roboczej.

Konserwacja po użyciu

Po zakończeniu pracy należy niezwłocznie usunąć resztki masy szpachlowej z powierzchni roboczej, zanim stwardnieją. Wystarczy spłukanie wodą i przetarcie suchą szmatką. Stal nierdzewna nie wymaga olejowania, ale należy unikać długotrwałego przechowywania w wilgotnych pomieszczeniach. Uchwyt z tworzywa można czyścić wilgotną ściereczką.

Sprawdzanie stanu technicznego

Regularnie należy kontrolować płaskość krawędzi roboczej, kładąc szpachlę na płaskiej powierzchni. Wygięcia powstałe w wyniku upadków lub nadmiernego nacisku można skorygować lekkim prostowaniem na równej powierzchni. Przy znacznych deformacjach krawędzi roboczej narzędzie należy wymienić.

Produkty powiązane

Do szpachli fasadowej YT-5228 zaleca się dokupienie uchwyty teleskopowego YATO YT-52317, który umożliwia pracę na wysokości bez drabin. W ofercie YATO dostępne są również szpachle o innych szerokościach roboczych oraz packi do tynków i gładzi.