

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-fasadowa-nierdzewna-500-mm-yt-5230-yato-p-5142.html>

Szpachla fasadowa nierdzewna 500 mm YT-5230 YATO

Cena brutto	41,79 zł
Cena netto	33,98 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-5230
Kod producenta	YT-5230
Kod EAN	5906083952302
Producent	YATO
Rozmiar [mm]	500
Jednostka	SZT
Materiał	aluminium, stal nierdzewna, TPR

Opis produktu

Szpachla fasadowa nierdzewna 500 mm YT-5230 YATO

Profesjonalne narzędzie tynkarskie ze sprężystą blachą nierdzewną o szerokości 500 mm. Przeznaczone do nakładania i wygładzania tynków, gładzi oraz szpachlowania powierzchni fasadowych.

Szerokość robocza 500 mm

Materiał blachy **Stal nierdzewna**

Sprężystość do 2000 N/mm²

Model YT-5230

Charakterystyka techniczna szpachli fasadowej YATO

Sprężysta blacha nierdzewna

Część robocza wykonana z zimnowalcowanej stali nierdzewnej o sprężystości do 2000 N/mm². Parametr ten określa zdolność materiału do powrotu do pierwotnego kształtu po ugięciu. Wyższa sprężystość przekłada się na lepszą kontrolę nacisku podczas nakładania masy oraz równomierniejsze rozprowadzanie materiału na powierzchni.

Szerokość 500 mm

Rozstaw roboczy 500 mm umożliwia efektywne pokrywanie dużych powierzchni ścian zewnętrznych przy zachowaniu kontroli nad narzędziem. Szerokość ta stanowi kompromis między wydajnością pracy a manewrowością, szczególnie przy tynkowaniu elewacji budynków.

Ergonomiczny uchwyt z tworzywa

Uchwyt wykonany z tworzywa sztucznego z odgiętą konstrukcją zapewnia naturalny kąt nachylenia dłoni podczas pracy. Taka geometria zmniejsza obciążenie nadgarstka i przedramienia przy długotrwałym użytkowaniu, co ma znaczenie przy tynkowaniu wielometrowych powierzchni fasadowych.

Odporność na korozję

Stal nierdzewna wykorzystana w części roboczej charakteryzuje się odpornością na procesy korozyjne wywołane kontaktem z wilgotnymi masami budowlanymi oraz zmiennymi warunkami atmosferycznymi podczas prac zewnętrznych. Materiał ten nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-5230
Marka	YATO
Szerokość części roboczej	500 mm
Materiał blachy	Stal nierdzewna zimnowalcowana
Sprężystość blachy	do 2000 N/mm ²
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne
Typ uchwytu	Odgięty, ergonomiczny
Kompatybilny uchwyt	YT-52317 (rozstaw otworów 9,3 cm)
Przeznaczenie	Prace tynkarskie i wykończeniowe

Zastosowanie szpachli fasadowej 500 mm

- Nakładanie tynków cienkowarstwowych na elewacjach budynków
- Wygładzanie i rozprowadzanie tynków mineralnych, akrylowych i silikonowych
- Aplikacja mas szpachlowych do wyrównywania powierzchni ścian zewnętrznych
- Nanoszenie gładzi gipsowych na powierzchnie wewnętrzne o dużej powierzchni
- Szpachlowanie ubytków, rys i nierówności w tynkach fasadowych

-
- Prace renowacyjne przy naprawie i odnawianiu elewacji
 - Wykończeniowe wygładzanie powierzchni przed malowaniem
 - Nakładanie mas wyrównujących pod okładziny elewacyjne

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan blachy roboczej – powinna być równa, bez zagięć i uszkodzeń mechanicznych. Uchwyt powinien być stabilnie zamocowany do blachy. W przypadku potrzeby wymiany uchwytu można zastosować kompatybilny model YT-52317 z rozstawem otworów montażowych 9,3 cm.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy szpachlę należy oczyścić z pozostałości mas budowlanych zanim zdążą one stwardnieć. Resztki tynku lub gładzi usuwa się mechanicznie, a następnie przemywa wodą. Szczególną uwagę należy zwrócić na połączenie blachy z uchwytem, gdzie mogą gromadzić się pozostałości materiału. Stal nierdzewna nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia, wystarczy osuszenie przed przechowywaniem.

Przechowywanie

Narzędzie należy przechowywać w pozycji poziomej lub zawieszone, aby uniknąć trwałych odkształceń blachy. Mimo odporności stali nierdzewnej na korozję, zaleca się przechowywanie w suchych warunkach. Należy unikać składowania ciężkich przedmiotów na powierzchni blachy, co mogłoby spowodować jej trwałe wygięcie i utratę właściwości roboczych.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac tynkarskich warto rozważyć uzupełnienie zestawu o szpachle o innych szerokościach roboczych (280 mm, 350 mm) do prac w trudniej dostępnych miejscach oraz uchwyt wymienny YT-52317. Przydatne mogą być również paca tynkarska do zarzucania masy oraz kielnia do detali i narożników.

...