

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-gumowa-do-fugowania-200mm-06320-vorel-p-8679.html>

Szpachla gumowa do fugowania 200mm / 06320 / VOREL

Cena brutto	3,07 zł
Cena netto	2,50 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	06320
Kod producenta	06320
Kod EAN	5906083063206
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Materiał	guma
Rozmiar [mm]	200

Opis produktu

Szpachla gumowa do fugowania 200mm VOREL 06320

Narzędzie do aplikacji i wygładzania mas fugowych przy wykończeniu powierzchni płytek ceramicznych. Gumowa powierzchnia robocza zapewnia równomierne rozprowadzanie fugi bez rysowania glazury.

Szerokość robocza 200 mm

Materiał rękojeści **Drewno**

Producent **VOREL**

Model **06320**

Charakterystyka szpachli gumowej do fugowania

Gumowa powierzchnia robocza

Elastyczna guma nie rysuje szkliva płytek ceramicznych podczas rozprowadzania masy fugowej. Pozwala na dokładne wciskanie fugi w szczeliny i usuwanie nadmiaru z powierzchni glazury. Materiał odporny na działanie składników chemicznych zawartych w masach fugowych.

Szerokość 200 mm

Optymalny rozmiar do fugowania średnich i większych powierzchni. Pozwala na efektywną pracę przy standardowych układach płytek – szerokość umożliwia pokrycie kilku fug jednocześnie, skracając czas pracy bez utraty precyzji w narożnikach i przy krawędziach.

Drewniana rękojeść

Naturalne drewno zapewnia pewny chwyt i absorpcję wilgoci z dłoni podczas długotrwałej pracy. Ergonomiczny kształt redukuje zmęczenie nadgarstka. Trwałe mocowanie płyty gumowej zapobiega obłuzowaniu się narzędzia w trakcie intensywnego użytkowania.

Zastosowanie uniwersalne

Narzędzie dedykowane do wszystkich rodzajów mas fugowych – cementowych, epoksydowych i silikonowych. Sprawdza się przy fugowaniu płytek ceramicznych, gresu, mozaiki oraz kamienia naturalnego na ścianach i podłogach w pomieszczeniach suchych i mokrych.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	06320
Szerokość robocza	200 mm
Materiał powierzchni roboczej	Guma
Materiał rękojeści	Drewno
Typ narzędzia	Szpachla do fugowania

Zastosowanie szpachli gumowej

- Fugowanie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach
- Aplikacja mas fugowych w łazienkach i kuchniach
- Wypełnianie szczelin między płytkami gresu
- Fugowanie mozaiki ceramicznej i szklanej
- Wygładzanie powierzchni fugi po aplikacji
- Usuwanie nadmiaru masy fugowej z glazury
- Prace wykończeniowe przy układaniu kamienia naturalnego
- Renowacja i odnawianie starych fug

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem fugowania powierzchnia płytek powinna być czysta i sucha. Masę fugową nakłada się ruchem ukośnym względem linii fug, wciskając ją w szczeliny. Po wstępnym związaniu fugi (około 15-20 minut) szpachlą usuwa się nadmiar masy z powierzchni płytek ruchem po przekątnej.

Czyszczenie narzędzia

Bezpośrednio po zakończeniu pracy gumę należy oczyścić z resztek masy fugowej. Fugi cementowe zmywa się wodą, epoksydowe wymagają specjalnych rozpuszczalników. Dokładne czyszczenie po każdym użyciu wydłuża żywotność powierzchni roboczej i zapobiega twardnieniu pozostałości fugi na gumie.

Szpachlę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, które może powodować stwardnienie gumy. Nie należy pozostawiać narzędzia zanurzonego w wodzie lub rozpuszczalnikach przez dłuższy czas.

Produkty powiązane przy fugowaniu

Do kompleksowego fugowania płytek przydatne są: gąbki do mycia fug, pojemniki na masę fugową, mieszadła do przygotowania zaprawy, listwy dystansowe do zachowania równych odstępów oraz skrobaki do usuwania zaschnięcia fugi.

...