

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-gumowa-do-fugowania-250mm-06330-vorel-p-5123.html>

Szpachla gumowa do fugowania 250mm 06330 VOREL

Cena brutto	3,59 zł
Cena netto	2,92 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	06330
Kod producenta	06330
Kod EAN	5906083063305
Producent	Vorel
Materiał	guma
Jednostka	SZT
Rozmiar [mm]	250

Opis produktu

Szpachla gumowa do fugowania 250mm VOREL 06330

Szpachla gumowa VOREL to narzędzie przeznaczone do nakładania i rozprowadzania masy fugowej między płytkami ceramicznymi. Szerokość robocza 250mm umożliwia efektywne wypełnianie spoin na większych powierzchniach przy zachowaniu precyzji wykonania.

Szerokość robocza 250 mm

Materiał płyty Guma

Materiał rękojeści Drewno

Model 06330

Charakterystyka techniczna szpachli gumowej

Gumowa płyta robocza

Elastyczna powierzchnia z gumy umożliwia równomierne dociskanie masy fugowej do spoin bez ryzyka zarysowania glazury. Materiał odporny na ścieranie zapewnia długotrwałe użytkowanie przy regularnych pracach glazurniczych.

Szerokość 250mm

Rozmiar 250mm stanowi kompromis między możliwością obróbki większych powierzchni a zachowaniem kontroli nad narzędziem. Szerokość ta sprawdza się przy fugowaniu płytek o różnych formatach – od małych mozaik po duże formaty.

Drewniana rękojeść

Uchwyt z drewna naturalnego absorbuje wibracje podczas pracy i zapewnia pewny chwyt nawet przy wilgotnych dłoniach. Ergonomiczny kształt redukuje obciążenie nadgarstka podczas wielogodzinnego fugowania.

Konstrukcja spawana

Połączenie płyty gumowej z rękojeścią metodą trwałego mocowania wyklucza rozchwianie narzędzia podczas intensywnego użytkowania. Stabilna konstrukcja przekłada się na precyzję wykonywanych spoin.

Specyfikacja techniczna

Marka	VOREL
Model	06330
Szerokość robocza	250 mm
Materiał płyty	Guma
Materiał rękojeści	Drewno
Przeznaczenie	Fugowanie płytek ceramicznych

Zastosowanie szpachli do fugowania

- Nakładanie masy fugowej na powierzchnię płytek ceramicznych
- Wypełnianie spoin między płytkami ściennymi i podłogowymi
- Rozprowadzanie fugi po przekątnej do płytek dla lepszego wypełnienia
- Usuwanie nadmiaru masy fugowej z powierzchni glazury
- Wygładzanie i profilowanie spoin po wstępnym związaniu fugi
- Prace glazurnicze w łazienkach, kuchniach i pomieszczeniach użytkowych
- Fugowanie płytek na tarasach i balkonach

-
- Renowacja starych spoin – uzupełnianie ubytków

Użytkowanie i konserwacja

Prawidłowa technika fugowania

Masę fugową należy nakładać ruchem po przekątnej do linii spoin, dociskając szpachlę pod kątem około 45 stopni. Pozwala to na lepsze wypełnienie szczelin i uniknięcie pęcherzyków powietrza. Po wstępnym związaniu fugi szpachlą można wygładzić powierzchnie spoin.

Czyszczenie narzędzia

Po zakończeniu pracy szpachlę należy oczyścić z resztek fugi przed jej całkowitym stwardnieniem. Gumową płytę można przemyć wodą z dodatkiem detergentu, unikając długotrwałego moczenia drewnianej rękojeści. Regularne czyszczenie wydłuża żywotność narzędzia.

Dobór szerokości szpachli

Szerokość 250mm sprawdza się przy płytkach o formacie od 20x20cm wzwyż. Do małych mozaik lub wąskich spoin lepiej sprawdzą się szpachle o szerokości 150-200mm, natomiast do dużych formatów powyżej 60x60cm można rozważyć szerokość 300mm dla szybszej pracy.