

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-gumowa-do-fugowania-300mm-06331-vorel-p-5149.html>

## Szpachla gumowa do fugowania 300mm 06331 VOREL

Cena brutto	<b>4,09 zł</b>
Cena netto	<b>3,33 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>06331</b>
Kod producenta	<b>06331</b>
Kod EAN	<b>5906083063312</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Materiał	<b>guma</b>
Rozmiar [mm]	<b>300</b>

### Opis produktu

#### Szpachla gumowa do fugowania 300mm VOREL 06331

Szpachla gumowa przeznaczona do fugowania płytek ceramicznych, glazury i terakoty. Elastyczna końcówka umożliwia precyzyjne wypełnianie fug oraz wygładzanie mas szpachlowych na powierzchniach płaskich.

Szerokość robocza 300 mm

Materiał końcówki Guma

Producent VOREL

Model 06331

### Charakterystyka szpachli gumowej

#### Elastyczna końcówka gumowa

Gumowa krawędź robocza dostosowuje się do powierzchni, zapewniając równomierne rozprowadzenie masy fugowej bez ryzyka

---

zarysowania płytek. Elastyczność materiału umożliwia dociskanie zaprawy w głąb szczelin.

### Szerokość robocza 300 mm

Parametr określa długość krawędzi roboczej szpachli. Szerokość 300 mm pozwala na efektywne fugowanie większych powierzchni przy zachowaniu kontroli nad narzędziem. Sprawdza się przy fugowaniu płytek o standardowych formatach.

### Ergonomiczny uchwyt

Konstrukcja uchwytu zapewnia stabilny chwyt podczas pracy. Odpowiedni kształt redukuje zmęczenie dłoni przy długotrwałym fugowaniu i umożliwia precyzyjną kontrolę nacisku na powierzchnię.

### Konstrukcja wytrzymała

Połączenie uchwytu z częścią roboczą zabezpiecza przed odkształceniami podczas dociskania zaprawy. Trwałość konstrukcji zapewnia wielokrotne użycie narzędzia w różnych warunkach pracy.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	06331
Szerokość robocza	300 mm
Materiał końcówki	Guma
Typ narzędzia	Szpachla do fugowania

## Zastosowanie szpachli gumowej

- Fugowanie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach
- Wypełnianie fug w glazurze w łazienkach i kuchniach
- Fugowanie terakoty na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych
- Wygładzanie mas szpachlowych na płaskich powierzchniach
- Wypełnianie szczelin i ubytków w ścianach przed malowaniem
- Aplikowanie silikonu w miejscach wymagających precyzji
- Usuwanie nadmiaru zaprawy z powierzchni płytek
- Prace remontowe i wykończeniowe w budownictwie

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem fugowania powierzchnia płytek powinna być czysta i sucha. Zaprawę fugową należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta, zachowując odpowiednią konsystencję. Zbyt gęsta zaprawa utrudnia wypełnianie fug, zbyt rzadka nie zapewni trwałego połączenia.

### Technika fugowania

Masę fugową nakłada się na powierzchnię płytek i wciska w fugi ruchem po przekątnej względem linii fug. Szpachlę należy prowadzić pod kątem około 45 stopni do powierzchni, dociskając zaprawę w głąb szczeliny. Po wypełnieniu fug nadmiar masy usuwa się ruchem prostopadłym do linii fugowania.

### Czyszczenie narzędzia

Szpachlę należy oczyścić bezpośrednio po zakończeniu pracy, zanim zaprawa stwardnieje. Gumową końcówkę przemywa się ciepłą wodą, usuwając resztki masy. Zaschniętą zaprawę można usunąć mechanicznie, unikając ostrych narzędzi mogących uszkodzić gumę.

### Przechowywanie

Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Gumowa końcówka nie powinna być narażona na długotrwałe odkształcenia, które mogą zmienić jej kształt i wpłynąć na jakość fugowania.

### Produkty uzupełniające

Do kompleksowych prac wykończeniowych przydatne mogą być: zaprawa fugowa w odpowiednim kolorze, gąbka do mycia płytek po fugowaniu, packa do glazury do nakładania kleju, krzyżyki dystansowe do zachowania równych odstępów między płytkami oraz pojemnik do mieszania zaprawy.