

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-nierdzewna-150-mm-yt-52245-yato-p-49983.html>



## szpachla nierdzewna 150 mm YT-52245 YATO

Cena brutto	<b>7,14 zł</b>
Cena netto	<b>5,80 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-52245</b>
Kod producenta	<b>YT-52245</b>
Kod EAN	<b>5906083089084</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Szpachla nierdzewna 150 mm YATO YT-52245

Szpachla malarska ze stali nierdzewnej z ergonomiczną rękojeścią, przeznaczona do nakładania mas szpachlowych na powierzchnie ścian i sufitów w pracach wykończeniowych.

Szerokość robocza 150 mm

Materiał ostrza **Stal nierdzewna**

Grubość ostrza 0,5 mm

Rękojeść **ABS z wkładką TPR**

### Charakterystyka szpachli YATO YT-52245

#### **Stal nierdzewna odporna na korozję**

Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej zapewnia długotrwałą odporność na wilgoć i chemikalia zawarte w masach szpachlowych. Materiał ten nie rdzewieje podczas kontaktu z wodą, co przedłuża żywotność narzędzia i eliminuje ryzyko przebarwień na powierzchni.

#### **Grubość ostrza 0,5 mm**

Precyzyjnie dobrana grubość zapewnia elastyczność niezbędną do równomiernego rozprowadzania masy szpachlowej. Cienkie ostrze pozwala na uzyskanie gładkich powierzchni bez nadmiarów materiału, co skraca czas szlifowania wykończeniowego.

### Ergonomiczna rękojeść ABS z TPR

Dwukomponentowa konstrukcja łączy wytrzymały tworzywo ABS z miękką wkładką z elastomeru termoplastycznego TPR. Takie rozwiązanie zapewnia pewny chwyt nawet przy długotrwałej pracy i minimalizuje zmęczenie dłoni podczas nakładania mas szpachlowych.

### Szerokość robocza 150 mm

Uniwersalny rozmiar ostrza umożliwi efektywne pokrywanie powierzchni przy zachowaniu precyzji w trudno dostępnych miejscach. Szpachla 150 mm sprawdza się zarówno przy wypełnianiu ubytków, jak i przy wygładzaniu większych płaszczyzn ścian.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-52245
Marka	YATO
Szerokość robocza	150 mm
Grubość części roboczej	0,5 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Materiał rękojeści	ABS z wkładką TPR
Otwór do zawieszania	Tak
Zastosowanie	Precyzyjne szpachlowanie ścian i sufitów

## Zastosowanie szpachli nierdzewnej

- Nakładanie gładzi gipsowych na ściany i sufity w pomieszczeniach mieszkalnych
- Wyrównywanie ubytków i nierówności w tynkach cementowo-wapiennych
- Aplikacja szpachli akrylowych przy pracach wykończeniowych
- Wygładzanie powierzchni płyt kartonowo-gipsowych przed malowaniem
- Wypełnianie szczelin i rys w podłogach mineralnych
- Nakładanie mas szpachlowych na elementy betonowe
- Prace remontowe w łazienkach i kuchniach przy masach odpornych na wilgoć
- Przygotowanie powierzchni pod tapetowanie lub malowanie

## Użytkowanie i konserwacja

### Przygotowanie do pracy

---

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić czystość ostrza i usunąć ewentualne zabezpieczenia fabryczne. Szpachlę można wykorzystywać bezpośrednio po rozpakowaniu – stal nierdzewna nie wymaga dodatkowego przygotowania.

### **Czyszczenie po zakończeniu pracy**

Po każdym użyciu należy usunąć resztki masy szpachlowej z ostrza za pomocą wody lub odpowiedniego rozpuszczalnika, w zależności od rodzaju zastosowanego materiału. Dokładne oczyszczenie zapobiega zasychaniu mas na powierzchni roboczej i ułatwia kolejne zastosowania. Narzędzie można przechowywać w pozycji zawieszanej, wykorzystując otwór w rękojeści.

### **Kontrola stanu technicznego**

Regularnie sprawdzaj krawędź roboczą pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Nawet niewielkie zagięcia mogą powodować smugi na szpachlowanej powierzchni. W przypadku wykrycia deformacji ostrza, można je skorygować poprzez delikatne wygięcie lub wymianę narzędzia.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowych prac szpachlowych warto rozważyć szpachle YATO w innych szerokościach roboczych: 100 mm do precyzyjnych prac w narożnikach, 200 mm do większych powierzchni oraz 250-300 mm do szybkiego pokrywania dużych płaszczyzn ścian. Warto również uzupełnić zestaw o pacę malarską oraz pojemniki do mieszania mas szpachlowych.

...