

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-nierdzewna-150-mm-yt-52245-yato-p-49983.html>



szpachla nierdzewna 150 mm YT-52245 YATO

Cena brutto	7,14 zł
Cena netto	5,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-52245
Kod producenta	YT-52245
Kod EAN	5906083089084
Producent	YATO

Opis produktu

Szpachla nierdzewna 150 mm YATO YT-52245

Szpachla malarska ze stali nierdzewnej z ergonomiczną rękojeścią, przeznaczona do nakładania mas szpachlowych na powierzchnie ścian i sufitów w pracach wykończeniowych.

Szerokość robocza 150 mm

Materiał ostrza **Stal nierdzewna**

Grubość ostrza 0,5 mm

Rękojeść **ABS z wkładką TPR**

Charakterystyka szpachli YATO YT-52245

Stal nierdzewna odporna na korozję

Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej zapewnia długotrwałą odporność na wilgoć i chemikalia zawarte w masach szpachlowych. Materiał ten nie rdzewieje podczas kontaktu z wodą, co przedłuża żywotność narzędzia i eliminuje ryzyko przebarwień na powierzchni.

Grubość ostrza 0,5 mm

Precyzyjnie dobrana grubość zapewnia elastyczność niezbędną do równomiernego rozprowadzania masy szpachlowej. Cienkie ostrze pozwala na uzyskanie gładkich powierzchni bez nadmiarów materiału, co skraca czas szlifowania wykończeniowego.

Ergonomiczna rękojeść ABS z TPR

Dwukomponentowa konstrukcja łączy wytrzymały tworzywo ABS z miękką wkładką z elastomeru termoplastycznego TPR. Takie rozwiązanie zapewnia pewny chwyt nawet przy długotrwałej pracy i minimalizuje zmęczenie dłoni podczas nakładania mas szpachlowych.

Szerokość robocza 150 mm

Uniwersalny rozmiar ostrza umożliwi efektywne pokrywanie powierzchni przy zachowaniu precyzji w trudno dostępnych miejscach. Szpachla 150 mm sprawdza się zarówno przy wypełnianiu ubytków, jak i przy wygładzaniu większych płaszczyzn ścian.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-52245
Marka	YATO
Szerokość robocza	150 mm
Grubość części roboczej	0,5 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Materiał rękojeści	ABS z wkładką TPR
Otwór do zawieszania	Tak
Zastosowanie	Precyzyjne szpachlowanie ścian i sufitów

Zastosowanie szpachli nierdzewnej

- Nakładanie gładzi gipsowych na ściany i sufity w pomieszczeniach mieszkalnych
- Wyrównywanie ubytków i nierówności w tynkach cementowo-wapiennych
- Aplikacja szpachli akrylowych przy pracach wykończeniowych
- Wygładzanie powierzchni płyt kartonowo-gipsowych przed malowaniem
- Wypełnianie szczelin i rys w podłogach mineralnych
- Nakładanie mas szpachlowych na elementy betonowe
- Prace remontowe w łazienkach i kuchniach przy masach odpornych na wilgoć
- Przygotowanie powierzchni pod tapetowanie lub malowanie

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić czystość ostrza i usunąć ewentualne zabezpieczenia fabryczne. Szpachlę można wykorzystywać bezpośrednio po rozpakowaniu – stal nierdzewna nie wymaga dodatkowego przygotowania.

Czyszczenie po zakończeniu pracy

Po każdym użyciu należy usunąć resztki masy szpachlowej z ostrza za pomocą wody lub odpowiedniego rozpuszczalnika, w zależności od rodzaju zastosowanego materiału. Dokładne oczyszczenie zapobiega zasychaniu mas na powierzchni roboczej i ułatwia kolejne zastosowania. Narzędzie można przechowywać w pozycji zawieszanej, wykorzystując otwór w rękojeści.

Kontrola stanu technicznego

Regularnie sprawdzaj krawędź roboczą pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Nawet niewielkie zagięcia mogą powodować smugi na szpachlowanej powierzchni. W przypadku wykrycia deformacji ostrza, można je skorygować poprzez delikatne wygięcie lub wymianę narzędzia.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac szpachlowych warto rozważyć szpachle YATO w innych szerokościach roboczych: 100 mm do precyzyjnych prac w narożnikach, 200 mm do większych powierzchni oraz 250-300 mm do szybkiego pokrywania dużych płaszczyzn ścian. Warto również uzupełnić zestaw o pacę malarską oraz pojemniki do mieszania mas szpachlowych.

...