

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-nierdzewna-250mm-gladka-06304-vorel-p-4929.html>

Szpachla nierdzewna 250mm gładka 06304 VOREL

Cena brutto	5,22 zł
Cena netto	4,24 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	06304
Kod producenta	06304
Kod EAN	5906083063046
Producent	Vorel
Materiał	stal nierdzewna
Rozmiar [mm]	250
Jednostka	SZT

Opis produktu

Szpachla nierdzewna 250mm gładka VOREL 06304

Szpachla malarska wykonana ze stali nierdzewnej o szerokości roboczej 250 mm. Narzędzie przeznaczone do nakładania i wygładzania mas szpachlowych, gładzi gipsowych oraz innych materiałów wykończeniowych na powierzchniach ścian i sufitów.

Szerokość 250 mm

Materiał Stal nierdzewna

Model 06304

Producent VOREL

Charakterystyka techniczna szpachli

Stal nierdzewna jako materiał roboczy

Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej zapewnia odporność na korozję podczas pracy z materiałami na bazie wody. Materiał ten nie rdzewieje po kontakcie z gipsem, gładziami akrylowymi czy szpachlami cementowymi, co przedłuża żywotność narzędzia.

Szerokość robocza 250 mm

Rozmiar 250 mm stanowi kompromis między manewrowością a wydajnością pracy. Szerokość ta pozwala na efektywne pokrywanie większych powierzchni przy zachowaniu kontroli nad narzędziem, szczególnie przy pracy w narożnikach i przy krawędziach.

Gładka powierzchnia ostrza

Powierzchnia robocza pozbawiona chropowatości i nierówności umożliwia równomierne rozprowadzanie masy bez pozostawiania śladów i rys. Gładkie ostrze ułatwia uzyskanie finalnej powierzchni wymagającej minimalnego szlifowania.

Ergonomiczny uchwyt

Rękojeść zaprojektowana w sposób umożliwiający pewny chwyt podczas długotrwałej pracy. Kształt uchwytu redukuje obciążenie nadgarstka przy wielokrotnych ruchach szpachlowania.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Szpachla nierdzewna 250mm gładka 06304 VOREL
Producent	VOREL
Model	06304
Szerokość ostrza	250 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Typ powierzchni	Gładka

Zastosowanie szpachli malarskiej

- Nakładanie gładzi gipsowych na ściany i sufity podczas prac wykończeniowych
- Wyrównywanie powierzchni betonowych i tynkowanych masami szpachlowymi
- Wygładzanie warstw szpachlowych przed malowaniem
- Uzupełnianie ubytków i pęknięć w ścianach masami naprawczymi
- Nakładanie szpachli do drewna przy pracach stolarskich
- Rozprowadzanie mas uszczelniających w łazienkach i kuchniach
- Prace remontowe wymagające precyzyjnego nakładania materiałów budowlanych

-
- Renowacja starych tynków z użyciem gładzi renowacyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić czystość ostrza. Ewentualne zabrudzenia usunąć miękką szmatką. Nowe ostrze może posiadać delikatną warstwę ochronną, którą należy usunąć przed kontaktem z masami szpachlowymi.

Czyszczenie po użyciu

Bezpośrednio po zakończeniu pracy usunąć resztki masy z ostrza. Gładzie gipsowe i akrylowe zmywać wodą przed ich wyschnięciem. Zaschnięte resztki materiału mogą powodować zarysowania powierzchni podczas kolejnego użycia. Ostrze wytrzeć do sucha, aby zapobiec powstawaniu plam wapiennych.

Przechowywanie

Szpachlę przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczoną przed upadkiem. Nie składować narzędzia z resztkami niewysuszonej masy, ponieważ może to prowadzić do trwałych odkształceń ostrza. Unikać kontaktu z agresywnymi chemikaliami, które mogą uszkodzić powierzchnię stali nierdzewnej.

Produkty uzupełniające

Do pracy z szpachlą nierdzewną 250 mm zaleca się posiadanie szpachli o mniejszych szerokościach (100-150 mm) do prac w trudno dostępnych miejscach oraz pojemnika na wodę do regularnego czyszczenia ostrza podczas pracy. Warto rozważyć zakup zestawu szpachli w różnych rozmiarach dla zwiększenia uniwersalności zastosowań.