

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-nierdzewna-450mm-gladka-06308-vorel-p-5021.html>

Szpachla nierdzewna 450mm gładka 06308 VOREL

Cena brutto	8,72 zł
Cena netto	7,09 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	06308
Kod producenta	06308
Kod EAN	5906083063084
Producent	Vorel
Materiał	stal nierdzewna
Jednostka	SZT
Rozmiar [mm]	450

Opis produktu

Szpachla nierdzewna 450mm gładka VOREL 06308

Szpachla ze stali nierdzewnej przeznaczona do nakładania i wygładzania mas szpachlowych, gipsu oraz klejów. Długość robocza 450 mm zapewnia efektywną pracę na średnich i dużych powierzchniach w pracach wykończeniowych.

Długość robocza 450 mm

Materiał ostrza **Stal nierdzewna**

Typ powierzchni **Gładka**

Model **06308**

Charakterystyka szpachli nierdzewnej VOREL

Stal nierdzewna jako materiał ostrza

Ostrze ze stali nierdzewnej charakteryzuje się odpornością na korozję, co eliminuje problem rdzy podczas pracy z materiałami na

bazie wody. Stal nierdzewna zachowuje gładkość powierzchni przez cały okres użytkowania, co przekłada się na jakość wykończenia.

Długość robocza 450 mm

Szerokość 450 mm stanowi kompromis między manewrowością a wydajnością. Pozwala na efektywne wygładzanie większych powierzchni ścian przy jednoczesnej kontroli nad narzędziem. Sprawdza się zarówno przy szpachlowaniu ścian, jak i sufitów.

Gładka powierzchnia ostrza

Brak ząbkowania oznacza przeznaczenie do wygładzania mas szpachlowych i gipsowych. Gładkie ostrze pozostawia równą powierzchnię bez śladów, co ogranicza potrzebę dodatkowego szlifowania. Stosowane w ostatnich etapach wykończenia.

Ergonomiczny uchwyt

Konstrukcja uchwytu zapewnia równomierny rozkład nacisku podczas pracy. Ergonomiczny kształt redukuje zmęczenie dłoni przy długotrwałym użytkowaniu, co ma znaczenie podczas szpachlowania większych powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	06308
Długość ostrza	450 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Typ powierzchni ostrza	Gładka
Typ uchwytu	Ergonomiczny

Zastosowanie szpachli 450 mm

- Nakładanie i wygładzanie mas szpachlowych na ścianach i sufitach
- Aplikacja gładzi gipsowych w pracach wykończeniowych
- Wyrównywanie powierzchni przed malowaniem
- Nakładanie kleju do płytek ceramicznych na większych powierzchniach
- Fugowanie płytek po zastosowaniu szpachli ząbkowanej
- Naprawa ubytków i pęknięć w tynkach
- Usuwanie nadmiaru materiału podczas prac szpachlowych
- Wygładzanie warstw wyrównawczych pod posadzki

Użytkowanie i konserwacja szpachli nierdzewnej

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy oczyścić ostrze z ewentualnych zabezpieczeń fabrycznych. Sprawdzić czy krawędź robocza jest prosta i pozbawiona uszkodzeń. Ostrze powinno być całkowicie suche przed rozpoczęciem pracy.

Technika nakładania materiału

Materiał szpachlowy należy nakładać pod kątem 30-45 stopni do powierzchni, stopniowo zmniejszając kąt przy wygładzaniu. Równomierny nacisk na całej długości ostrza zapewnia jednolitą grubość warstwy. Przy końcowym wygładzaniu zwiększyć kąt do 60-70 stopni.

Czyszczenie po użyciu

Usunąć resztki materiału natychmiast po zakończeniu pracy, przed jego związaniem. Ostrze przemyć wodą lub odpowiednim rozpuszczalnikiem w zależności od rodzaju użytego materiału. Dokładnie wysuszyć przed przechowywaniem, mimo że stal nierdzewna jest odporna na korozję.

Przechowywanie

Szpachlę przechowywać w pozycji poziomej lub zawieszoną, aby zapobiec deformacji ostrza. Unikać przechowywania pod ciężkimi przedmiotami. Okresowo sprawdzać prostotę krawędzi roboczej, szczególnie po intensywnym użytkowaniu.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac wykończeniowych warto rozważyć zestaw szpachli w różnych szerokościach: 200-300 mm do prac detaliowych i narożników, 450 mm do powierzchni standardowych oraz 600 mm do dużych płaszczyzn. Szpachle ząbkowane przydadzą się do nakładania klejów, a paca ze stali nierdzewnej do zacierania tynków.