

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-nierdzewna-600mm-glodka-06309-vorel-p-8674.html>

Szpachla nierdzewna 600mm gładka / 06309 / VOREL

Cena brutto	11,86 zł
Cena netto	9,64 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	06309
Kod producenta	06309
Kod EAN	5906083063091
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Materiał	stal nierdzewna
Rozmiar [mm]	600

Opis produktu

Szpachla nierdzewna 600mm gładka VOREL 06309

Szpachla z gładką powierzchnią roboczą o długości 600 mm, wykonana ze stali nierdzewnej. Narzędzie przeznaczone do nakładania i wygładzania mas szpachlowych, gipsów oraz innych materiałów wykończeniowych na większych powierzchniach ścian i sufitów.

Długość robocza 600 mm

Materiał ostrza Stal nierdzewna

Typ powierzchni Gładka

Producent VOREL

Charakterystyka techniczna szpachli

Długość robocza 600 mm

Szerokość ostrza pozwala na pokrywanie większych powierzchni jednym pociągnięciem, co skraca czas pracy i ogranicza liczbę złączy między przejściami. Sprawdza się przy szpachlowaniu ścian o powierzchni powyżej 10 m² oraz przy wyrównywaniu długich pasów pod tapety.

Ostrze ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna zachowuje odporność na korozję podczas pracy z materiałami na bazie wody, takimi jak gładzie akrylowe czy gipsowe. Materiał nie utlenia się przy kontakcie z wilgotnymi masami, co zapobiega powstawaniu plam rdzy na świeżo nałożonej warstwie.

Gładka powierzchnia robocza

Brak ząbkowania lub tekstury na ostrzu umożliwia uzyskanie równej, gładkiej powierzchni bez rysek. Taki typ szpachli stosuje się do nakładania warstw wykończeniowych, które nie wymagają dodatkowego szlifowania lub wymagają go w minimalnym zakresie.

Konstrukcja i uchwyt

Ergonomiczny uchwyt zmniejsza obciążenie nadgarstka podczas wielogodzinnej pracy. Odpowiednie wyważenie narzędzia ułatwia kontrolę kąta przyłożenia do ściany, co ma znaczenie przy nakładaniu cienkich warstw gładzi szpachlowej o grubości 1-2 mm.

Specyfikacja techniczna

Model	06309
Producent	VOREL
Długość ostrza	600 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Typ powierzchni roboczej	Gładka
Przeznaczenie	Nakładanie i wygładzanie mas szpachlowych, gipsów, wypraw wykończeniowych

Zastosowanie szpachli nierdzewnej 600 mm

- Nakładanie gładzi gipsowych i akrylowych na ścianach i sufitach
- Wygładzanie warstw szpachlowych przed malowaniem lub tapetowaniem
- Wyrównywanie powierzchni płyt kartonowo-gipsowych
- Usuwanie starych powłok malarskich i tapet metodą mechaniczną

-
- Prace wykończeniowe w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności (łazienki, kuchnie)
 - Nakładanie mas naprawczych do betonu i tynków
 - Szpachlowanie spoin między płytami budowlanymi
 - Prace przy renowacji elewacji i tynków zewnętrznych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić płaskość ostrza, przykładając je do równej powierzchni. Ewentualne zagięcia można skorygować delikatnym prostowaniem na twardym podłożu. Ostrze powinno przylegać do ściany równomiernie na całej długości, bez luzów w środkowej części.

Czyszczenie po pracy

Resztki masy szpachlowej usuwa się natychmiast po zakończeniu pracy, przed ich stwardnieniem. Zaschnięte warstwy gipsu lub akrylu mogą wymagać namoczenia w wodzie przez kilka minut. Stal nierdzewna pozwala na czyszczenie wodą bez ryzyka korozji, ale narzędzie należy osuszyć przed przechowywaniem.

Przechowywanie

Szpachlę należy przechowywać w pozycji zawieszonej lub leżącej na równej powierzchni, aby uniknąć odkształcenia ostrza. Unikać należy składowania pod ciężkimi przedmiotami, które mogą spowodować trwałe wygięcie. Stal nierdzewna nie wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego.

Produkty uzupełniające

Do pracy z szpachlą warto rozważyć: gładzie gipsowe lub akrylowe w odpowiedniej gramaturze, papier ścierny gradacji P120-P180 do końcowego wygładzania, wiadro budowlane do przygotowania masy, gąbkę lub pacę do czyszczenia narzędzi oraz szpachle mniejszych szerokości (200-300 mm) do pracy w trudno dostępnych miejscach i narożach.