

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-nierdzewna-60mm-06295-vorel-p-4698.html>

Szpachla nierdzewna 60mm 06295 VOREL

Cena brutto	2,09 zł
Cena netto	1,70 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	06295
Kod producenta	06295
Kod EAN	5906083062957
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Materiał	stal nierdzewna
Rozmiar [mm]	60

Opis produktu

Szpachla nierdzewna 60mm VOREL 06295

Szpachla malarska ze stali nierdzewnej przeznaczona do nakładania i rozprowadzania mas budowlanych, gładzi oraz szpachli. Szerokość robocza 60 mm umożliwia precyzyjną pracę przy wypełnianiu ubytków oraz wykańczaniu mniejszych powierzchni.

Szerokość robocza **60 mm**

Materiał ostrza **Stal nierdzewna**

Materiał rękojeści **Tworzywo sztuczne**

Model **06295**

Charakterystyka szpachli nierdzewnej 60mm

Ostrze ze stali nierdzewnej

Stal nierdzewna zapewnia odporność na korozję podczas kontaktu z wilgotnymi masami budowlanymi. Materiał nie rdzewieje, co eliminuje ryzyko przebarwień na jasnych powierzchniach. Ostrze zachowuje sztywność nawet przy dłuższej pracy z gęstymi szpachlami.

Szerokość robocza 60 mm

Wymiar 60 mm stanowi kompromis między manewrowością a wydajnością. Szpachla nadaje się do wypełniania wąskich szczelin, pracy wokół listew i ościeżnic oraz wykańczania niewielkich powierzchni. Szerokość pozwala na kontrolę nacisku i precyzyjne rozprowadzanie materiału.

Rękojeść z tworzywa sztucznego

Plastikowa rękojeść charakteryzuje się niską wagą i odpornością na wilgoć. Tworzywo nie wchłania wody z mas szpachlowych, co zapobiega pęcznieniu i deformacji uchwytu. Profil rękojeści umożliwia stabilny chwyt podczas różnych technik pracy.

Zastosowanie w pracach wykończeniowych

Narzędzie znajduje zastosowanie przy nakładaniu gładzi gipsowych, akrylowych i cementowych. Sprawdza się również przy usuwaniu nadmiaru materiału, zeszkrobywaniu resztek tapet oraz wyrównywaniu fug. Stal nierdzewna nie reaguje chemicznie z większością mas budowlanych.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	06295
Szerokość ostrza	60 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Materiał rękojeści	Tworzywo sztuczne
Typ narzędzia	Szpachla malarska

Zastosowanie szpachli 60mm

- Nakładanie i rozprowadzanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach
- Wypełnianie ubytków, rys i pęknięć w tynkach
- Szpachlowanie powierzchni płyt kartonowo-gipsowych
- Wyrównywanie fug między płytami budowlanymi
- Usuwanie starych powłok malarskich i resztek tapet
- Nakładanie mas akrylowych w pracach renowacyjnych
- Prace przy glazurach i płytkach ceramicznych
- Wykańczanie trudno dostępnych miejsc wokół listew i ościeżnic

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy ostrze nie posiada ostrych krawędzi mogących zarysować powierzchnię. Szpachlę warto przetrzeć suchą szmatką, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia z produkcji. Podczas pracy z masami gipsowymi zaleca się zwilżanie ostrza wodą dla lepszego rozprowadzania materiału.

Czyszczenie po użyciu

Pozostałości mas budowlanych należy usunąć bezpośrednio po zakończeniu pracy, zanim stwardnieją. Ostrze ze stali nierdzewnej można czyścić wodą lub rozpuszczalnikami odpowiednimi dla danego materiału. Po umyciu szpachlę warto wysuszyć, aby uniknąć osadzania się zanieczyszczeń. Stal nierdzewna nie wymaga zabezpieczenia przed korozją.

Przechowywanie

Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed uderzeniami mogącymi uszkodzić krawędź ostrza. Szpachlę można zawiesić na haku lub umieścić w skrzynce narzędziowej. Unikanie kontaktu z ostrymi przedmiotami wydłuża żywotność krawędzi roboczej.