

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-nierdzewna-80mm-06296-vorel-p-4725.html>

Szpachla nierdzewna 80mm 06296 VOREL

Cena brutto	2,48 zł
Cena netto	2,02 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	06296
Kod producenta	06296
Kod EAN	5906083062964
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Materiał	stal nierdzewna
Rozmiar [mm]	80

Opis produktu

Szpachla nierdzewna 80mm VOREL 06296

Szpachla malarska ze stali nierdzewnej przeznaczona do nakładania i wygładzania materiałów szpachlowych, gładzi oraz gipsu. Szerokość klingi 80mm sprawia, że narzędzie nadaje się do precyzyjnych prac wykończeniowych i napraw powierzchni.

Szerokość 80 mm

Materiał klingi Stal nierdzewna

Producent VOREL

Model 06296

Charakterystyka szpachli nierdzewnej 80mm

Klinga ze stali nierdzewnej

Materiał odporny na korozję zapewnia długą żywotność narzędzia nawet przy częstym kontakcie z materiałami na bazie wody. Stal nierdzewna utrzymuje sztywność klingi, co przekłada się na równomierne rozprowadzanie masy szpachlowej bez odkształceń.

Szerokość 80mm dla precyzyjnych prac

Rozmiar 80mm stanowi kompromis między manewrowością a powierzchnią roboczą. Pozwala na wygładzanie wąskich powierzchni, szczelin, naroży oraz wykonywanie detali wykończeniowych w trudno dostępnych miejscach.

Ergonomiczny uchwyt

Rękojeść zaprojektowana z uwzględnieniem anatomii dłoni redukuje napięcie mięśni podczas długotrwałej pracy. Profil uchwytu zapewnia stabilny chwyt i kontrolę nad narzędziem przy nakładaniu materiałów o różnej konsystencji.

Uniwersalność zastosowania

Szpachla sprawdza się przy nakładaniu gładzi gipsowych, akrylowych, mas szpachlowych oraz wyrównywaniu powierzchni przed malowaniem. Może być używana zarówno w pracach remontowych, jak i przy drobnych naprawach.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Szpachla nierdzewna 80mm
Producent	VOREL
Model	06296
Szerokość klingi	80 mm
Materiał klingi	Stal nierdzewna
Typ uchwytu	Ergonomiczny

Zastosowanie szpachli 80mm w pracach wykończeniowych

- Nakładanie gładzi gipsowych i akrylowych na ściany i sufity
- Wygładzanie mas szpachlowych w miejscach napraw i ubytków
- Wyrównywanie powierzchni przed malowaniem lub tapetowaniem
- Aplikacja szpachli w wąskich przestrzeniach i narożach
- Usuwanie nadmiaru materiału i korekcja nierówności
- Naprawa pęknięć i szczelin w ścianach i sufitach
- Prace wykończeniowe przy montażu płyt gipsowo-kartonowych
- Detale wykończeniowe wokół ościeżnic, listew i profili

Użytkowanie i konserwacja szpachli

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy klinga jest prosta i nie ma ostrych krawędzi mogących pozostawiać rysy. Rękojeść powinna być stabilnie zamocowana. Materiał szpachlowy powinien mieć konsystencję odpowiednią do nakładania – zbyt gęsty będzie trudny w rozprowadzaniu, zbyt rzadki spłynie z powierzchni.

Czyszczenie po użyciu

Bezpośrednio po zakończeniu pracy należy usunąć resztki materiału z klingi. Gładzie na bazie gipsu można zmyć wodą, masy akrylowe wymagają usunięcia przed wyschnięciem. Stal nierdzewna nie wymaga specjalnej konserwacji, ale osuszenie narzędzia po myciu przedłuży jego żywotność.

Przechowywanie

Szpachlę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i materiałów chemicznych. Klinga powinna być chroniona przed uderzeniami i zgięciami, które mogą trwale zdeformować narzędzie i uniemożliwić równomierne nakładanie materiałów.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac wykończeniowych warto rozważyć zestaw szpachli w różnych szerokościach (np. 60mm, 100mm, 120mm) oraz pacę malarską do wyrównywania większych powierzchni. Pomocne mogą być także gąbki do wygładzania i papier ścierny do końcowego wykończenia.

...