

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-tynkarska-1200-mm-06006-vorel-p-47027.html>

SZPACHLA TYNKARSKA 1200 MM 06006 Vorel

Cena brutto	82,02 zł
Cena netto	66,68 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	06006
Kod producenta	06006
Kod EAN	5906083081941
Producent	Vorel

Opis produktu

Szpachla tynkarska 1200 mm Vorel 06006

Szpachla tynkarska o szerokości roboczej 1200 mm przeznaczona do nakładania i wygładzania gładzi gipsowych na dużych powierzchniach. Ostrze ze stali nierdzewnej o grubości 0,3 mm zapewnia równomierne rozprowadzanie masy, a ergonomiczny uchwyt z PVC redukuje zmęczenie podczas długotrwałej pracy.

Szerokość robocza 1200 mm

Grubość ostrza 0,3 mm

Materiał ostrza Stal nierdzewna

Model 06006

Charakterystyka szpachli tynkarskiej

Szerokość robocza 1200 mm

Długość ostrza 1200 mm umożliwia pokrycie dużych powierzchni ścian i sufitów przy mniejszej liczbie przejść. Redukuje to czas pracy i zapewnia bardziej jednolitą strukturę powierzchni bez widocznych połączeń między kolejnymi pasami gładzi.

Ostrze ze stali nierdzewnej 0,3 mm

Grubość ostrza 0,3 mm zapewnia odpowiednią elastyczność przy zachowaniu sztywności niezbędnej do równomiernego rozprowadzania masy. Stal nierdzewna eliminuje ryzyko rdzy i zabrudzeń powierzchni, co ma znaczenie przy pracy z białymi gładziami gipsowymi.

Ergonomiczny uchwyt PVC

Wyprofilowany uchwyt z tworzywa PVC zapewnia stabilny chwyt i minimalizuje obciążenie nadgarstka podczas wielogodzinnej pracy. Materiał uchwytu jest odporny na wilgoć i łatwy w czyszczeniu po zakończeniu prac.

Możliwość wymiany ostrza

Konstrukcja szpachli umożliwia wymianę zużytego ostrza na nowe (ostrze wymienne dostępne pod numerem 06015). Wydłuża to żywotność narzędzia i pozwala na utrzymanie parametrów roboczych bez konieczności zakupu całej szpachli.

Specyfikacja techniczna

Producent	Vorel
Model	06006
Szerokość robocza	1200 mm
Wysokość części roboczej	110 mm
Grubość ostrza	0,3 mm
Materiał ostrza	Stal nierdzewna
Materiał uchwytu	PVC
Ostrze wymienne	Tak (06015)
Metody pracy	Sucha i mokra

Zastosowanie szpachli tynkarskiej

- Nakładanie gładzi gipsowych na ściany i sufity w pomieszczeniach mieszkalnych
- Wygładzanie powierzchni przed malowaniem lub tapetowaniem
- Praca metodą suchą przy montażu płyt gipsowo-kartonowych
- Praca metodą moką przy nakładaniu gładzi szpachlowych
- Wyrównywanie dużych powierzchni w budownictwie komercyjnym
- Prace wykończeniowe w remontach i nowych inwestycjach
- Nakładanie mas wyrównujących na podłoża mineralne

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan ostrza i jego mocowanie. Ostrze powinno być równo osadzone w uchwycie bez luzów. Powierzchnię ostrza można przetrzeć wilgotną ściereczką, aby usunąć ewentualne zabezpieczenia fabryczne.

Technika pracy

Szpachlę prowadzi się pod kątem około 30-45 stopni do powierzchni, nakładając równomierny nacisk. Przy szerokości 1200 mm zaleca się pracę obiema rękami dla zachowania kontroli nad narzędziem. Metodę suchą stosuje się przy szpachlowaniu złączy płyt, metodę moką przy nakładaniu gładzi na większe powierzchnie.

Czyszczenie i przechowywanie

Po zakończeniu pracy należy usunąć resztki masy z ostrza przed jej wyschnięciem. Ostrze można przemyć wodą i wytrzeć do sucha. Szpachlę należy przechowywać w pozycji poziomej lub zawieszoną, aby uniknąć deformacji ostrza. Regularna kontrola stanu ostrza pozwala na wczesne wykrycie uszkodzeń lub zużycia.

Produkty powiązane

Do kompletu z szpachlą tynkarską 1200 mm warto rozważyć zakup ostrza wymiennego Vorel 06015, które pozwoli na przedłużenie żywotności narzędzia. Dla mniejszych powierzchni lub prac detaliowych przydatne mogą być szpachle o mniejszych szerokościach roboczych z tej samej serii.