

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-wykonczeniowa-800mm-yt-52233-yato-p-26414.html>

SZPACHLA WYKOŃCZENIOWA 800MM YT-52233 YATO

Cena brutto	152,64 zł
Cena netto	124,10 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-52233
Kod producenta	YT-52233
Kod EAN	5906083075810
Producent	YATO

Opis produktu

Szpachla wykończeniowa 800mm YT-52233 YATO

Szpachla wykończeniowa o długości roboczej 800mm z wyprofilowanym korpusem aluminiowym i wymiennym ostrzem ze stali kwasoodpornej. Przeznaczona do nakładania i wygładzania gładzi gipsowych metodą suchą i moką.

Długość robocza 800 mm

Materiał korpusu Aluminium anodowane

Grubość ostrza 0,3 mm

Model ostrza YT-52243

Charakterystyka techniczna szpachli YATO

Anodowany korpus aluminiowy

Wyprofilowany uchwyt z anodowanego aluminium zapewnia sztywność konstrukcji przy jednoczesnym niskim ciężarze narzędzia. Anodowanie zwiększa odporność na korozję i ścieranie podczas intensywnej pracy z masami szpachlowymi.

Wymienne ostrze 0,3mm

Elastyczne ostrze o grubości 0,3mm ze stali kwasoodpornej umożliwia precyzyjne rozprowadzanie masy szpachlowej. Konstrukcja wymienna pozwala na szybką wymianę zużytego elementu roboczego bez konieczności zakupu całego narzędzia.

Zaokrąglone rogi robocze

Specjalnie ukształtowane narożniki ostrza eliminują ryzyko pozostawiania śladów i zarysowań na świeżo nałożonej gładzi. Rozwiązanie szczególnie istotne przy finiszowym wygładzaniu powierzchni.

Długość robocza 800mm

Szerokość 800mm stanowi kompromis między manewrowością a wydajnością pracy. Pozwala na efektywne szpachlowanie dużych płaszczyzn ścian i sufitów przy zachowaniu kontroli nad narzędziem.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-52233
Producent	YATO
Długość robocza	800 mm
Materiał korpusu	Anodowane aluminium
Materiał ostrza	Stal kwasoodporna
Grubość ostrza	0,3 mm
Kompatybilne ostrze wymienne	YT-52243
Typ krawędzi	Zaokrąglone narożniki

Zastosowanie szpachli wykończeniowej

- Nakładanie gładzi gipsowych metodą mokrą na ściany i sufity
- Wygładzanie mas szpachlowych metodą suchą po wstępnym związaniu
- Finiszowe wykańczanie powierzchni przed malowaniem
- Wyrównywanie nierówności na płytach gipsowo-kartonowych
- Szpachlowanie spoin między płytami budowlanymi
- Naprawa uszkodzeń tynków wewnętrznych
- Prace wykończeniowe w budownictwie i remontach

Metody pracy z gładziami gipsowymi

Metoda mokra

Polega na nakładaniu świeżo przygotowanej masy gładzi bezpośrednio na podłoże i natychmiastowym rozprowadzaniu szpachlą. Wymaga wprawy, ale zapewnia szybsze tempo pracy na dużych powierzchniach. Elastyczne ostrze 0,3mm umożliwia precyzyjne dozowanie grubości warstwy.

Metoda sucha

Stosowana po częściowym związaniu gładzi, gdy masa osiągnie odpowiednią konsystencję. Szpachla służy do wygładzenia powierzchni i usunięcia nierówności. Szerokość 800mm pozwala na efektywne wyrównywanie większych obszarów jednym ruchem.

Konserwacja i wymiana ostrza

Po zakończeniu pracy należy dokładnie oczyścić ostrze z resztek masy szpachlowej. Zaszniętą gładź gipsową usuwa się mechanicznie, unikając użycia ostrych narzędzi mogących zarysować stal kwasoodporną. Korpus aluminiowy czyści się wilgotną szmatką.

Wymiana ostrza staje się konieczna, gdy widoczne są ślady zużycia mechanicznego, wygięcia lub uszkodzenia krawędzi roboczej. Do modelu YT-52233 pasuje ostrze wymienne YT-52243 o identycznej długości 800mm i grubości 0,3mm. Proces wymiany nie wymaga specjalistycznych narzędzi.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pracy z masami szpachlowymi warto rozważyć zakup ostrza wymiennego YT-52243 jako elementu zapasowego. W zależności od specyfiki prac przydatne mogą być również szpachle o innych szerokościach z tej samej serii YATO.