

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szpachla-wykończeniowa-noz-do-gładzi-z-wymiennym-ostrzem-40cm-g02112-geko-p-44642.html>



Szpachla wykończeniowa - nóż do gładzi z wymiennym ostrzem 40cm G02112 GEKO

Cena brutto	28,09 zł
Cena netto	22,84 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G02112
Kod producenta	G02112
Kod EAN	5901477180484
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szpachla wykończeniowa GEKO G02112 - nóż do gładzi 40 cm z wymiennym ostrzem

Narzędzie przeznaczone do precyzyjnego rozprowadzania mas szpachlowych i gipsowych na dużych powierzchniach ścian i sufitów. Konstrukcja z wymiennym ostrzem umożliwia długotrwałe utrzymanie optymalnych parametrów roboczych.

Szerokość robocza **40 cm**

Grubość ostrza **0,3 mm**

Ostrze Wymienne

Model **G02112**

Charakterystyka techniczna

Szerokość robocza 40 cm

Zwiększa wydajność pracy przy szpachlowaniu dużych powierzchni. Umożliwia pokrycie większego obszaru w jednym przejściu, co skraca czas realizacji i ogranicza liczbę połączeń między pasmami materiału.

Wymienne ostrze 0,3 mm

Możliwość wymiany ostrza przedłuża żywotność narzędzia i pozwala utrzymać optymalną elastyczność. Grubość 0,3 mm zapewnia odpowiednią sztywność przy jednoczesnej zdolności do dopasowania się do nierówności podłoża.

Obudowa z tworzywa sztucznego

Materiał odporny na wilgoć i działanie składników chemicznych zawartych w masach wykończeniowych. Niska masa własna redukuje zmęczenie podczas długotrwałej pracy, a gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie po zakończeniu prac.

Ergonomiczny uchwyt

Kształt dostosowany do naturalnego ułożenia dłoni zmniejsza obciążenie nadgarstka i przedramienia. Konstrukcja umożliwia precyzyjną kontrolę kąta przyłożenia i siły nacisku podczas rozprowadzania materiału.

Specyfikacja techniczna

Model	G02112
Producent	GEKO
Szerokość robocza	40 cm
Grubość ostrza	0,3 mm
Typ ostrza	Wymienne
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Typ uchwytu	Ergonomiczny
Przeznaczenie	Prace wykończeniowe

Zastosowanie

- Nakładanie warstw wyrównawczych mas gipsowych na ścianach i sufitach
- Szpachlowanie powierzchni pod malowanie w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych
- Rozprowadzanie szpachli polimerowych na płytach kartonowo-gipsowych
- Wyrównywanie powierzchni betonowych przed aplikacją powłok dekoracyjnych
- Nakładanie mas akrylowych i lateksowych w pracach renowacyjnych
- Szpachlowanie dużych powierzchni w budownictwie komercyjnym
- Prace wykończeniowe w nowych inwestycjach mieszkaniowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem sprawdzić stan ostrza pod kątem uszkodzeń mechanicznych i prawidłowego zamocowania. Upewnić się, że powierzchnia ostrza jest czysta i wolna od resztek stwardniałego materiału z poprzednich zastosowań.

Technika pracy

Nakładać masę pod kątem 30-45 stopni względem powierzchni, stopniowo zmniejszając kąt przy kolejnych przejściach. Utrzymywać równomierny nacisk na całej szerokości ostrza. Nakładać kolejne warstwy w kierunku prostopadłym do poprzednich dla uzyskania równomiernej grubości.

Czyszczenie

Usuwać resztki masy bezpośrednio po zakończeniu pracy, przed jej stwardnieniem. Ostrze przemywać wodą lub odpowiednim rozpuszczalnikiem w zależności od rodzaju użytego materiału. Dokładnie osuszyć przed przechowywaniem.

Wymiana ostrza

Ostrze wymieniać przy zauważalnym pogorszeniu jakości wykończenia, trudnościach w rozprowadzaniu materiału lub widocznych uszkodzeniach mechanicznych. Stosować oryginalne ostrza zamienne o parametrach zgodnych z konstrukcją narzędzia.