


Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybki-zewnetrzne-do-przylbicy-yt-73932-139x122-mm-5-szt-yt-73933-yato-p-49156.html>



szybki zewnętrzne do przyłbicy yt-73932 139x122 mm 5 szt. YT-73933 YATO

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 9,25 zł |
| Cena netto | 7,52 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | YT-73933 |
| Kod producenta | YT-73933 |
| Kod EAN | 5906083099533 |
| Producent | YATO |

Opis produktu

Szybki zewnętrzne do przyłbicy spawalniczej YATO YT-73932 - 139x122 mm, 5 szt.

Zestaw 5 zewnętrznych szybek ochronnych z poliwęglanu, dedykowanych do przyłbicy spawalniczej YATO YT-73932. Szybki o wymiarach 139x122 mm chronią wewnętrzne filtry przed uszkodzeniem mechanicznym podczas spawania i szlifowania.

Kompatybilność YATO YT-73932

Wymiary 139x122 mm

Norma EN 166:2001 F

Ilość w zestawie 5 sztuk

Charakterystyka szybek zewnętrznych spawalniczych

Materiał poliwęglanowy (PC)

Poliwęglan zapewnia odporność na uderzenia i zarysowania, jednocześnie zachowując przejrzystość optyczną. Materiał ten wytrzymuje kontakt z iskrami spawalniczymi i odpryskującymi cząstkami metalu bez pęknięcia.

Certyfikacja EN 166:2001 F

Norma EN 166:2001 z oznaczeniem F potwierdza odporność na uderzenia cząstek o niskiej energii (45 m/s). Szybki spełniają europejskie wymagania dla środków ochrony indywidualnej stosowanych w pracach spawalniczych.

Precyzyjne dopasowanie 139x122 mm

Wymiary szybki odpowiadają specyfikacji przyłbicy YATO YT-73932. Prawidłowe dopasowanie zapobiega przedostawaniu się iskr i zapewnia stabilne mocowanie bez luzów.

Zestaw wymienny 5 sztuk

Zapas szybki pozwala na regularną wymianę w miarę zużycia. Częsta wymiana zewnętrznej warstwy ochronnej przedłuża żywotność droższych filtrów spawalniczych i utrzymuje czystość pola widzenia.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Symbol produktu | YT-73933 |
| Marka | YATO |
| Kompatybilność | Przyłbica spawalnicza YATO YT-73932 |
| Wymiary szybki | 139x122 mm |
| Materiał | Poliwęglan (PC) |
| Norma | FC-5 EN 166:2001 F |
| Liczba sztuk w zestawie | 5 |
| Typ szybki | Zewnętrzna ochronna |

Zastosowanie szybki ochronnych

- Spawanie elektrodą otuloną (MMA)
- Spawanie metodą MIG/MAG
- Spawanie TIG (WIG)
- Szlifowanie i cięcie metali
- Prace z iskrami i odpryskami metalu
- Ochrona podczas czyszczenia spawów
- Prace w warsztatach mechanicznych
- Konserwacja i naprawa konstrukcji stalowych

Użytkowanie i konserwacja szybki spawalniczych

Montaż i wymiana

Przed montażem należy sprawdzić czystość ramki przyłbicy. Szybkę umieszcza się zgodnie z instrukcją producenta przyłbicy YT-73932, zapewniając równomierne dociśnięcie na całym obwodzie. Wymianę przeprowadza się po zauważeniu zarysowań ograniczających widoczność lub uszkodzeń mechanicznych.

Czyszczenie i przechowywanie

Szybki czyści się miękką, niestrzępiącą się szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie należy używać rozpuszczalników organicznych, które mogą uszkodzić poliwęglan. Nieużywane szybki przechowuje się w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanej przyłbicy. Szybki YT-73933 są dedykowane wyłącznie do modelu YT-73932. Zastosowanie szybki o niewłaściwych wymiarach może prowadzić do nieszczelności i obniżenia poziomu ochrony.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się posiadanie: przyłbicy spawalniczej YATO YT-73932, filtrów spawalniczych w odpowiednim stopniu zaciemnienia (DIN), rękawic spawalniczych oraz odzieży ochronnej odpornej na iskry.