


Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybki-zewnetrzne-do-przylbicy-yt-73932-139x122-mm-5-szt-yt-73933-yato-p-49156.html>



## szybki zewnętrzne do przyłbicy yt-73932 139x122 mm 5 szt. YT-73933 YATO

Cena brutto	<b>9,25 zł</b>
Cena netto	<b>7,52 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-73933</b>
Kod producenta	<b>YT-73933</b>
Kod EAN	<b>5906083099533</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Szybki zewnętrzne do przyłbicy spawalniczej YATO YT-73932 - 139x122 mm, 5 szt.

Zestaw 5 zewnętrznych szybek ochronnych z poliwęglanu, dedykowanych do przyłbicy spawalniczej YATO YT-73932. Szybki o wymiarach 139x122 mm chronią wewnętrzne filtry przed uszkodzeniem mechanicznym podczas spawania i szlifowania.

Kompatybilność YATO YT-73932

Wymiary 139x122 mm

Norma EN 166:2001 F

Ilość w zestawie 5 sztuk

### Charakterystyka szybek zewnętrznych spawalniczych

#### **Materiał poliwęglanowy (PC)**

Poliwęglan zapewnia odporność na uderzenia i zarysowania, jednocześnie zachowując przejrzystość optyczną. Materiał ten wytrzymuje kontakt z iskrami spawalniczymi i odpryskującymi cząstkami metalu bez pęknięcia.

### Certyfikacja EN 166:2001 F

Norma EN 166:2001 z oznaczeniem F potwierdza odporność na uderzenia cząstek o niskiej energii (45 m/s). Szybki spełniają europejskie wymagania dla środków ochrony indywidualnej stosowanych w pracach spawalniczych.

### Precyzyjne dopasowanie 139x122 mm

Wymiary szybki odpowiadają specyfikacji przyłbicy YATO YT-73932. Prawidłowe dopasowanie zapobiega przedostawaniu się iskr i zapewnia stabilne mocowanie bez luzów.

### Zestaw wymienny 5 sztuk

Zapas szybek pozwala na regularną wymianę w miarę zużycia. Częsta wymiana zewnętrznej warstwy ochronnej przedłuża żywotność droższych filtrów spawalniczych i utrzymuje czystość pola widzenia.

## Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	YT-73933
Marka	YATO
Kompatybilność	Przyłbica spawalnicza YATO YT-73932
Wymiary szybki	139x122 mm
Materiał	Poliwęglan (PC)
Norma	FC-5 EN 166:2001 F
Liczba sztuk w zestawie	5
Typ szybki	Zewnętrzna ochronna

## Zastosowanie szybek ochronnych

- Spawanie elektrodą otuloną (MMA)
- Spawanie metodą MIG/MAG
- Spawanie TIG (WIG)
- Szlifowanie i cięcie metali
- Prace z iskrami i odpryskami metalu
- Ochrona podczas czyszczenia spawów
- Prace w warsztatach mechanicznych
- Konserwacja i naprawa konstrukcji stalowych

---

## Użytkowanie i konserwacja szybek spawalniczych

---

### Montaż i wymiana

Przed montażem należy sprawdzić czystość ramki przyłbicy. Szybkę umieszcza się zgodnie z instrukcją producenta przyłbicy YT-73932, zapewniając równomierne dociśnięcie na całym obwodzie. Wymianę przeprowadza się po zauważeniu zarysowań ograniczających widoczność lub uszkodzeń mechanicznych.

### Czyszczenie i przechowywanie

Szybki czyści się miękką, niestrzępiącą się szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Nie należy używać rozpuszczalników organicznych, które mogą uszkodzić poliwęglan. Nieużywane szybki przechowuje się w oryginalnym opakowaniu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.

### Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanej przyłbicy. Szybki YT-73933 są dedykowane wyłącznie do modelu YT-73932. Zastosowanie szybki o niewłaściwych wymiarach może prowadzić do nieszczelności i obniżenia poziomu ochrony.

### Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się posiadanie: przyłbicy spawalniczej YATO YT-73932, filtrów spawalniczych w odpowiednim stopniu zaciemnienia (DIN), rękawic spawalniczych oraz odzieży ochronnej odpornej na iskry.