

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlacze-12-ze-stopem-sky-line-240-p-49806.html>

Szybkozłącze 1/2" ze stopem SKY-LINE (240)

Cena brutto	3,90 zł
Cena netto	3,17 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G72932
Kod producenta	G72932
Kod EAN	5901477194863
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szybkozłącze 1/2" ze stopem SKY-LINE (240)

Szybkozłącze z funkcją automatycznego zatrzymania przepływu wody. Element systemu nawadniania umożliwiającą szybką wymianę końcówek roboczych bez konieczności zakręcania wody w źródle.

Średnica 1/2" (12,5 mm)

System Water Stop

Materiał Tworzywo z gumowaniem

Model G72932

Charakterystyka

Mechanizm Water Stop

Zawór zwrotny zamyka się automatycznie po odłączeniu końcówki roboczej. Eliminuje wycieki wody podczas wymiany akcesoriów – nie trzeba wracać do źródła, by zakręcić wodę. Oszczędza wodę i ułatwia pracę przy zmianie narzędzi.

Gumowana powierzchnia

Zewnętrzna warstwa gumowa zapewnia pewny chwyt podczas montażu i demontażu. Antypoślizgowa struktura działa również na mokrych dłoniach, co ma znaczenie przy częstej wymianie końcówek w trakcie podlewania.

Konstrukcja odporna na warunki zewnętrzne

Korpus wykonany z tworzywa sztucznego o podwyższonej odporności mechanicznej. Wytrzymuje uderzenia, upadki i zmiany temperatury typowe dla pracy w ogrodzie. Materiał nie koroduje i nie wymaga konserwacji.

Standard 1/2"

Średnica 1/2 cala (12,5 mm wewnętrzny) to najpopularniejszy rozmiar w systemach ogrodowych. Kompatybilny z większością węży i akcesoriów dostępnych na rynku - nie wymaga dodatkowych adapterów.

Specyfikacja techniczna

Model	G72932
Średnica nominalna	1/2" (12,5 mm)
Typ złącza	Szybkozłącze ze stopem
Funkcja stopu	Water Stop (automatyczne zatrzymanie przepływu)
Materiał korpusu	Tworzywo sztuczne wzmocnione
Wykończenie powierzchni	Gumowanie antypoślizgowe
Seria	SKY-LINE (240)
Kompatybilność	Węże ogrodowe 1/2", końcówki SKY-LINE

Zastosowanie

- Łączenie węża z pistoletem natryskowym lub lancą
- Podłączanie zraszaczy i pulsatorów do węża
- Montaż końcówek do mycia samochodów
- Połączenie węża z systemem kropelkowym
- Szybka wymiana narzędzi podczas prac ogrodowych
- Instalacje tymczasowe wymagające częstego montażu i demontażu

Użytkowanie i konserwacja

Montaż

Nasunąć złącze na koniec węża o średnicy 1/2". Zabezpieczyć połączenie opaskami zaciskowymi, jeśli wąż nie ma stałej tulei. Upewnić się, że wąż jest dosunięty do oporu wewnątrz złącza.

Podłączanie końcówek

Odsunąć pierścień blokujący w kierunku korpusu złącza. Wcisnąć końcówkę roboczą do oporu. Zwolnić pierścień – mechanizm zablokuje połączenie. Pociągnąć końcówkę, by sprawdzić zaczepienie.

Funkcja Water Stop

Po odłączeniu końcówki zawór automatycznie zamyka przepływ wody. Nie oznacza to całkowitej szczelności – może wystąpić niewielki przeciek spowodowany ciśnieniem resztkowym w wężu. To normalne zachowanie zaworu zwrotnego.

Przechowywanie

Przed sezonem zimowym opróżnić złącze z wody. Przechowywać w pomieszczeniu zamkniętym, chroniąc przed mrozem. Gumowana powierzchnia nie wymaga smarowania – wystarczy okresowo spłukać z ziemi i osadów.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: końcówki robocze SKY-LINE (pistolety, lance, zraszacze), łącznik węża 1/2" do kranu, opaski zaciskowe do mocowania węża na złączu.