

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczce-34-sky-line-240-p-49808.html>

Szybkozłaczce 3/4" SKY-LINE (240)

Cena brutto	5,10 zł
Cena netto	4,15 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G72933
Kod producenta	G72933
Kod EAN	5901477194887
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Szybkozłaczce 3/4" SKY-LINE (240) – G72933

Szybkozłaczce ogrodowe przeznaczone do łączenia węży z końcówkami i urządzeniami w systemach nawadniania. Wyposażone w gumowaną powierzchnię ułatwiającą montaż i demontaż.

Średnica przyłącza 3/4" (19 mm)

Seria SKY-LINE

Materiał Tworzywo z powłoką gumową

Model G72933

Charakterystyka techniczna

Średnica 3/4" - standard ogrodowy

Przyłaczce 3/4" (19 mm wewnętrznej średnicy) to najpopularniejszy rozmiar w systemach nawadniania przydomowego. Kompatybilne z większością węży ogrodowych i końcówek dostępnych na rynku. Przed zakupem warto sprawdzić średnicę węża – informacja zwykle znajduje się na opakowaniu lub bezpośrednio na wężu.

Gumowana powierzchnia

Dodatkowa warstwa gumowa zwiększa przyczepność podczas montażu i demontażu, co jest szczególnie użyteczne przy pracy mokrymi dłońmi lub w chłodniejsze dni, gdy tworzywo staje się sztywniejsze. Powierzchnia antypoślizgowa redukuje ryzyko uszkodzenia złącza przez nadmierną siłę podczas dokręcania.

Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Tworzywo sztuczne zapewnia odporność na korozję i warunki atmosferyczne przy jednoczesnej lekkości konstrukcji. Materiał nie reaguje z wodą ani nawozami rozpuszczalnymi, co przedłuża żywotność elementu. Wytrzymuje typowe obciążenia mechaniczne występujące podczas sezonowego użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Model	G72933
Seria produktu	SKY-LINE (240)
Średnica przyłącza	3/4" (19 mm)
Materiał podstawowy	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni	Gumowana warstwa antypoślizgowa
Typ złącza	Szybkozłącze (quick connector)

Zastosowanie

- Łączenie węża ogrodowego z pistoletem natryskowym
- Podłączanie węża do zraszaczy ogrodowych
- Montaż przejść między odcinkami węży
- Podłączanie węża do pompy ogrodowej
- Systemy nawadniania trawników i rabat
- Mycie tarasów i elewacji
- Napełnianie zbiorników wodą

Użytkowanie i konserwacja

Montaż

Przed założeniem szybkozłącza należy sprawdzić, czy koniec węża jest równo obcięty i pozbawiony uszkodzeń. Wąż należy naciągnąć na złącze do momentu wyraźnego oporu, a następnie dokręcić pierścień zaciskowy. Gumowana powierzchnia ułatwia kontrolę siły dokręcania.

Przechowywanie sezonowe

Po zakończeniu sezonu nawadniania szybkozłącze należy odłączyć, opróżnić z wody i przechowywać w pomieszczeniu zabezpieczonym przed mrozem. Tworzywo sztuczne może tracić elastyczność w niskich temperaturach, co zwiększa ryzyko pęknięć podczas próby montażu na mrozie.

Sprawdzanie szczelności

Po pierwszym montażu warto sprawdzić połączenie pod ciśnieniem wody. Ewentualne nieszczelności najczęściej wynikają z niedokręcenia pierścienia zaciskowego lub uszkodzenia końcówki węża. W przypadku przecieku należy dokręcić złącze lub obciąć uszkodzony fragment węża i zamontować ponownie.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: zatyczki końcowe 3/4", łączniki proste lub trójniki 3/4", adaptery do kranów, pistolety natryskowe z przyłączem 3/4". Wszystkie elementy serii SKY-LINE są ze sobą kompatybilne.