

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlacze-do-wezy-12-yt-2398-yato-p-5830.html>

Szybkozłącze do węży 1/2" YT-2398 YATO

Cena brutto	6,23 zł
Cena netto	5,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-2398
Kod producenta	YT-2398
Kod EAN	5906083923982
Producent	YATO
Materiał	żelazo Q235
Jednostka	SZT
Średnica gwintu [cal]	1/2"

Opis produktu

Szybkozłącze do węży 1/2" YT-2398 YATO

Szybkozłącze ogrodowe umożliwiające natychmiastowe podłączanie i odłączanie węży bez konieczności skręcania gwintów. Element systemu szybkiego montażu do węży ogrodowych o średnicy 1/2 cala.

Rozmiar złącza 1/2"

Producent YATO

Model YT-2398

Typ montażu Szybkozłącze

Charakterystyka szybkozłącza ogrodowego

Rozmiar 1/2 cala

Średnica 1/2" (12,7 mm) stanowi standard w instalacjach ogrodowych. Kompatybilność z większością węży ogrodowych dostępnych na rynku europejskim, co eliminuje problemy z dopasowaniem elementów systemu podlewania.

System szybkiego montażu

Mechanizm zatraskowy umożliwia połączenie bez narzędzi w czasie poniżej 2 sekund. Odłączenie następuje przez naciśnięcie pierścienia zwalniającego, co przyspiesza zmianę końcówek roboczych podczas pracy.

Szczelność połączenia

Uszczelki wewnętrzne zapobiegają wyciekom wody przy ciśnieniu roboczym typowym dla instalacji ogrodowych. Konstrukcja eliminuje straty wody występujące przy tradycyjnych połączeniach gwintowanych.

Materiał konstrukcyjny

Wykonanie z tworzyw sztucznych odpornych na działanie wody i promieniowania UV. Materiał zapewnia odporność na pęknięcie podczas pracy w zmiennych warunkach temperaturowych od wiosny do jesieni.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-2398
Rozmiar złącza	1/2" (12,7 mm)
Typ produktu	Szybkozłącze do węży ogrodowych
Typ montażu	System szybkiego montażu (click-system)

Zastosowanie szybkozłączy ogrodowych

- Podłączanie węży do kranów ogrodowych i hydrantów
- Montaż zraszaczy, deszczowni i systemów nawadniających
- Podłączanie pistoletów natryskowych do mycia
- Łączenie odcinków węży w dłuższe sekcje
- Instalacje do podlewania trawników i rabat
- Systemy do mycia pojazdów, tarasów i elewacji
- Podłączanie urządzeń czyszczących typu myjki ciśnieniowe
- Prace porządkowe wymagające częstej zmiany narzędzi roboczych

Montaż i użytkowanie

Sposób montażu

Szybkozłącze zakłada się na koniec węża ogrodowego o średnicy 1/2". Mocowanie następuje przez naciągnięcie złącza na wąż i ewentualne zabezpieczenie opaską zaciskową. Połączenie z drugim elementem systemu (kranem, końcówką) odbywa się przez wsunięcie i zatrzaśnięcie.

Kompatybilność z systemami

Produkt współpracuje z innymi elementami systemów szybkiego montażu o rozmiarze 1/2". Przed zakupem należy sprawdzić, czy wszystkie elementy instalacji (krany, końcówki, łączniki) posiadają zgodne złącza tego samego producenta lub standardu.

Konserwacja

Przed sezonem zimowym należy odłączyć szybkozłącza i przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze powyżej zera. Uszczelki warto okresowo sprawdzać pod kątem zużycia. W przypadku osłabienia szczelności można wymienić uszczelki lub całe złącze.

Elementy uzupełniające system

Do kompletnego systemu podlewania z szybkozłączami potrzebne są: adapter na kran ogrodowy, końcówki natryskowe, łączniki do przedłużania węży oraz ewentualnie rozdzielacze dwu- lub trójdrożne. Wszystkie elementy powinny posiadać złącza 1/2" tego samego standardu.

...