

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczce-gwint-zewnetrzny-14-yt-2390-yato-p-5645.html>

Szybkozłącze, gwint zewnętrzny 1/4" YT-2390 YATO

Cena brutto	5,83 zł
Cena netto	4,74 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-2390
Kod producenta	YT-2390
Kod EAN	5906083923906
Producent	YATO
Średnica gwintu [cal]	1/4"
Materiał	żelazo Q235
Jednostka	SZT

Opis produktu

Szybkozłącze pneumatyczne YATO YT-2390 z gwintem zewnętrznym 1/4"

Szybkozłącze pneumatyczne z gwintem zewnętrznym 1/4" umożliwia szybkie łączenie i rozłączanie przewodów powietrznych bez użycia narzędzi. Element stanowi niezbędny komponent instalacji sprężonego powietrza w warsztatach, zakładach przemysłowych i zastosowaniach budowlanych.

Typ gwintu Zewnętrzny 1/4"

Model YT-2390

Producent YATO

Typ złącza Szybkozłącze

Charakterystyka szybkozłącza pneumatycznego

Gwint zewnętrzny 1/4"

Standard 1/4" (6,35 mm) zapewnia zgodność z większością narzędzi pneumatycznych, kompresorów i przewodów dostępnych na rynku. Gwint zewnętrzny umożliwia bezpośrednie wkręcenie złącza w elementy z gwintem wewnętrznym, takie jak pistolety lakiernicze, klucze udarowe czy dmuchawy.

Mechanizm szybkiego montażu

System szybkozłącza pozwala na podłączenie i odłączenie przewodu w czasie poniżej sekundy bez konieczności używania kluczy. Mechanizm blokujący zabezpiecza przed przypadkowym rozłączeniem podczas pracy pod ciśnieniem.

Szczelność połączenia

Konstrukcja z uszczelkami zapewnia hermetyczne połączenie, minimalizując straty sprężonego powietrza. Szczelne złącze przekłada się na stabilne ciśnienie robocze i mniejsze zużycie energii przez kompresor.

Zastosowanie warsztatowe

Szybkozłącze znajduje zastosowanie w instalacjach pneumatycznych warsztatów samochodowych, stolarskich, lakierniczych oraz w przemyśle wymagającym częstej zmiany narzędzi podłączanych do sieci sprężonego powietrza.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-2390
Producent	YATO
Typ gwintu	Zewnętrzny 1/4"
Rozmiar gwintu	1/4" (6,35 mm)
Typ złącza	Szybkozłącze pneumatyczne

Zastosowanie szybkozłącza 1/4"

- Podłączenie narzędzi pneumatycznych: klucze udarowe, wkrętarki, szlifierki
- Pistolety lakiernicze i natryskowe w warsztatach blacharsko-lakierniczych
- Dmuchawy i przedmuchiwalce do czyszczenia podzespołów
- Młoty pneumatyczne i nity w zakładach produkcyjnych
- Instalacje sprężonego powietrza w warsztatach stolarskich
- Systemy pompowania w wulkanizacjach i serwisach oponiarskich
- Narzędzia budowlane zasilane sprężonym powietrzem

-
- Systemy czyszczenia i przedmuchiwania w przemyśle

Kompatybilność i montaż

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować typ gwintu w narzędziu lub instalacji. Gwint zewnętrzny 1/4" pasuje do elementów z gwintem wewnętrznym 1/4". W przypadku niezgodności rozmiarów konieczne jest użycie redukcji lub adaptera. Standard 1/4" jest najpopularniejszym rozmiarem w narzędziach pneumatycznych małej i średniej mocy.

Zasady bezpiecznego użytkowania

Podczas pracy z instalacjami pneumatycznymi należy stosować okulary ochronne i unikać kierowania strumienia sprężonego powietrza w stronę osób. Przed rozłączeniem szybkozłącza konieczne jest odcięcie dopływu powietrza i odpowietrzenie przewodu. Regularne sprawdzanie szczelności połączeń zapobiega niekontrolowanym wyciekom.

Produkty uzupełniające

Do kompletu instalacji pneumatycznej zaleca się przewody pneumatyczne spiralne lub proste, filtry powietrza chroniące narzędzia przed wilgocią i zanieczyszczeniami oraz regulatory ciśnienia umożliwiające dostosowanie parametrów pracy do wymagań konkretnego narzędzia.