

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlacze-standard-12-box-89001-flo-p-7362.html>

SZYBKOZŁĄCZE STANDARD 1/2" BOX 89001 FLO

Cena brutto	1,41 zł
Cena netto	1,15 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	89001
Kod producenta	89001
Kod EAN	5906083890017
Producent	Flo
Średnica węża [cal]	1/2
Materiał	ABS
Jednostka	SZT

Opis produktu

Szybkozłącze Standard 1/2" BOX 89001 FLO

Szybkozłącze ogrodowe FLO 89001 to element systemu szybkiego montażu węży ogrodowych, umożliwiający połączenie węża z kranem, zraszaczem lub innym osprzętem bez konieczności skręcania gwintów. Rozwiązanie stosowane w instalacjach ogrodowych o średnicy nominalnej 1/2 cala.

Rozmiar przyłącza 1/2"
Typ złącza Standard BOX
Producent FLO
Model 89001

Charakterystyka szybkozłącza ogrodowego FLO 89001

System szybkiego montażu

Mechanizm typu push-fit eliminuje konieczność skręcania gwintów. Połączenie wykonuje się poprzez wsunięcie elementu męskiego w element żeński do momentu kliknięcia, co skraca czas montażu i demontażu węża do kilku sekund.

Kompatybilność z węzami ogrodowymi

Przyłącze 1/2 cala (12,7 mm) odpowiada najczęściej stosowanemu rozmiarowi węży ogrodowych. Sprawdzić kompatybilność można mierząc średnicę wewnętrzną węża lub sprawdzając oznaczenie na opakowaniu.

Konstrukcja typu BOX

Oznaczenie BOX wskazuje na wersję żeńską złącza, która przyjmuje element męski. Do kompletnego połączenia wymagany jest adapter męski montowany na wężu lub kranie oraz złącze żeńskie BOX.

Materiał wykonania

Szybkozłącza FLO wykonane są z tworzyw sztucznych odpornych na działanie wody i promieniowanie UV, co zapewnia odporność na pękanie i starzenie się podczas użytkowania na zewnątrz.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Szybkozłącze Standard 1/2" BOX 89001 FLO
Producent	FLO
Model	89001
Typ złącza	BOX (żeńskie)
Rozmiar przyłącza	1/2" (12,7 mm)
Seria	Standard

Zastosowanie szybkozłączy ogrodowych

- Podłączanie węży ogrodowych do zaworów i kranów zewnętrznych
- Montaż zraszaczy i pistoletów natryskowych na końcu węża
- Łączenie segmentów węży w dłuższe odcinki
- Podłączanie węży do pomp ogrodowych i systemów nawadniających
- Montaż myjek ciśnieniowych i osprzętu do mycia
- Instalacje tymczasowe wymagające częstego montażu i demontażu
- Systemy podlewania roślin balkonowych i tarasowych

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić średnicę wewnętrzną węża lub średnicę gwintu kranu. Standard 1/2" to średnica wewnętrzna węża około 12-13 mm. Większość węży ogrodowych w Polsce ma właśnie ten rozmiar. W przypadku węży o innych średnicach (3/4", 5/8") wymagane są odpowiednie adaptory redukcyjne.

Użytkowanie i konserwacja

Szybkozłącza ogrodowe nie wymagają specjalnej konserwacji. Zaleca się jednak regularne czyszczenie z zanieczyszczeń i osadów mineralnych, które mogą utrudniać działanie mechanizmu blokującego. Po zakończeniu sezonu ogrodowego warto przechowywać złącza w pomieszczeniach nieogrzewanych, ale chronionych przed mrozem.

Podczas montażu należy sprawdzić, czy uszczelki są na swoim miejscu i nie są uszkodzone. Większość problemów z nieszczelnością wynika z uszkodzonych lub brakujących uszczelek gumowych. W przypadku ich zużycia dostępne są zestawy naprawcze.

Elementy uzupełniające system szybkozłączy

Do kompletnego systemu szybkozłączy ogrodowych potrzebne są również: adapter męski na kran z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym, adapter męski na wąż, końcówki natryskowe i pistolety podlewające z przyłączem typu szybkozłącze. Wszystkie elementy systemu FLO Standard są ze sobą kompatybilne.