

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczce-standard-34-box-89002-flo-p-7363.html>

SZYBKOZŁĄCZE STANDARD 3/4" BOX 89002 FLO

Cena brutto	1,83 zł
Cena netto	1,49 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	89002
Kod producenta	89002
Kod EAN	5906083890024
Producent	Flo
Materiał	ABS
Jednostka	SZT
Średnica węża [cal]	3/4

Opis produktu

Szybkozłącze Standard 3/4" BOX 89002 FLO

Szybkozłącze ogrodowe z gwintem 3/4 cala umożliwiające bezawaryjne połączenie węża z kranami, zraszaczami i innymi akcesoriami. Komponent systemu szybkiego montażu eliminujący potrzebę użycia narzędzi podczas podłączania i odłączania węży ogrodowych.

Gwint 3/4" (19 mm)

Model 89002

Typ Standard BOX

Producent FLO

Charakterystyka szybkozłącza ogrodowego 3/4"

Gwint 3/4 cala - standard ogrodowy

Rozmiar 3/4" (19 mm) stanowi uniwersalny standard w systemach nawadniania ogrodowego. Gwint ten zapewnia kompatybilność z większością węży ogrodowych, zaworów, kranów ogrodowych oraz akcesoriów do podlewania dostępnych na rynku europejskim.

Mechanizm szybkiego łączenia

System szybkozłączy typu BOX pozwala na montaż i demontaż bez użycia narzędzi. Połączenie realizowane jest poprzez wsunięcie elementu męskiego i zablokowanie mechanizmem sprężynowym, co zapewnia szczelność przy ciśnieniach roboczych instalacji wodociągowych.

Konstrukcja z tworzywa technicznego

Materiał wykonania odporny na działanie promieniowania UV, zmienne temperatury oraz kontakt z wodą. Tworzywo nie koroduje, co eliminuje problem zatykania mechanizmów i przedłuża żywotność elementu w warunkach sezonowego użytkowania.

Ergonomia obsługi

Kształt obudowy umożliwia pewny chwyt podczas łączenia i rozłączania elementów nawet mokrymi dłońmi. Wyprofilowane powierzchnie zapewniają odpowiednią siłę docisku bez nadmiernego wysiłku podczas montażu.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Szybkozłącze Standard 3/4" BOX 89002 FLO
Model	89002
Producent	FLO
Rozmiar gwintu	3/4" (19 mm)
Typ złącza	Standard BOX
Materiał	Tworzywo techniczne

Zastosowanie szybkozłącza 3/4"

- Podłączenie węża ogrodowego do kranu z gwintem zewnętrznym 3/4"
- Montaż zraszaczy i deszczowni w systemach podlewania
- Połączenie węża z pistoletami natryskowymi do mycia
- Instalacja końcówek natryskowych i dysz podlewających
- Łączenie odcinków węży o różnych długościach
- Montaż rozdzielaczy wody w systemach wielopunktowych

-
- Podłączenie myjek ciśnieniowych z wejściem 3/4"
 - Instalacja systemów nawadniania kropłowego z adapterami gwintowymi

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić rozmiar gwintu na posiadanym sprzęcie. Gwint 3/4" to standard europejski, jednak niektóre krany mogą posiadać gwint 1/2" lub bezgwintowe zakończenia wymagające dodatkowych adapterów. Średnica wewnętrzna gwintu 3/4" wynosi około 19 mm.

Montaż i użytkowanie

Instalacja szybkozłącza na gwincie zewnętrznym wymaga nakręcenia elementu zgodnie z kierunkiem gwintu do momentu uzyskania oporu. Szczelność połączenia gwintowego można zwiększyć stosując taśmę teflonową (PTFE) lub smar silikonowy na gwincie.

Podczas łączenia elementów szybkozłączki należy wsunąć część męską do gniazda BOX do momentu charakterystycznego kliknięcia, sygnalizującego zablokowanie mechanizmu. Rozłączenie następuje po odciągnięciu pierścienia blokującego i wyciągnięciu elementu męskiego.

Po zakończeniu sezonu nawadniania zaleca się odłączenie szybkozłączy od kranów zewnętrznych i przechowywanie w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem. Przed ponownym użyciem warto sprawdzić czystość mechanizmu i usunąć ewentualne zanieczyszczenia mogące wpływać na szczelność połączenia.

Elementy uzupełniające system szybkozłączy

Do pełnej funkcjonalności systemu szybkiego montażu mogą być potrzebne dodatkowe elementy: końcówki męskie na wąż, adaptery na baterie z gwintem wewnętrznym, złączki przelotowe do łączenia węży, zatyczki zamykające oraz rozdzielacze dwu- lub trójdrożne umożliwiające podłączenie kilku linii podlewania.