

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczce-stop-mosiadz-12-89071-flo-p-7107.html>

## SZYBKOZŁĄCZE STOP MOSIĄDZ 1/2" 89071 FLO

Cena brutto	<b>13,63 zł</b>
Cena netto	<b>11,08 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>89071</b>
Kod producenta	<b>89071</b>
Kod EAN	<b>5906083890710</b>
Producent	<b>Flo</b>
Materiał	<b>mosiadz</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Średnica węża [cal]	<b>1/2</b>

### Opis produktu

#### Szybkozłącze stop mosiadz 1/2" FLO 89071

Mosiężne szybkozłącze z mechanizmem stop do systemów nawadniania i instalacji ogrodowych. Element łączący wąż z akcesoriami ogrodowymi, umożliwiający szybkie odłączanie bez zamykania przepływu wody.

Średnica przyłącza 1/2 cala (13 mm)

Materiał korpusu Stop mosiadolu

Typ mechanizmu Stop (zawór zwrotny)

Model FLO 89071

### Charakterystyka szybkozłącza mosiężnego

#### Mechanizm stop z zaworem zwrotnym

Automatyczne zamykanie przepływu wody po odłączeniu elementu. Umożliwia wymianę końcówek bez konieczności wyłączenia wody w całej instalacji, co oszczędza czas podczas prac ogrodowych i zapobiega rozlewaniu wody.

### Konstrukcja mosiężna odporna na korozję

Stop mosiądzu zapewnia trwałość w kontakcie z wodą i wilgocią. Materiał ten charakteryzuje się odpornością na utlenianie, nie rdzewieje i zachowuje szczelność połączeń przez wiele sezonów użytkowania w warunkach zewnętrznych.

### Standard 1/2 cala (13 mm)

Uniwersalna średnica przyłącza kompatybilna z większością węży ogrodowych i systemów nawadniania dostępnych na rynku. Gwint 1/2" to najpopularniejszy standard w instalacjach ogrodowych, co ułatwia dobór pozostałych elementów systemu.

### Szybki montaż bez narzędzi

System szybkozłączy pozwala na natychmiastowe łączenie i rozłączanie elementów poprzez proste wciskanie i naciskanie pierścienia blokującego. Nie wymaga użycia kluczy ani innych narzędzi, co przyspiesza konfigurację instalacji.

## Specyfikacja techniczna

Model	FLO 89071
Typ złącza	Szybkozłącze z mechanizmem stop
Średnica przyłącza	1/2" (13 mm)
Materiał	Stop mosiądzu
Rodzaj gwintu	Gwint zewnętrzny 1/2"
Zastosowanie	Systemy nawadniania, instalacje ogrodowe
Funkcja stop	Automatyczne zamykanie przepływu po odłączeniu

## Zastosowanie szybkozłącza mosiężnego

- Podłączenie węża ogrodowego do kranu lub hydrantu ogrodowego
- Połączenie węża z zraszaczami i pulsatorami
- Łączenie węża z pistoletem natryskowym lub łańcą do podlewania
- Systemy nawadniania trawników i rabat
- Instalacje do mycia powierzchni zewnętrznych i pojazdów
- Podłączenie sprzętu czyszczącego (myjki ciśnieniowe niskiego ciśnienia)
- Systemy podlewania roślin balkonowych i tarasowych
- Profesjonalne instalacje ogrodnicze i rolnicze

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Montaż szybkozłącza

Szybkozłącze nakręca się na gwint zewnętrzny 1/2" (np. kranu ogrodowego) zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Połączenie należy dokręcić ręcznie do oporu, ewentualnie lekko dokręcić kluczem. Nadmierne dokręcanie może uszkodzić uszczelki. Po zamontowaniu sprawdza się szczelność, odkręcając wodę.

### Obsługa mechanizmu stop

Aby podłączyć element z końcówką szybkozłącza, należy wcisnąć go do oporu w gniazdo aż do kliknięcia. Odłączenie następuje przez cofnięcie pierścienia blokującego i wyciągnięcie elementu. Mechanizm stop automatycznie zamyka przepływ wody w momencie rozłączenia, co eliminuje konieczność zakręcania kurka.

### Przechowywanie w sezonie zimowym

Przed okresem mrozów szybkozłącze należy odkręcić, odsączyć wodę i przechowywać w pomieszczeniu zabezpieczonym przed ujemnymi temperaturami. Zamarznięta woda może uszkodzić mechanizm wewnętrzny i spowodować pęknięcie korpusu mosiężnego. Okresowo warto smarować uszczelki wazeliną techniczną.

### Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: końcówki szybkozłącza na wąż 1/2", adaptory szybkozłącza na różne średnice gwintów, pistolety natryskowe z szybkozłączem, zraszacze obrotowe z systemem szybkiego montażu oraz węże ogrodowe 1/2" z preinstalowanymi złączkami.