

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlacze-stop-mosiadz-12-89071-flo-p-7107.html>

SZYBKOZŁĄCZE STOP MOSIĄDZ 1/2" 89071 FLO

Cena brutto	13,63 zł
Cena netto	11,08 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	89071
Kod producenta	89071
Kod EAN	5906083890710
Producent	Flo
Materiał	mosiądz
Jednostka	SZT
Średnica węża [cal]	1/2

Opis produktu

Szybkozłącze stop mosiądz 1/2" FLO 89071

Mosiężne szybkozłącze z mechanizmem stop do systemów nawadniania i instalacji ogrodowych. Element łączący wąż z akcesoriami ogrodowymi, umożliwiający szybkie odłączanie bez zamykania przepływu wody.

Średnica przyłącza 1/2 cala (13 mm)

Materiał korpusu Stop mosiądzu

Typ mechanizmu Stop (zawór zwrotny)

Model FLO 89071

Charakterystyka szybkozłącza mosiężnego

Mechanizm stop z zaworem zwrotnym

Automatyczne zamykanie przepływu wody po odłączeniu elementu. Umożliwia wymianę końcówek bez konieczności wyłączenia wody w całej instalacji, co oszczędza czas podczas prac ogrodowych i zapobiega rozlewaniu wody.

Konstrukcja mosiężna odporna na korozję

Stop mosiądzu zapewnia trwałość w kontakcie z wodą i wilgocią. Materiał ten charakteryzuje się odpornością na utlenianie, nie rdzewieje i zachowuje szczelność połączeń przez wiele sezonów użytkowania w warunkach zewnętrznych.

Standard 1/2 cala (13 mm)

Uniwersalna średnica przyłącza kompatybilna z większością węży ogrodowych i systemów nawadniania dostępnych na rynku. Gwint 1/2" to najpopularniejszy standard w instalacjach ogrodowych, co ułatwia dobór pozostałych elementów systemu.

Szybki montaż bez narzędzi

System szybkozłączy pozwala na natychmiastowe łączenie i rozłączanie elementów poprzez proste wciskanie i naciskanie pierścienia blokującego. Nie wymaga użycia kluczy ani innych narzędzi, co przyspiesza konfigurację instalacji.

Specyfikacja techniczna

Model	FLO 89071
Typ złącza	Szybkozłącze z mechanizmem stop
Średnica przyłącza	1/2" (13 mm)
Materiał	Stop mosiądzu
Rodzaj gwintu	Gwint zewnętrzny 1/2"
Zastosowanie	Systemy nawadniania, instalacje ogrodowe
Funkcja stop	Automatyczne zamykanie przepływu po odłączeniu

Zastosowanie szybkozłącza mosiężnego

- Podłączenie węża ogrodowego do kranu lub hydrantu ogrodowego
- Połączenie węża z zraszaczami i pulsatorami
- Łączenie węża z pistoletem natryskowym lub łańcą do podlewania
- Systemy nawadniania trawników i rabat
- Instalacje do mycia powierzchni zewnętrznych i pojazdów
- Podłączenie sprzętu czyszczącego (myjki ciśnieniowe niskiego ciśnienia)
- Systemy podlewania roślin balkonowych i tarasowych
- Profesjonalne instalacje ogrodnicze i rolnicze

Użytkowanie i konserwacja

Montaż szybkozłącza

Szybkozłącze nakręca się na gwint zewnętrzny 1/2" (np. kranu ogrodowego) zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Połączenie należy dokręcić ręcznie do oporu, ewentualnie lekko dokręcić kluczem. Nadmierne dokręcanie może uszkodzić uszczelki. Po zamontowaniu sprawdza się szczelność, odkręcając wodę.

Obsługa mechanizmu stop

Aby podłączyć element z końcówką szybkozłącza, należy wcisnąć go do oporu w gniazdo aż do kliknięcia. Odłączenie następuje przez cofnięcie pierścienia blokującego i wyciągnięcie elementu. Mechanizm stop automatycznie zamyka przepływ wody w momencie rozłączenia, co eliminuje konieczność zakręcania kurka.

Przechowywanie w sezonie zimowym

Przed okresem mrozów szybkozłącze należy odkręcić, odsączyć wodę i przechowywać w pomieszczeniu zabezpieczonym przed ujemnymi temperaturami. Zamarznięta woda może uszkodzić mechanizm wewnętrzny i spowodować pęknięcie korpusu mosiężnego. Okresowo warto smarować uszczelki wazeliną techniczną.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: końcówki szybkozłącza na wąż 1/2", adaptory szybkozłącza na różne średnice gwintów, pistolety natryskowe z szybkozłączem, zraszacze obrotowe z systemem szybkiego montażu oraz węże ogrodowe 1/2" z preinstalowanymi złączkami.