

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczce-stop-mosiadz-34-89073-flo-p-7109.html>

SZYBKOZŁĄCZE STOP MOSIĄDZ 3/4" 89073 FLO

Cena brutto	14,51 zł
Cena netto	11,80 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	89073
Kod producenta	89073
Kod EAN	5906083890734
Producent	Flo
Jednostka	SZT
Średnica węża [cal]	3/4
Materiał	mosiądz

Opis produktu

Szybkozłaczce mosiężne 3/4" FLO 89073 z mechanizmem stop

Szybkozłaczce z funkcją stop to element systemu podlewania umożliwiający szybkie łączenie i rozłączanie węża ogrodowego bez użycia narzędzi. Model FLO 89073 wykonany z mosiądzu zapewnia trwałość i odporność na korozję w warunkach intensywnej eksploatacji.

Średnica przyłącza 3/4 cala

Materiał korpusu Stop mosiądzu

Funkcja dodatkowa Zawór stop

Model 89073

Charakterystyka techniczna szybkozłacza mosiężnego

Stop mosiądzu jako materiał konstrukcyjny

Mosiądz charakteryzuje się naturalną odpornością na korozję wywołaną wilgocią i zmianami temperatury. W systemach podlewania zapewnia szczelność połączeń i stabilność mechaniczną przez wiele sezonów użytkowania.

Gwint 3/4 cala - standard ogrodowy

Rozmiar 3/4" (19,05 mm) to najpowszechniejszy standard w węzłach ogrodowych i systemach podlewania. Zapewnia kompatybilność z większością dostępnych na rynku węży, złączek i armatury wodnej.

Mechanizm stop w szybkozłączcu

Wbudowany zawór stop pozwala na zatrzymanie przepływu wody bez konieczności odkręcania złączki. Funkcja przydatna przy zmianie końcówek podlewających lub podczas przerw w pracy bez powrotu do kranu.

System szybkiego montażu

Mechanizm szybkozłączca umożliwia połączenie i rozłączenie węża w kilka sekund bez użycia narzędzi. Wystarczy wsunięcie elementu męskiego i zabezpieczenie blokadą - połączenie jest szczelne i gotowe do pracy.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	FLO 89073
Średnica przyłącza	3/4 cala (19,05 mm)
Materiał	Stop mosiądzu
Typ złącza	Szybkozłącze z gwintem wewnętrznym
Funkcja dodatkowa	Zawór stop (regulacja przepływu)
Zastosowanie	Węże ogrodowe, systemy podlewania

Zastosowanie szybkozłączca mosiężnego

- Podłączenie węża ogrodowego do kranu z gwintem 3/4"
- Systemy podlewania trawników i rabat kwiatowych
- Łączenie odcinków węży w dłuższe linie podlewające
- Podłączenie zraszaczy i pistoletów ogrodowych
- Mycie powierzchni utwardzonych i elewacji
- Napętnianie zbiorników wodnych i basenów ogrodowych
- Prace w szklarniach i tunelach foliowych
- Systemy podlewania w ogrodach przydomowych i działkowych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż szybkozłącza

Przed montażem należy sprawdzić stan gwintu w kranie – usunąć ewentualne zanieczyszczenia i osady. Szybkozłącze nakręca się ręcznie na gwint 3/4", dokręcając do momentu uzyskania oporu. Nadmierne dokręcanie kluczem może uszkodzić uszczelki.

Kontrola szczelności połączenia

Po pierwszym podłączeniu węża należy otworzyć dopływ wody i sprawdzić, czy w miejscu połączenia nie występują wycieki. Jeśli połączenie nie jest szczelne, można delikatnie dokręcić złączkę lub sprawdzić stan uszczelki.

Przechowywanie w sezonie zimowym

Przed okresem mrozów zaleca się demontaż szybkozłączki i przechowywanie w pomieszczeniu. Woda zalegająca w mechanizmie może zamarznąć i spowodować pęknięcie korpusu, nawet w przypadku mosiądzu. Przed zdjęciem należy otworzyć zawór stop, aby usunąć resztki wody.

Produkty uzupełniające

Do pełnego systemu podlewania warto rozważyć: złączki szybkozłącza męskie do montażu na końcu węża, adaptory do kranów o niestandardowych gwintach, pistolety podlewające z regulacją strumienia oraz zraszacze obrotowe i stacjonarne.