

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/szybkozlaczka-1-2-bez-stopu-fest-sgsz-01-schmith-p-31085.html>



Szybkozłączka 1 2" bez stopu FEST SGSZ-01 SCHMITH

Cena brutto	4,66 zł
Cena netto	3,79 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SGSZ-01
Kod producenta	SGSZ-01
Kod EAN	5902004716275
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Szybkozłączka 1/2" bez stopu FEST SGSZ-01 SCHMITH

Element systemu podlewania umożliwiający szybkie łączenie i rozłączanie węża ogrodowego bez konieczności odkręcania połączeń gwintowanych. Konstrukcja z tworzywa sztucznego zapewnia odporność na korozję i łatwość obsługi.

Rozmiar 1/2"
Materiał Tworzywo sztuczne
Typ Bez stopu wody
Model SGSZ-01

Charakterystyka techniczna

Szybkie łączenie bez narzędzi

Mechanizm szybkozłączki umożliwia montaż i demontaż węża poprzez proste wsunięcie i pociągnięcie pierścienia blokującego. Eliminuje to konieczność używania narzędzi i przyspiesza przygotowanie systemu podlewania.

Kompatybilność z węzami 1/2" i 3/4"

Konstrukcja adaptera pozwala na montaż zarówno do węży o średnicy wewnętrznej 1/2 cala (13 mm), jak i 3/4 cala (19 mm), co zapewnia uniwersalność zastosowania w różnych instalacjach ogrodowych.

Wersja bez stopu wody

Szybkozłączka nie jest wyposażona w zawór automatycznie zamykający przepływ po odłączeniu elementu. Oznacza to konieczność zakręcenia kranu przed rozłączeniem, aby uniknąć wycieku wody.

Żłobiony uchwyt z miękkiego tworzywa

Powierzchnia uchwytu z antypoślizgowymi żłobieniami ułatwia obsługę nawet mokrymi rękami. Miękkie tworzywo zapewnia komfort podczas montażu i demontażu.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SGSZ-01
Rozmiar przyłącza	1/2 cala
Kompatybilność z węzami	1/2" i 3/4"
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Typ mechanizmu	Bez stopu wody
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	30 sztuk
Kod EAN	5902004716275

Zastosowanie

- Montaż na początku węża ogrodowego do łączenia z kranem lub hydrantem
- Systemy podlewania przydomowych ogrodów i trawników
- Instalacje na działkach rekreacyjnych i w ogrodach warzywnych
- Połączenia tymczasowe wymagające częstego montażu i demontażu
- Zastosowania hobbystyczne w małych instalacjach wodnych

Różnica między szybkozłączką ze stopem i bez stopu

Wersja bez stopu (jak model SGSZ-01) nie posiada automatycznego zaworu zamykającego wodę po odłączeniu elementu. Przed rozłączeniem połączenia należy zakręcić kran, aby uniknąć wycieku. Wersje ze stopem automatycznie blokują przepływ po rozłączeniu, co jest wygodniejsze, ale zwiększa cenę i złożoność konstrukcji.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy wąż jest odpowiednio nasunięty na złączkę i zabezpieczony nakrętką dociskową. Podczas montażu wąż powinien wejść na minimum 3-4 cm na łącznik, aby zapewnić szczelność połączenia.

Podczas rozłączania należy zawsze najpierw zakręcić źródło wody, następnie zwolnić ciśnienie w wężu i dopiero wtedy odłączyć szybkozłączkę. Pozwala to uniknąć nagłego wypływu wody pod ciśnieniem.

Tworzywo sztuczne wymaga ochrony przed długotrwałym działaniem mrozu. Przed sezonem zimowym zaleca się zdemontowanie elementów i przechowywanie ich w pomieszczeniu. Regularne sprawdzanie stanu uszczelek i elementów ruchomych przedłuża żywotność produktu.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: szybkozłączki z zaworem stopowym, redukcje i adaptery do kranów o różnych gwintach, końcówki natryskowe z mechanizmem szybkiego montażu, oprawki na wąż oraz zestawy uszczelek zamiennych.

...